

Checklist Git + Vercel

Guia rapido para evitar erro de push, build e deploy

IDEIA CENTRAL

O Git guarda o codigo fonte. O Vercel instala as dependencias e gera o build sozinho. Quando arquivos gerados entram no repositorio, o deploy começa a quebrar.

O que este PDF resolve

- Explica o que pode e o que nao pode subir para o Git.
- Mostra o que sempre deve ir para variavel de ambiente.
- Entrega um checklist rapido antes do push.
- Resume os pontos que mais quebram deploy no Vercel.
- Registra o diretorio oficial do projeto.

1. O que sobe e o que nao sobe

Esta e a parte mais importante para evitar erro de deploy. O Git deve guardar somente o projeto, nunca os arquivos gerados pela sua maquina.

Pode subir no Git

- Codigo fonte do projeto: App.tsx, index.tsx, components/, services/, constants.ts e types.ts.
- Arquivos de configuracao: package.json, package-lock.json, tsconfig.json, vite.config.ts e index.html.
- Assets reais do projeto e documentacao tecnica.

Nunca subir no Git

- node_modules/ porque essa pasta e recriada pelo npm install.
- dist/ porque essa pasta e recriada pelo npm run build.
- .vite/ e outros caches temporarios.
- Logs locais como .codex-vite-err.log e .codex-vite-out.log.
- Arquivos do ambiente local, como .codex/.

Nunca subir se tiver segredo

- .env e .env.local.
- Tokens, chaves de API e credenciais privadas.
- Arquivos como config.json, secrets.json, *.key e *.secret quando tiverem dados sensiveis.
- Qualquer dado que seria risco se outra pessoa visse no GitHub.

Regra mental rapida

Git guarda a receita. npm install recria dependencias. npm run build recria o dist. O Vercel faz tudo isso sozinho no deploy.

2. Checklist antes do push

Quando bater duvida, passe por estes pontos antes de mandar para GitHub e Vercel.

Checklist rapido

- Rode git status.
- Se aparecer node_modules, dist, .env.local, cache ou logs, pare e limpe antes de subir.
- Se aparecer so codigo fonte e arquivos de configuracao, pode subir com seguranca.
- Se tiver duvida, confira o .gitignore antes do commit.
- Se o projeto usa chave, coloque no Vercel como variavel de ambiente.

Quando der erro no Vercel, confira estes 5 pontos

- O projeto esta publicando da branch correta.
- node_modules e dist nao estao versionados no Git.
- As variaveis de ambiente existem no painel do Vercel.
- O package.json tem scripts validos para dev e build.
- O npm run build funciona localmente antes do push.

No seu caso

O repositorio estava com node_modules e dist versionados. O Vercel recebeu arquivos gerados no Windows e tentou rodar o build em Linux, gerando erro de permissao no vite. A correcao foi deixar no Git apenas o codigo fonte e fazer o Vercel instalar e compilar sozinho.

Diretorio oficial

D:\Desenvolvimento\A\studio\tubista-pro-master-v12,-by-marcos-ferreira