Contar archivos en carpeta de Linux

```
zerocool  ~  ls -A
.bash_history                       .local          .sdirs                       a.txt
.bash_logout                        .motd_shown     .sudo_as_admin_successful    array.sh
.bashrc                             .oh-my-bash     1.txt                        fermi
.bashrc.omb-backup-20230823110138   .osh-update     2.txt                        i.gif
.cache                              .profile        3.txt                        i2.gif
zerocool  ~  ls | wc -l
8
zerocool  ~  ls -A | wc -l
20
zerocool  ~  ls -a | wc -l
22
zerocool  ~ 
```

```
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
zerocool  ~ 
zerocool  ~  tree
.
├── 1.txt
├── 2.txt
├── 3.txt
├── a.txt
├── array.sh
├── fermi
├── i.gif
└── i2.gif

1 directory, 7 files
zerocool  ~  tree -a
.
├── .bash_history
├── .bash_logout
├── .bashrc
├── .bashrc.omb-backup-20230823110138
├── .cache
│   └── motd.legal-displayed
├── .local
```

```
zerocool  ~  find | wc -l
509
zerocool  ~  find . type f | wc -l
find: 'type': No such file or directory
find: 'f': No such file or directory
509
zerocool  ~  find . -type f | wc -l
366
zerocool  ~  find . -type d | wc -l
143
zerocool  ~  find . -type f -name "*.txt" | wc -l
4
zerocool  ~  find /etc -type f 2>/dev/null | wc -l
559
zerocool  ~  
```