


ctz-plot Helper

– Quick reference –



- `anchored-basis-vectors()`
- `anchored-derivative-arrow()`
- `anchored-lines()`
- `anchored-point()`
- `anchored-points()`
- `draw-mark-shape()`
- `monplot()`
- `newFig()`
- `plot-scale()`
- `point-marker()`
- `resolve-origin()`
- `rotate-point()`
- `scatter()`
- `setAxes()`
- `setExtraStyles()`
- `setPlot()`

Variables

- `mesaxes`

anchored-basis-vectors

Trace les deux vecteurs de base (O ; $\text{vec}(i)$, $\text{vec}(j)$), avec une longueur de `length` unités de `DONNÉES` (défaut 1 = vecteur unitaire). Hampe et pointe sont dessinées directement dans le repère du canvas : pas de déformation liée à l'anisotropie du repère. Les deux segments forment UNE seule polygline continue (i) – (O) – (j) : aucun « décroché » à l'origine. À appeler EN DEHORS de `plot.plot(...)`. Récupère automatiquement `sx`, `sy` (calculés par `newFig`) : rien à retourner.

- `origine` (str, array): ancre "plot." ("plot.O" par défaut), ou (x, y) en unités de données
- `x-length` (float, int): longueur de $\text{vec}(i)$, en unités de données
- `y-length` (float, int): longueur de $\text{vec}(j)$, en unités de données

- fill (color): couleur des flèches et des labels
- stroke (auto, stroke): trait (auto = fill + 1pt)
- mark-scale (float, int): taille des pointes de flèche

Parameters

```
anchored-basis-vectors(
  origine: string array,
  x-length: float int,
  y-length: float int,
  fill: color,
  stroke: auto stroke,
  mark-scale: float int
) -> content
```

origine string or array

Ancre “plot.” (“plot.O” par défaut), ou (x, y) en unités de données.

Default: "plot.0"

x-length float or int

Longueur de vec(i), en unités de données.

Default: 1

y-length float or int

Longueur de vec(j), en unités de données.

Default: 1

fill color

Couleur des flèches et des labels.

Default: red

stroke auto or stroke

Trait (auto = fill + 1pt).

Default: auto

mark-scale float or int

Taille des pointes de flèche.


Default: .5

anchored-derivative-arrow

Flèche de dérivée à taille FIXE (cm), avec la pente corrigée pour rester géométriquement cohérente dans un repère anisotrope. À appeler EN DEHORS de plot.plot(...). Récupère automatiquement s_x , s_y (calculés par newFig) : rien à retourner.

- origine (str, array): ancre "plot.", ou (x, y) en unités de données
- slope (float, int): pente RÉELLE en unités de données (ex. spline-dy(...))
- fill (color): couleur de la flèche
- length (float, int): longueur FIXE de la flèche, en cm
- stroke (stroke): épaisseur/couleur du trait
- mark-scale (float, int): taille de la pointe de flèche

```
#newFig(  
  extra: (sx, sy) => {  
    import draw: *  
    // tangente au point (1, f(1)) de  
    pente 2  
    anchored-derivative-arrow((1, 1), 2,  
    fill: red, stroke: red + 1.2pt)  
  },  
  { plot.add(domain: (-2, 2), x =>  
    calc.pow(x, 2), style: (stroke: blue +  
    0.5pt), samples: 50) },  
)
```



Parameters

```
anchored-derivative-arrow(  
  origine: string array,  
  slope: float int,  
  fill: color,  
  length: float int,  
  stroke: stroke,  
  mark-scale: float int  
) -> content
```

origine string or array

Ancre "plot.", ou (x, y) en unités de données.

slope float or int

Pente RÉELLE en unités de données (ex. spline-dy(...)).

fill color

Couleur de la flèche.

Default: black

length float or int

Longueur FIXE de la flèche, en cm.

Default: 1

stroke stroke

Épaisseur/couleur du trait.

Default: 1pt

mark-scale float or int

Taille de la pointe de flèche.


Default: .6

anchored-lines

Trace une ligne brisée (segments successifs) entre plusieurs points du repère (O ; i, j) — chaque point est une ancre “plot.” ou des coordonnées (x, y) en unités de données, comme pour resolve-origine. Les points sont convertis en coordonnées canvas AVANT d’être reliés, donc le trait reste rectiligne à l’écran même dans un repère anisotrope (contrairement à une ligne tracée en unités de données à l’intérieur du plot). À appeler EN DEHORS de plot.plot(...). Récupère automatiquement sx, sy (calculés par newFig) : rien à retourner.

- points (str | array): ancres “plot.” et/ou coordonnées (x, y), au moins deux
- stroke (stroke): trait de la ligne
- mark (none | dictionary): pointes de flèche aux extrémités (voir line(mark:))

```
#newFig(  
  extra: (sx, sy) => {  
    import draw: *  
    // pointillés (0 ; f) -- (x ; f) --  
    (x ; 0)  
    anchored-lines((0, 1), (1, 1), (1, 0),  
stroke: (thickness: 0.75pt, dash:  
"dashed", paint: red))  
  },  
  { plot.add(domain: (-2, 2), x =>  
calc.pow(x, 2), style: (stroke: blue +  
0.5pt), samples: 50) },  
)
```



Parameters

```
anchored-lines(  
  ..points: string array,  
  stroke: stroke,  
  mark: none dictionary  
) -> content
```

..points `string` or `array`

Ancres “plot.” et/ou coordonnées (x, y), au moins deux.

stroke `stroke`

Trait de la ligne.

Default: black + 1pt

mark `none` or `dictionary`

Pointes de flèche aux extrémités (voir line(mark:)).


Default: none

anchored-point

Marqueur et/ou étiquette optionnels à une ancre du plot OU à des coordonnées (x, y) en unités du repère (O ; i, j) – voir resolve-origin. Récupère automatiquement sx, sy (calculés par newFig). À appeler EN DEHORS de plot.plot(...). Chaque objet est indépendant : si marker ou label vaut none, on ne le dessine pas (les deux à none → rien du tout).

- origine (str, array): ancre “plot.” ou (x, y) en unités de données
- marker (dictionary, none): (marker-symbol, marker-size, marker-fill, marker-stroke, marker-angle) – voir draw-mark-shape ; none = pas de point
- label (dictionary, none): (label-text, label-distance, label-anchor, label-position, label-rotate, label-styles) ; none = pas d'étiquette

```
#newFig(  
  extra: (sx, sy) => {  
    import draw: *  
    // marqueur + étiquette (chacun est  
    optionnel)  
    anchored-point((1, 1), marker:  
    (marker-fill: red), label: (label-text:  
    "A", label-position: 90deg))  
    // étiquette seule, sans point,  
    tournée de 20°  
    anchored-point((-1, 1), marker:  
    (marker-symbol: "x", marker-size: 0.06,  
    marker-stroke: 1pt+purple), label: (label-  
    text: text(fill: purple)[B], label-  
    position: -135deg, label-rotate: 20deg))  
  },  
  { plot.add(domain: (-2, 2), x =>  
  calc.pow(x, 2), style: (stroke: blue +  
  0.5pt), samples: 50) },  
)
```



Parameters

```
anchored-point(  
  origine: string array ,  
  marker: dictionary none ,  
  label: dictionary none  
) -> content
```

origine string or array

Ancre “plot.”, ou (x, y) en unités de données.

marker dictionary or none

(marker-symbol, marker-size, marker-fill, marker-stroke, marker-angle) — voir draw-mark-shape ; none = pas de point.

Default: (marker-symbol: "o", marker-size: 0.06, marker-fill: red, marker-stroke: none, marker-angle: 0deg)

label dictionary or none

(label-text, label-distance, label-anchor, label-position, label-rotate, label-styles) ; none = pas d'étiquette.

Default: (label-text: "", label-distance: 8pt, label-anchor: "center", label-position: 0deg, label-rotate: 0deg, label-styles: (:))

anchored-points

Dessine plusieurs points (et, optionnellement, leurs étiquettes) en un seul appel. Chaque élément est un couple (origine, label-text) — même vocabulaire origine que anchored-point (ancre “plot.”, ou (x, y) en unités de données), et label-text est soit le texte/contenu de l'étiquette DE CE point, soit none pour sauter l'étiquette de ce point précisément. Les options marker:/label: sont partagées par tous les points (même vocabulaire que anchored-point) — label: none (ou marker: none) désactive les étiquettes (ou les marqueurs) pour TOUS les points d'un coup, quel que soit le label-text de chaque couple. Les options label: partagées acceptent aussi label-styles, un dictionnaire déversé dans text(...) pour styler toutes les étiquettes d'un coup (un label-text explicitement stylé reste prioritaire).

- points (array): couples (origine, label-text), un par point — label-text peut valoir none
- marker (dictionary, none): options de marqueur partagées, voir anchored-point ; none = aucun marqueur du tout
- label (dictionary, none): options d'étiquette partagées (label-text ici est surchargé par point, label-styles injecté dans text()), voir anchored-point ; none = aucune étiquette du tout


```
#newFig(  
  extra: (sx, sy) => {  
    import draw: *  
    anchored-points(  

```

```

    ((1, 1), "A"),
    ((2, 4), "B"),
    ((3, 2), none), // marker seul, pas
de label pour ce point
    marker: (marker-fill: red),
    label: (label-position: 90deg,
label-distance: 6pt, label-styles: (fill:
blue, size: 0.8em)),
    )
  },
  { plot.add(domain: (-2, 2), x =>
calc.pow(x, 2), style: (stroke: blue +
0.5pt), samples: 50) },
)

```



Parameters

```

anchored-points(
  ..points: array,
  marker: dictionary none,
  label: dictionary none
) -> content

```

..points array

Couples (origine, label-text), un par point — label-text peut valoir none.

marker dictionary or none

Options de marqueur partagées, voir anchored-point ; none = aucun marqueur du tout.

Default: (marker-symbol: "o", marker-size: 0.06, marker-fill: red, marker-stroke: none, marker-angle: 0deg)

label dictionary or none

Options d'étiquette partagées (label-text ici est surchargé par point, label-styles est déversé dans text()), voir anchored-point ; none = aucune étiquette du tout.

Default: (label-text: "", label-distance: 8pt, label-anchor: "center", label-position: 0deg, label-rotate: 0deg, label-styles: (:))

draw-mark-shape

Dessine la “marque” d’un point à une position DÉJÀ EN COORDONNÉES DU CANVAS (x, y en cm). Choix de forme partagé entre point-marker (dessine en unités de données, dans plot.annotate) et anchored-point (dessine en cm, hors du plot). Ne pas appeler directement en temps normal.

- x (float, int): abscisse du point, en unités canvas

- `y` (float, int): ordonnée du point, en unités canvas
- `symbol` (str): “o” (rond), “x” (croix), “+” (plus), “square” (carré), “triangle”, “diamond” (losange)
- `size` (float, int): demi-taille du symbole, dans la même unité que `x`, `y`
- `fill` (color): couleur de remplissage (formes fermées) ou du trait (“+”/“x”)
- `stroke` (none, stroke, color): contour des formes fermées (none = pas de contour, juste fill)
- `angle` (angle): orientation (pertinent pour “square”, “triangle”, “diamond”, “+”, “x” — sans effet sur “o”)

Parameters

```
draw-mark-shape(
  x: float int,
  y: float int,
  symbol: string,
  size: float int,
  fill: color,
  stroke: none stroke color,
  angle: angle
) -> content
```

x float or int

Abscisse du point, en unités canvas.

y float or int

Ordonnée du point, en unités canvas.

symbol string

“o” (rond), “x” (croix), “+” (plus), “square” (carré), “triangle”, “diamond” (losange).

Default: “o”

size float or int

Demi-taille du symbole, dans la même unité que `x`, `y`.

Default: 0.06

fill color

Couleur de remplissage (formes fermées) ou du trait (“+”/“x”).

Default: red

stroke none or stroke or color

Contour des formes fermées (none = pas de contour, juste fill).

Default: none

angle angle

Orientation (pertinent pour “square”, “triangle”, “diamond”, “+”, “x” — sans effet sur “o”).

Default: 0deg

monplot

Encapsule `plot.plot(...)` : reçoit un dictionnaire d'options déjà prêt (typiquement produit par `setPlot(...)`) et le body qui va DANS le plot (tes `plot.add(...)`, `plot.add-anchor(...)`, `plot.annotate(...)`). Ajoute automatiquement `plot.add-anchor("0", (0, 0))` : tu n'as plus besoin de le faire toi-même, l'ancre “plot.O” est toujours disponible pour `anchored-basis-vectors(...)` etc.

- options (dictionary): options de `plot.plot`, typiquement produites par `setPlot(...)`
- body (content): contenu placé dans `plot.plot` (`plot.add`, `plot.add-anchor`, `plot.annotate...`)

Parameters

```
monplot(  
  options: dictionary,  
  body: content  
) -> content
```

options dictionary

Options de `plot.plot`, typiquement produites par `setPlot(...)`.

body content

Contenu placé dans `plot.plot` (`plot.add`, `plot.add-anchor`, `plot.annotate...`).

newFig

Fonction “tout-en-un” pour construire une figure : calcule `sx`, `sy` automatiquement (plus besoin d'appeler `plot-scale` toi-même), ouvre le canvas et applique le style des axes, appelle `monplot(...)` avec les options fusionnées de `setPlot(...)`, et ajoute, si fourni, le contenu HORS du plot mais DANS le canvas (accès à `sx`, `sy`). Si `repere: true` (défaut), ajoute automatiquement le repère (O ; i, j) ET masque la graduation “1” sur les axes (puisque'elle fait double emploi avec les flèches i, j) ; si `repere: false`, pas de flèches, et la graduation “1” redevient visible comme les autres. Un `x-format/y-format` donné dans `plot` : prend le pas sur celui piloté par `repere` : — mais ne mets pas les deux à la fois pour la même clé (`x-format` ou `y-format`), Typst refuse un argument nommé en double.

- size (array): dimensions physiques du plot (largeur, hauteur), en cm
- x-min (float | int): borne inférieure du domaine en x
- x-max (float | int): borne supérieure du domaine en x
- y-min (float | int): borne inférieure du domaine en y
- y-max (float | int): borne supérieure du domaine en y
- axes (dictionary): style des axes, voir `setAxes()`

- `extraStyles` (dictionary): styles des flèches de base (i, j), voir `setExtraStyles()`
- `repere` (bool): affiche/masque (O ; `vec(i)`, `vec(j)`) et la graduation "1" (voir description)
- `plot` (dictionary): surcharge des options de `setPlot()` (ex. (`x-tick-step`: 0.5))
- `extra` (function, none): (`sx`, `sy`) => content, dessiné après le plot, dans le canvas
- `body` (content): contenu placé DANS `plot.plot` (`plot.add`, `plot.add-anchor`, `plot.annotate...`)

```
#newFig(
  // contenu DANS plot.plot
  {
    plot.add(domain: (-3, 3), x => x * 0, style: (stroke: gray + 0.5pt), samples: 2)
    plot.add-anchor("p0", (-2, -1))
  },
  // contenu HORS plot, dans le canvas (accès à sx, sy)
  extra: (sx, sy) => {
    import draw: *
    anchored-point("plot.p0", marker: (marker-fill: red), label: (label-text: "A",
label-position: 90deg))
    anchored-basis-vectors(fill: red)
  },
)
```

Parameters

```
newFig(
  size: array,
  x-min: float int,
  x-max: float int,
  y-min: float int,
  y-max: float int,
  axes: dictionary,
  extraStyles: dictionary,
  repere: bool,
  plot: dictionary,
  extra: function none,
  body: content
) -> content
```

size array

Dimensions physiques du plot (largeur, hauteur), en cm.

Default: (12.0, 6.5)

x-min float or int

Borne inférieure du domaine en x.

Default: -3.0

x-max float or int

Borne supérieure du domaine en x.

Default: 3.0

y-min float or int

Borne inférieure du domaine en y.

Default: -3.5

y-max float or int

Borne supérieure du domaine en y.

Default: 3.0

axes dictionary

Style des axes, voir setAxes().

Default: setAxes()

extraStyles dictionary

Styles des flèches de base (i, j), voir setExtraStyles().

Default: setExtraStyles()

repere bool

Affiche/masque (O ; vec(i), vec(j)) et la graduation “1” ; si false, l’origine est étiquetée “0” (sans le rouge de O).

Default: true

plot dictionary

Surcharge des options de setPlot() (ex. (x-tick-step: 0.5)).

Default: (:)

extra function or none

(sx, sy) => contenu, dessiné après le plot, dans le canvas.

Default: none

body content

Contenu placé DANS plot.plot (plot.add, plot.add-anchor, plot.annotate...).

plot-scale

Facteurs d'échelle (unités canvas par unité de donnée) d'un plot dont on connaît la taille physique et le domaine (fixe) des deux axes. Sert à convertir une pente réelle en pente visuelle à l'écran.

- size (array): taille physique du plot (largeur, hauteur), en cm
- x-domain (array): domaine (x-min, x-max) de l'axe des abscisses
- y-domain (array): domaine (y-min, y-max) de l'axe des ordonnées

Parameters

```
plot-scale(  
    size: array,  
    x-domain: array,  
    y-domain: array  
) -> dictionary
```

size array

Taille physique du plot (largeur, hauteur), en cm.

x-domain array

Domaine (x-min, x-max) de l'axe des abscisses.

y-domain array

Domaine (y-min, y-max) de l'axe des ordonnées.

point-marker

Marque un point isolé (x, y) EN UNITÉS DE DONNÉES — à utiliser DANS plot.annotate (cetz-plot gère alors la mise à l'échelle lui-même). Même vocabulaire de formes que plot.add (mark:), mais sans son bug du point unique. Voir draw-mark-shape pour le détail des paramètres.

- x (float, int): abscisse du point, en unités de données
- y (float, int): ordonnée du point, en unités de données
- symbol (str): "o", "x", "+", "square", "triangle", "diamond"
- size (float, int): demi-taille du symbole, en unités de données
- fill (color): couleur de remplissage ou du trait
- stroke (none, stroke, color): contour (none = pas de contour, juste fill)
- angle (angle): orientation du symbole

Parameters

```
point-marker(  
  x: float int,  
  y: float int,  
  symbol: string,  
  size: float int,  
  fill: color,  
  stroke: none stroke color,  
  angle: angle  
) -> content
```

x float or int

Abscisse du point, en unités de données.

y float or int

Ordonnée du point, en unités de données.

symbol string

“o”, “x”, “+”, “square”, “triangle”, “diamond”.

Default: "o"

size float or int

Demi-taille du symbole, en unités de données.

Default: 0.06

fill color

Couleur de remplissage ou du trait.

Default: red

stroke none or stroke or color

Contour (none = pas de contour, juste fill).

Default: none

angle angle

Orientation du symbole.

Default: 0deg

resolve-origine

Résout origine en position CANVAS (cm) : soit une ancre existante (“plot.”), soit des coordonnées (x, y) en unités du repère (O ; i, j) — auquel cas on part de l’ancre “plot.O” et on applique sx, sy. Utilisé par anchored-basis-vectors, anchored-point et anchored-derivative-arrow ; pas destiné à être appelé directement.

- ctx (dictionary): contexte cetz courant (fourni par get-ctx)
- origine (str, array): ancre “plot.”, ou (x, y) en unités de données
- sx (float, int): facteur d’échelle en x (cm par unité de donnée)
- sy (float, int): facteur d’échelle en y (cm par unité de donnée)

Parameters

```
resolve-origine(  
  ctx: dictionary ,  
  origine: string array ,  
  sx: float int ,  
  sy: float int  
) -> array
```

ctx dictionary

Contexte cetz courant (fourni par get-ctx).

origine string or array

Ancre “plot.”, ou (x, y) en unités de données.

sx float or int

Facteur d’échelle en x (cm par unité de donnée).

sy float or int

Facteur d’échelle en y (cm par unité de donnée).

rotate-point

Fait tourner le point (x, y) de angle autour du centre (cx, cy).

- cx (float, int): abscisse du centre de rotation
- cy (float, int): ordonnée du centre de rotation
- x (float, int): abscisse du point à faire tourner
- y (float, int): ordonnée du point à faire tourner
- angle (angle): angle de rotation

Parameters

```
rotate-point(  
  cx: float int,  
  cy: float int,  
  x: float int,  
  y: float int,  
  angle: angle  
) -> array
```

cx float or int

Abscisse du centre de rotation.

cy float or int

Ordonnée du centre de rotation.

x float or int

Abscisse du point à faire tourner.

y float or int

Ordonnée du point à faire tourner.

angle angle

Angle de rotation.


scatter

Nuage de points : trace un marqueur à chacun des points de points. À utiliser comme `plot.add(...)`, DANS `plot.plot(...)` — c’est-à-dire directement dans le body de `newFig` — les coordonnées restent en unités de DONNÉES, cetz-plot gère la mise à l’échelle lui-même. Enveloppe légère autour de `plot.add(...)`, avec un vocabulaire de marqueur plus accessible (`mark-fill/mark-stroke` au lieu d’un dictionnaire `mark-style` brut).

- `points` (array): liste de couples de points (x, y), en unités de données
- `mark` (str): forme du marqueur (“o”, “x”, “+”, “square”, “triangle”, “diamond”...), transmise à `plot.add(mark:)`
- `mark-fill` (color): couleur de remplissage du marqueur
- `mark-stroke` (none, stroke, color): contour du marqueur (none = pas de contour)
- `mark-size` (float, int): taille du marqueur, transmise à `plot.add(mark-size:)`

```
#newFig(  
  {  
    scatter(  
      ((1, 4.8), (2, 3.8), (4, 3), (6,
```

```
1.7), (7, 1.3)),
    mark: "x",
    mark-fill: blue,
    mark-size: 0.2,
  )
},
)
```



Parameters

```
scatter(
  points: array,
  mark: string,
  mark-fill: color,
  mark-stroke: none or stroke or color,
  mark-size: float or int
) -> array
```

points array

Liste de couples de points (x, y), en unités de données.

mark string

Forme du marqueur ("o", "x", "+", "square", "triangle", "diamond"...), transmise à plot.add(mark:).

Default: "o"

mark-fill color

Couleur de remplissage du marqueur.

Default: black

mark-stroke none or stroke or color

Contour du marqueur (none = pas de contour).

Default: 1pt + black

mark-size float or int

Taille du marqueur, transmise à plot.add(mark-size:).

Default: 0.1

setAxes

Dictionnaire de style des axes, à passer à `set-style(axes: ...)` (via `newFig(axes: ...)`).

- `grid (stroke)`: style de la grille principale
- `minor-grid (stroke)`: style de la sous-grille
- `shared-zero (content)`: étiquette affichée à l'origine commune des deux axes
- `padding (length)`: dépassement au-delà des axes
- `overshoot (length)`: dépassement des flèches des axes
- `tick-stroke (stroke)`: couleur/épaisseur des ticks majeurs
- `tick-length (float, int)`: longueur des ticks majeurs
- `tick-minor-stroke (stroke)`: couleur/épaisseur des ticks mineurs
- `tick-minor-length (float, int)`: longueur des ticks mineurs

Parameters

```
setAxes(  
  grid: stroke,  
  minor-grid: stroke,  
  shared-zero: content,  
  padding: length,  
  overshoot: length,  
  tick-stroke: stroke,  
  tick-length: float int,  
  tick-minor-stroke: stroke,  
  tick-minor-length: float int  
) -> dictionary
```

grid stroke

Style de la grille principale.

Default: (stroke: gray + 0.4pt)

minor-grid stroke

Style de la sous-grille.

Default: (stroke: gray.lighten(60%) + 0.2pt)

shared-zero content

Étiquette affichée à l'origine commune des deux axes.

Default: text(size: 8pt, fill: red)[\$0\$]

padding length

Dépassement au-delà des axes.

Default: 0pt

overshoot `length`

Dépassement des flèches des axes.

Default: `8pt`

tick-stroke `stroke`

Couleur/épaisseur des ticks majeurs.

Default: `black + 0.5pt`

tick-length `float` or `int`

Longueur des ticks majeurs.

Default: `0.1`

tick-minor-stroke `stroke`

Couleur/épaisseur des ticks mineurs.

Default: `gray + 0.3pt`

tick-minor-length `float` or `int`

Longueur des ticks mineurs.

Default: `0`

setExtraStyles

Styles supplémentaires (flèches des axes), à fusionner avec ceux de `setAxes()` via `set-style(axes: axes + extraStyles)`.

- `x` (dictionary): style de la pointe de flèche de l'axe des abscisses
- `y` (dictionary): style de la pointe de flèche de l'axe des ordonnées

Parameters

```
setExtraStyles(  
  x: dictionary ,  
  y: dictionary  
) -> dictionary
```

x `dictionary`

Style de la pointe de flèche de l'axe des abscisses.

Default: `(mark: (end: "stealth", fill: black))`

y dictionary

Style de la pointe de flèche de l'axe des ordonnées.

Default: (mark: (end: "stealth", fill: black))

setPlot

Options par défaut de `plot.plot(...)`, sous forme de dictionnaire. Peut être appelée telle quelle (valeurs “génériques”), mais `newFig` l'appelle en lui injectant SES PROPRES `size/x-min/x-max/y-min/y-max` (et `x-format/y-format` en fonction de `reper`), de sorte que tu n'as jamais à répéter ces valeurs à deux endroits. Tout paramètre supplémentaire non prévu explicitement (ex. `y-equal`;) passe tel quel via `..more` et sera transmis à `plot.plot`.

- `size` (array): taille physique du plot (largeur, hauteur), en cm
- `x-min` (float, int): borne inférieure du domaine en x
- `x-max` (float, int): borne supérieure du domaine en x
- `y-min` (float, int): borne inférieure du domaine en y
- `y-max` (float, int): borne supérieure du domaine en y
- `name` (str): nom du plot (pour “plot.” dans `plot.add-anchor`)
- `x-tick-step` (float, int): pas entre deux graduations majeures en x
- `x-minor-tick-step` (float, int): pas entre deux graduations mineures en x
- `y-tick-step` (float, int): pas entre deux graduations majeures en y
- `y-minor-tick-step` (float, int): pas entre deux graduations mineures en y
- `axis-style` (str): style des axes (“school-book”, etc.)
- `x-format` (function): mise en forme des valeurs affichées sur l'axe des x
- `y-format` (function): mise en forme des valeurs affichées sur l'axe des y
- `x-label` (content): étiquette de l'axe des x
- `y-label` (content): étiquette de l'axe des y
- `x-grid` (str, none): grille verticale (“major”, “minor”, “both” ou none)
- `y-grid` (str, none): grille horizontale (“major”, “minor”, “both” ou none)

Parameters

```
setPlot(  
    size: array ,  
    x-min: float int ,  
    x-max: float int ,  
    y-min: float int ,  
    y-max: float int ,  
    name: string ,  
    x-tick-step: float int ,  
    x-minor-tick-step: float int ,  
    y-tick-step: float int ,  
    y-minor-tick-step: float int ,  
    axis-style: string ,  
    x-format: function ,  
    y-format: function ,  
    x-label: content ,  
    y-label: content ,  
    x-grid: string none ,  
    y-grid: string none ,  
    ..more: any  
) -> dictionary
```

size array

Taille physique du plot (largeur, hauteur), en cm.

Default: (12, 6.5)

x-min float or int

Borne inférieure du domaine en x.

Default: -3

x-max float or int

Borne supérieure du domaine en x.

Default: 3

y-min float or int

Borne inférieure du domaine en y.

Default: -3.5

y-max float or int

Borne supérieure du domaine en y.

Default: 3

name `string`

Nom du plot (pour “plot.” dans plot.add-anchor).

Default: `"plot"`

x-tick-step `float` or `int`

Pas entre deux graduations majeures en x.

Default: `1`

x-minor-tick-step `float` or `int`

Pas entre deux graduations mineures en x.

Default: `0.1`

y-tick-step `float` or `int`

Pas entre deux graduations majeures en y.

Default: `1`

y-minor-tick-step `float` or `int`

Pas entre deux graduations mineures en y.

Default: `0.1`

axis-style `string`

Style des axes (“school-book”, etc.).

Default: `"school-book"`

x-format `function`

Mise en forme des valeurs affichées sur l’axe des x.

Default: `v => if v != 1 { text(size: 8pt)[#v] }`

y-format `function`

Mise en forme des valeurs affichées sur l’axe des y.

Default: `v => if v != 1 { text(size: 8pt)[#v] }`

x-label `content`

Étiquette de l'axe des x.

Default: `text(size: 0.8em)[$x$]`

y-label `content`

Étiquette de l'axe des y.

Default: `text(size: 0.8em)[$y$]`

x-grid `string` or `none`

Grille verticale ("major", "minor", "both" ou none).

Default: `"both"`

y-grid `string` or `none`

Grille horizontale ("major", "minor", "both" ou none).

Default: `"both"`

..more `any`

Paramètres supplémentaires transmis tels quels à `plot.plot`.

mesaxes `function`

Alias pour compatibilité avec l'ancien nom.