

# FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD EN LINUX

# ÍNDICE

- Introducción
- Firewall
- AppArmor
- SELinux
- Buenas prácticas

# INTRODUCCIÓN

- Protección de sistemas
- Requiere configuración
- Múltiples herramientas

# ¿QUÉ ES UN FIREWALL?

- Control del tráfico de red
- Reglas definidas o terminal
- Ejemplos:
  - iptables
  - ufw

# IPTABLES

- Control avanzado de red
- Por terminal:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -s 10.0.1.1 -j REJECT
```

# UFW

- Uncomplicated firewall
- Interfaz simple de iptables
- Ejemplos:

`ufw enable`

`ufw allow 80/tcp`

`ufw status`

# ¿QUÉ ES APPARMOR?

- Control de acceso a procesos
- Permite usar recursos a una aplicación
- Ruta: `/etc/apparmor.d/`

# APPARMOR

- Estado AppArmor

`apparmor_status`



# APPARMOR

- Habilitar y activar AppArmor

```
systemctl enable apparmor
```

```
systemctl start apparmor
```

# APPARMOR

- Habilitar un perfil

```
apparmor_parser -r  
/etc/apparmor.d/perfil
```

# ¿QUÉ ES SELINUX?

- Security-Enhanced Linux
- Políticas de control de acceso por usuario, grupo o proceso
- Ruta: `/etc/selinux/config`

# SELINUX

- Ver el estado de SELinux:

`sestatus`

- Cambiar el modo de SELinux:

`sudo setenforce 1 # Permissive mode`

`sudo setenforce 0 # Enforcing mode`

# BUENAS PRÁCTICAS SEGURIDAD

- Mantener el sistema actualizado
- Configurar y revisar las políticas de firewall

# BUENAS PRÁCTICAS SEGURIDAD

- Usar herramientas como AppArmor, SELinux
- Monitorizar logs y eventos de seguridad