

```

<body>
  <div id="app">
    <input type="text" placeholder="请输入firstName" @keyup="getFullName" v-model="firstName">+
    <input type="text" placeholder="请输入lasttName" @keyup="getFullName" v-model="lasttName">+
    <input type="text" v-model="fulltName">

  </div>
  <script>
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        firstName: '',
        lasttName: '',
        fulltName: ''
      },
      methods: {
        getFullName() {
          this.fulltName = this.firstName + "." + this.lasttName ;
        }
      }
    });
  </script>

```

3.html • 用户名: 浮乐大师

```

  firstname: '',
  lastname: '',
  middlename: ''
},
methods: {},
computed: { // 在 computed 中, 可以定义一些 属性, 这些属性, 叫做 【计算属性】, 计算属性
  // 的本质, 就是 一个方法, 只不过, 我们在使用 这些计算属性的时候, 是把 它们的 名称, 直接当作 属性
  // 来使用的; 并不会把 计算属性, 当作方法去调用;

  // 注意1: 计算属性, 在引用的时候, 一定不要加 () 去调用, 直接把它 当作 普通 属性去使用就好了;
  // 注意2: 只要 计算属性, 这个 function 内部, 所用到的 任何 data 中的数据发送了变化, 就会
  // 立即重新计算 这个 计算属性的值
  // 注意3: 计算属性的求值结果, 会被缓存起来, 方便下次直接使用; 如果 计算shu'z
  'fullname': function () {
    return this.firstname + '-' + this.middlename + '-' + this.lastname
  }
}

```

1 数组 2 数字 3 数值