

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
  <script src="../lib/vue-2.4.0.js"></script>
  <script src="../lib/vue-router-3.0.1.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <temp v-bind:fathermsg1="msg"></temp>
    <temp></temp>
  </div>
  <template id="son">
    <div>
      <h1>我是子组件--- {{fathermsg1}}</h1>
    </div>
  </template>
  <script>
    var temp = {
      template: '#son',
      props: ['fathermsg1']
    }
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        msg: '父组件的数据123'
      },
      methods: {},
      components: {
        temp
      }
    });
  </script>
  <!--1: 通过 props 在子组件身上注册了一个 属性，该属性的属性名是
fathermsg1
      2: 通过 v-bind指令 将父组件的 值 绑定在刚刚注册的属性身上 v-
bind:fathermsg1="msg"
      3: 通过插值表达式 在子组件中就可以访问到父组件的数据了>

  -->
</body>

```

</html>