

1:

选择器	类型	示例	说明
.class	类选择器	.demo	选择所有class包含demo的元素
#id	ID选择器	#unique	选择所有id是unique的元素
ele	元素选择器	div	选择所有div元素
ele,ele	并列选择器	h1,h2	选择所有h1元素和h2元素
ele ele	后代选择器	div p	选择div元素内的所有p元素
:link	伪类选择器	a:link	选择未访问链接
:visited	伪类选择器	a:visited	选择访问过链接
:active	伪类选择器	a:active	选择活动链接
:hover	伪类选择器	a:hover	选择鼠标悬浮链接
::first-letter	首字母选择器	p:first-letter	选择每一个p元素的第一个字母

2:

链接的伪类选择器（锚伪类）我们通常这样用

```
1 a:link {color: blue;}           /*静态伪类：未访问链接时蓝色*/
2 a:visited {color: purple;}      /*静态伪类：访问过的链接变为紫色*/
3 a:hover {color: red;}          /*动态伪类：鼠标悬浮在链接上变为红色*/
4 a:active {color: orange;}       /*动态伪类：鼠标按下链接时变为橘黄色*/
```

link-visited-hover-active（LVHA）是推荐的顺序，不会覆盖产生冲突

也很好记“绿化LVHuA”

详情请见：<https://blog.csdn.net/q1056843325/article/details/53189526>