

//1. 动态创建select

```
function createSelect() {  
    var mySelect = document.createElement("select");  
    mySelect.id = "mySelect";  
    document.body.appendChild(mySelect);  
}
```

//2. 添加选项option

```
function addOption() {  
    //根据id查找对象,  
    var obj=document.getElementById('mySelect');  
    //添加一个选项  
    obj.add(new Option("文本","值"));    //方法一:  
    obj.options.add(new Option("text","value")); //方法二:  
    for(var i=0;i<10;i++) {  
        obj.options[i]=new Option("新文本","新值");    //方法三:  
    }  
}
```

//3. 删除所有选项option

```
function removeAll() {  
    var obj=document.getElementById('mySelect');  
    obj.options.length=0;  
}
```

//4. 删除一个选项option

```
function removeOne() {  
    var obj=document.getElementById('mySelect');  
    var index=obj.selectedIndex;    //index, 要删除选项的序号  
    obj.options.remove(index);  
}
```

//5. 获得选项option的值

```
var obj=document.getElementById('mySelect');  
var index=obj.selectedIndex;    //序号, 取当前选中选项的序号
```

```
var val = obj.options[index].value;
```

//6. 获得选项option的文本

```
var obj=document.getElementById('mySelect');
```

```
var index=obj.selectedIndex;
```

```
var val = obj.options[index].text;
```

//7. 修改选项option

```
var obj=document.getElementById('mySelect');
```

```
var index=obj.selectedIndex;
```

```
var val = obj.options[index]=new Option("新文本","新值");
```

//8. 删除select

```
function removeSelect() {
```

```
    var mySelect = document.getElementById("mySelect");
```

```
    mySelect.parentNode.removeChild(mySelect);
```

```
}
```

作者: xgqfrms2015

链接: <http://www.imooc.com/article/10487>

来源: 慕课网