

// 2、准备发送

/\*

参数一：请求方式（get获取数据；post提交数据）

参数二：请求地址

参数三：同步或者异步标志位，默认是true表示异步，false表示同步

post请求参数通过send传递，不需要通过encodeURIComponent()转码

必须设置请求头信息

\*/

```
var param = 'username='+uname+'&password='+pw;
```

```
xhr.open('post','04post.php',false);
```

// 3、执行发送动作

```
xhr.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
```

```
xhr.send(param); //post请求参数在这里传递，并且不需要转码
```

// 4、指定回调函数

```
xhr.onreadystatechange = function() {
```

```
    if(xhr.readyState == 4) {
```

```
        if(xhr.status == 200) {
```

```
            alert(xhr.responseText);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

xhr.readyState这个属性会 调用3次，0-1是不调用的

/\*

readyState:

2 浏览器已经收到了服务器响应的数据

3 正在解析数据

4 数据已经解析完成，可以使用了

\*/

```
console.log(xhr.readyState + '-----3-----');
```

// 4表示服务器返回的数据已经可以使用了，但是这个数据不一定是正常的

```
if(xhr.readyState == 4) {
```

```
    // http的常见状态码
```

/\*

200表示响应成功

404没有找到请求的资源

500服务器端错误

\*/

// 200表示服务器返回的数据是正常的，不是200的话表示数据是错误的