

animation:动画名称 动画持续时间 动画曲线 动画开始时间 动画播放次数 动画方向

```
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: pink;
  animation: go 2s ease 0s infinite alternate; /* 引用动画 */
  /* animation:动画名称 动画时间 运动曲线 何时开始 播放次数 是否反方向; */
  /* 动画名称是自定义的 go google */
  /* infinite 无限循环 */
  /* 一般情况下,我们就用前2个 animation: go 2s; */
}
/* @keyframes 动画名称 {} 定义动画 */
@keyframes go {
  from {
    transform: translateX(0);
  }
  to {
    transform: translateX(600px);
  }
}
</style>
</head>
<body>
<div></div>
```

多组动画：使用百分百实现

```
16 多组动画.html x
/* 动画名称是自定义的 go google */
/* infinite 无限循环 */
/* 一般情况下,我们就用前2个 animation: go 2s; */
}
/* @keyframes 动画名称 {} 定义动画 */
@keyframes go {
  0% { /* 起始位置 等价于刚才的 from */
    transform: translate3d(0, 0, 0);
  }
  25% {
    transform: translate3d(800px, 0, 0);
  }
  50% {
    transform: translate3d(800px, 400px, 0);
  }
  75% {
    transform: translate3d(0, 400px, 0);
  }
  100% {
    transform: translate3d(0, 0, 0); /* 100% 相当于结束 to */
  }
}
</style>
```