

1:三种安装方式

```
$ npm install axios
```

使用 bower:

```
$ bower install axios
```

使用 cdn:

```
<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
```

2:请求方式

1: (get中的参数, 是请求的地址) then中的回调函数, 是请求成功的回调函数
catch是请求失败的回调函数

执行 GET 请求

```
// 为给定 ID 的 user 创建请求
axios.get('/user?ID=12345')
  .then(function (response) {
    console.log(response);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log(error);
  });

// 可选地, 上面的请求可以这样做
axios.get('/user', {
  params: {
    ID: 12345
  }
})
  .then(function (response) {
    console.log(response);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log(error);
  });
```

2:

执行 POST 请求

```
axios.post('/user', {
  firstName: 'Fred',
  lastName: 'Flintstone'
})
  .then(function (response) {
    console.log(response);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log(error);
  });
```

post("url", 对象(key, value))

3:

执行多个并发请求

```
+  
function getUserAccount() {  
    return axios.get('/user/12345');  
}  
  
function getUserPermissions() {  
    return axios.get('/user/12345/permissions');  
}  
  
axios.all([getUserAccount(), getUserPermissions()])  
    .then(axios.spread(function (acct, perms) {  
        // 两个请求现在都执行完成  
    }));
```

axios API