

已暂停

07.vue中样式-class.html - code - Visual Studio Code

07.vue中样式-class.html x

```

33 <!-- 第一种使用方式，直接传递一个数组，注意：这里的 class 需要使用 v-bind 做数据绑定 -->
34 <!-- <h1 :class="['thin', 'italic']">这是一个很大很大的H1，大到你无法想象！！！</h1> -->
35
36 <!-- 在数组中使用三元表达式 -->
37 <!-- <h1 :class="['thin', 'italic', flag?'active':'']">这是一个很大很大的H1，大到你无法
    想象！！！</h1> -->
38
39 <!-- 在数组中使用对象来代替三元表达式，提高代码的可读性 -->
40 <h1 :class="['thin', 'italic', {'active':flag}]">这是一个很大很大的H1，大到你无法想象！

```

```

<!-- 在为 class 使用 v-bind 绑定 对象的时候，对象的属性是类名，由于 对象的属性可带引号，也可不
    带引号，所以 这里我没写引号； 属性的值 是一个标识符 -->

```

```

<h1 :class="{ red: true, thin: true, italic: false, active: false }">这是一个很大很大的
    H1，大到你无法想象！！！</h1>

```

```

41
42 <!-- 在为 class 使用 v-bind 绑定 对象的时候，对象的属性是类名，由于 对象的属性可带引号，也可不
    带引号，所以 这里我没写引号； 属性的值 是一个标识符 -->

```

```

43 <h1 :class="classObj">这是一个很大很大的H1，大到你无法想象！！！</h1>

```

```

44
45
46 </div>

```

```

47
48 <script>

```

```

49 // 创建 Vue 实例，得到 ViewModel

```

```

50 var vm = new Vue({

```

```

51   el: '#app',

```

```

52   data: {

```

```

53     flag: true,

```

```

54     classObj: { red: true, thin: true, italic: false, active: false }

```

```

55   },

```

```

56   methods: {}

```

```

57 });

```

```

58 </script>

```