

1:

```
11
12 <body>
13   <div id="app">
14     <!-- 对象就是无序键值对的集合 -->
15     <h1 :style="{ color:'red', 'font-weight': 200 }">这是一个h1</h1>
16   </div>
17
18   <script>
19     // 创建 Vue 实例，得到 ViewModel
20     var vm = new Vue({
21       el: '#app',
22       data: {},
23       methods: {}
24     });
25   </script>
26 </body>
27
```

因为font-weight是短横线 连接  
所以 要加 引号

2:

```
1
2 <body>
3   <div id="app">
4     <!-- 对象就是无序键值对的集合 -->
5     <h1 :style="styleObj1">这是一个h1</h1>
6   </div>
7
8   <script>
9     // 创建 Vue 实例，得到 ViewModel
10    var vm = new Vue({
11      el: '#app',
12      data: {
13        styleObj1: { color: 'red', 'font-weight': 200 }
14      },
15      methods: {}
16    });
17   </script>
18 </body>
19
```

3:

```
<div id="app">
  <!-- 对象就是无序键值对的集合 -->
  <!-- <h1 :style="styleObj1">这是一个h1</h1> -->

  <h1 :style="[ styleObj1, styleObj2 ]">这是一个h1</h1>
</div>

<script>
  // 创建 Vue 实例，得到 ViewModel
  var vm = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      styleObj1: { color: 'red', 'font-weight': 200 },
      styleObj2: { 'font-style': 'italic' }
    },
    methods: {}
  });
</script>
</body>
```