

数据类型:

五种原始类型: 即基本类型

string number boolean null undefined symbol(es6新增)

引用类型:

object array function date regExp

```
// 原始值
// Number String Boolean undefined null

// 引用值
// array Object function ...date RegExp
var arr = [1];
```

原始值和对象得转化

var s = "hello"; 原始值

var S = new String(s); 对象 原始值转化为了 对象

var ss = S.toString(); 对象转化为原始值得字符串

对象转化为原始值得字符串方法 还可以使用 valueOf(),

所有通用, 除了日期类, 日期类只能使用toString()转化

基本语法

❖ js语句基本规则

❖ 语句后面要用分号结束“;”

❖ js语法错误会引发后续代码终止, 但不会影响其它js代码块

❖ 书写格式要规范, “= + / -”两边都应该有空格

这里得代码块指得是：

```
<script>
{
    console.log(null.abc)
}
for (var i = 0; i < 10; i++) {
    console.log(i)
}
</script>

<script>
    if (true) {
        console.log(2)
    }
</script>
```

一个script标签

(68%)

js运算符

- ❖ 运算操作符
 - ❖ "+"
 - ❖ 1.数学运算、字符串链接
 - ❖ 2.任何数据类型加字符串都等于字符串
 - ❖ "-", "*", "/", "%", "=", "()"
 - ❖ 优先级"="最弱, "()"优先级较高
 - ❖ "++", "--", "+=", "-=", "/=", "*=", "%="