



1. ¿Qué es un template en Django?

Un **template** es simplemente un archivo HTML, como este:

```
<h1>Hola</h1>
<p>Bienvenido</p>
```

Pero en Django podemos hacerlo **dinámico**, es decir:

👉 que cambie según los datos

2. Paso 1: Django envía datos al HTML

En el archivo `views.py` hacemos esto:

```
def ejemplo(request):
    nombre = "Juan"
    return render(request, "ejemplo.html", {"nombre": nombre})
```

Aquí pasa algo importante:

👉 `"nombre": nombre` → estamos enviando el dato al template

3. Paso 2: Mostrar datos en el template

Ahora en `ejemplo.html` escribimos:

```
<h1>Hola {{ nombre }}</h1>
```

Resultado en pantalla:

Hola Juan

4. ¿Qué significa `{{ nombre }}`?

👉 Es una **variable**



Significa:

“Django, pon aquí el valor de nombre”

5. Paso 3: Mostrar algo solo si existe (if)

Imagina que tenemos un email:

```
return render(request, "ejemplo.html", {  
    "email": "juan@email.com"  
})
```

En el HTML:

```
{% if email %}  
    <p>Email: {{ email }}</p>  
{% endif %}
```

6. ¿Qué hace {% if %}?

👉 Es como una pregunta:

“¿Existe email?”

- Si sí → lo muestra
 - Si no → no muestra nada
-

7. Paso 4: Repetir cosas (for)

Si tienes una lista:

```
frutas = ["manzana", "pera", "plátano"]
```

La envías:

```
return render(request, "ejemplo.html", {"frutas": frutas})
```

En HTML:

```
{% for fruta in frutas %}
```

11202_PR_01_teoría



```
<p>{{ fruta }}</p>
{% endfor %}
```

Resultado:

manzana
pera
plátano

8. ¿Qué hace `{% for %}`?

👉 Repite algo varias veces

“Por cada fruta, crea un párrafo”

9. Paso 5: Cambiar texto con filtros

```
{{ nombre|upper }}
```

Resultado:

JUAN

10. Resumen súper simple

En Django templates hay solo 3 cosas importantes:

1. Mostrar datos

```
{{ variable }}
```

2. Tomar decisiones

```
{% if variable %}
```

3. Repetir cosas

```
{% for item in lista %}
```



11. Cómo pensarlo fácil

Imagina esto:

- `{{ }}` → imprimir
 - `{% if %}` → preguntar
 - `{% for %}` → repetir
-

12. Ejemplo final completo

```
<h1>Hola {{ nombre }}</h1>
```

```
{% if email %}  
  <p>Email: {{ email }}</p>  
{% endif %}
```

```
{% for fruta in frutas %}  
  <p>{{ fruta }}</p>  
{% endfor %}
```

13. Idea clave (muy importante)

👉 Django hace esto:

1. Python prepara los datos
2. HTML los muestra



1. TIPOS DE COSAS QUE PUEDES USAR

En un template Django tienes 3 bloques:

1. Variables

```
{{ variable }}
```

2. Etiquetas (tags)

```
{% algo %}
```

3. Filtros

```
{{ variable|filtro }}
```

2. ETIQUETAS MÁS IMPORTANTES (lo que llamas “comandos”)

Estas son las que realmente se usan en el día a día:

if (condiciones)

```
{% if variable %}
```

```
...
```

```
{% endif %}
```

También:

```
{% if variable %}
```

```
{% elif otra %}
```

```
{% else %}
```

```
{% endif %}
```

for (bucles)

```
{% for item in lista %}
```

```
  {{ item }}
```

```
{% endfor %}
```

Con vacío:

```
{% for item in lista %}
```

11202_PR_01_teoría



```
{% empty %}  
  No hay datos  
{% endfor %}
```

block (para herencia)

```
{% block content %}  
{% endblock %}
```

extends (usar plantilla base)

```
{% extends "base.html" %}
```

include (incluir otro archivo)

```
{% include "header.html" %}
```

url (generar URLs)

```
<a href="{% url 'nombre_url' %}">Link</a>
```

Con parámetros:

```
{% url 'detalle' id %}
```

load (cargar filtros o librerías)

```
{% load static %}
```

static (archivos CSS, JS, imágenes)

```

```

csrf_token (formularios seguros)

```
<form method="post">  
  {% csrf_token %}  
</form>
```



comment (comentarios en template)

```
{% comment %}  
Esto no se ve  
{% endcomment %}
```

autoescape (activar/desactivar seguridad)

```
{% autoescape off %}  
  {{ html }}  
{% endautoescape %}
```

with (crear variable temporal)

```
{% with total=precio %}  
  {{ total }}  
{% endwith %}
```

now (fecha actual)

```
{% now "d/m/Y" %}
```

3. FILTROS MÁS USADOS

Se usan así:

```
{{ variable|filtro }}
```

Texto

```
{{ nombre|upper }}    → MAYÚSCULAS  
{{ nombre|lower }}    → minúsculas  
{{ nombre|title }}    → Capitalizar
```

Valores por defecto

```
{{ variable|default:"No hay dato" }}
```



Longitud

{{ lista|length }}

Cortar texto

{{ texto|truncatewords:5 }}

Fechas

{{ fecha|date:"d/m/Y" }}

Seguro (HTML)

{{ contenido|safe }}

4. ACCESO A DATOS

{{ objeto.campo }}

{{ diccionario.clave }}

{{ lista.0 }}

5. LO QUE NO SE PUEDE HACER

Muy importante:

No puedes:

- escribir Python
- hacer cálculos complejos
- llamar funciones libremente

Ejemplo NO válido:

{{ suma(1,2) }} ❌

6. RESUMEN SIMPLE

11202_PR_01_teoría



Piensa así:

- `{{ }}` → mostrar datos
 - `{% if %}` → decidir
 - `{% for %}` → repetir
 - `{% include %}` → reutilizar
 - `{% extends %}` → heredar
-

7. LISTA RÁPIDA (las más importantes)

if
for
block
extends
include
url
load
static
csrf_token
with
now
comment
autoescape



1. {% if %} → Condiciones

Sirve para **preguntar algo**.

```
{% if nombre %}  
  <p>Hola {{ nombre }}</p>  
{% endif %}
```

Qué hace:

- Si **nombre** tiene valor → se muestra
- Si está vacío → no se muestra

También puedes usar:

```
{% if edad > 18 %}  
  Adulto  
{% else %}  
  Menor  
{% endif %}
```

2. {% for %} → Bucles

Sirve para **repetir cosas**.

```
{% for fruta in frutas %}  
  <p>{{ fruta }}</p>  
{% endfor %}
```

Qué hace:

- Recorre una lista
- Muestra cada elemento

Con caso vacío:

```
{% for fruta in frutas %}  
  <p>{{ fruta }}</p>  
{% empty %}  
  <p>No hay frutas</p>  
{% endfor %}
```



3. {% block %} → Zonas editables

Se usa con plantillas base.

```
{% block content %}  
{% endblock %}
```

Qué hace:

- Define un espacio que otros templates pueden rellenar
-

4. {% extends %} → Heredar plantilla

```
{% extends "base.html" %}
```

Qué hace:

- Usa una plantilla base
 - Evita repetir HTML (header, footer...)
-

5. {% include %} → Incluir archivos

```
{% include "header.html" %}
```

Qué hace:

- Inserta otro archivo dentro del template
-

6. {% url %} → Crear enlaces

```
<a href="{% url 'inicio' %}">Inicio</a>
```

Qué hace:

- Genera una URL automáticamente

Con parámetros:



7. {% load %} → Cargar librerías

{% load static %}

Qué hace:

- Activa funciones extra (como static)

8. {% static %} → Archivos estáticos

Qué hace:

- Carga imágenes, CSS o JS correctamente

9. {% csrf_token %} → Seguridad en formularios

```
<form method="post">
  {% csrf_token %}
</form>
```

Qué hace:

- Protege contra ataques
- Es obligatorio en formularios POST

10. {% comment %} → Comentarios

```
{% comment %}
Esto no se verá
{% endcomment %}
```



Qué hace:

- Oculta texto completamente
-

11. `{% autoescape %}` → Seguridad HTML

```
{% autoescape off %}  
{{ html }}  
{% endautoescape %}
```

Qué hace:

- Permite mostrar HTML sin protección

Cuidado:

- Puede ser peligroso (XSS)
-

12. `{% with %}` → Variables temporales

```
{% with total=precio %}  
{{ total }}  
{% endwith %}
```

Qué hace:

- Guarda un valor en una variable temporal
-

13. `{% now %}` → Fecha actual

```
{% now "d/m/Y" %}
```

Qué hace:

- Muestra la fecha actual
-



14. Filtros (|) → Modificar datos

upper (mayúsculas)

{{ nombre|upper }}

lower (minúsculas)

{{ nombre|lower }}

title (capitalizar)

{{ nombre|title }}

default (valor por defecto)

{{ nombre|default:"Sin nombre" }}

length (longitud)

{{ lista|length }}

truncatewords (recortar texto)

{{ texto|truncatewords:5 }}

date (formato fecha)

{{ fecha|date:"d/m/Y" }}

safe (permitir HTML)

{{ contenido|safe }}



15. Variables {{ }}

{{ usuario.nombre }}

{{ lista.0 }}

Qué hacen:

- Muestran datos enviados desde la vista
-

RESUMEN FINAL

Piensa así:

- {{ }} → mostrar datos
- {% if %} → decidir
- {% for %} → repetir
- {% extends %} → usar plantilla base
- {% include %} → reutilizar código
- {% url %} → crear enlaces
- | → modificar datos



Ejemplo básico

Introducción

En este ejemplo vas a aprender cómo funciona un template en Django de forma muy sencilla.

La idea es entender tres cosas básicas:

1. Cómo enviar datos desde Python
2. Cómo mostrarlos en HTML
3. Cómo usar condiciones y bucles

Piensa así:

- 👉 Python prepara los datos
 - 👉 Django los coloca en el HTML
 - 👉 El template decide qué mostrar
-

Paso 1: Crear los datos en la vista (views.py)

```
from django.shortcuts import render
```

```
def ejemplo(request):
    usuario = {
        "nombre": "Ana",
        "edad": 20,
        "email": "",
    }

    frutas = ["manzana", "pera", "plátano"]

    return render(request, "ejemplo.html", {
        "usuario": usuario,
        "frutas": frutas
    })
```

Explicación

Aquí estamos creando información:

11202_PR_01_teoría



- `usuario` → datos de una persona
- `frutas` → lista de elementos

Luego hacemos:

```
return render(...)
```

Esto significa:

👉 “Envía estos datos al archivo HTML (template)”



Paso 2: Mostrar datos en el template

```
<p>Nombre: {{ usuario.nombre }}</p>
```



Explicación

👉 `{{ usuario.nombre }}` significa:

“Muestra aquí el nombre del usuario”

Resultado:

Nombre: Ana



Paso 3: Usar una condición (if)

```
{% if usuario.email %}  
  <p>Email: {{ usuario.email }}</p>  
{% else %}  
  <p>No hay email</p>  
{% endif %}
```



Explicación

Django se pregunta:

👉 “¿Hay email?”

En este caso:

"email": ""

Está vacío → es falso

11202_PR_01_teoría



Entonces entra en el `else`

Resultado:

No hay email



Paso 4: Mostrar otro dato

```
{% if usuario.edad %}  
  <p>Edad: {{ usuario.edad }}</p>  
{% endif %}
```



Explicación

👉 Como `edad = 20`, sí tiene valor

Entonces se muestra:

Edad: 20



Paso 5: Usar un bucle (for)

```
<h2>Frutas</h2>
```

```
{% for fruta in frutas %}  
  <p>{{ fruta }}</p>  
{% endfor %}
```



Explicación

Lista:

["manzana", "pera", "plátano"]

Django hace esto:

1. fruta = manzana
2. fruta = pera
3. fruta = plátano

Y crea un `<p>` por cada uno



Paso 6: Modificar texto con filtros

```
{{ fruta|upper }}
```

Explicación

👉 `|upper` convierte a mayúsculas

Ejemplo:

manzana → MANZANA



Paso 7: Resultado final

Lo que ve el usuario en la web:

Nombre: Ana

No hay email

Edad: 20

Frutas:

MANZANA

PERA

PLÁTANO



Resumen final

En este ejemplo has aprendido:

- `{{ }}` → mostrar datos
- `{% if %}` → hacer preguntas
- `{% for %}` → repetir elementos
- `|upper` → modificar texto



Campos de la app CV

Base del CV

1. Datos Personales

Campo	Tipo	Obligatorio
1.1 nombre	CharField	Sí
1.2 apellidos	CharField	Sí
1.3 telefono1	CharField	Sí
1.4 teléfono 2	CharField	No
1.5 email_profesional1	EmailField	Sí
1.6 email_profesional2	EmailField	No
1.7 ciudad	CharField	Sí
1.8 pais	CharField	Sí
1.9 codigo_postal	CharField	No
1.10 fecha_nacimiento	DateField	No
1.11 nacionalidad	CharField	No
1.12 carnet_conducir	BooleanField(default=False)	No
1.13 disponibilidad	CharField con choices y default	No
[		
('inmediata', 'Inmediata'),		
('parcial', 'Parcial'),		
('por_acordar', 'Por acordar'),		
('no_disponible', 'No disponible'),		
]		
1.14 foto	ImageField	No

2. Perfil Profesional

Campo	Tipo	Obligatorio
2.1 profesion	CharField	Sí
2.2 objetivo	CharField	No
2.3 resumen	TextField	Sí

3. Experiencia Laboral

Campo	Tipo	Obligatorio
3.1 puesto	CharField	Sí
3.2 empresa	CharField	Sí
3.3 ubicacion	CharField	No
3.4 fecha_inicio	DateField	Sí
3.5 fecha_fin	DateField	No
3.6 trabajo actual	BooleanField(default=False)	No
3.7 descripción	TextField	No
3.8 logros	TextField	No
3.9 orden	PositiveSmallIntegerField(default=0)	No





4. Formación Académica

Campo	Tipo	Obligatorio
4.1 título	CharField	Sí
4.2 centro	CharField	Sí
4.3 ubicación	CharField	No
4.4 fecha_inicio	DateField	Sí
4.5 fecha_fin	DateField	No
4.6 en curso	BooleanField(default=False)	No
4.7 orden	PositiveSmallIntegerField(default=0)	No

5. Formación Complementaria

Campo	Tipo	Obligatorio
5.1 tipo	CharField con choices y default	No
5.2 nombre	CharField	Sí
5.3 entidad	CharField	No
5.4 fecha	DateField	No
5.5 descripción	CharField	No
5.6 orden	PositiveSmallIntegerField(default=0)	No

6. Habilidades

Campo	Tipo	Obligatorio
6.1 tipo	CharField con choices y default	No
6.2 categoría	CharField con choices	No
6.3 nombre	CharField	Sí
6.4 nivel	PositiveSmallIntegerField	No
6.5 orden	PositiveSmallIntegerField(default=0)	No

7. Idiomas

Campo	Tipo	Obligatorio
7.1 idioma	CharField	Sí
7.2 nivel	CharField con choices	Sí
7.3 certificacion	CharField	No
7.4 orden	PositiveSmallIntegerField(default=0)	No

8. Proyectos

Campo	Tipo	Obligatorio
8.1 nombre	CharField	Sí
8.2 2descripcion	TextField	No
8.3 tecnologias	CharField	No
8.4 link	URLField	No
8.5 orden	PositiveSmallIntegerField(default=0)	No



9. Logros y Reconocimientos

Campo	Tipo	Obligatorio
9.1 titulo	CharField	Sí
9.2 tipo	CharField con choices y default	No
9.3 descripción	TextField	No
9.4 fecha	DateField	No
9.5 orden	PositiveSmallIntegerField(default=0)	No

10. Voluntariado

Campo	Tipo	Obligatorio
10.1 organización	CharField	Sí
10.2 función	CharField	Sí
10.3 impacto	TextField	No
10.4 fecha_inicio	DateField	No
10.5 fecha_fin	DateField	No
10.6 en_curso	BooleanField(default=False)	No
10.7 orden	PositiveSmallIntegerField(default=0)	No

11. Redes Profesionales

Campo	Tipo	Obligatorio
11.1 linkedin	URLField	No
11.2 github	URLField	No
11.3 portfolio	URLField	No
11.4 twitter	URLField	No
11.5 otras	CharField	No

12. Intereses

Campo	Tipo	Obligatorio
12.1 nombre	CharField	Sí
12.2 orden	PositiveSmallIntegerField(default=0)	No

13. Otros Datos

Campo	Tipo	Obligatorio
13.1 disponibilidad_viajar	BooleanField(default=False)	No
13.2 teletrabajo	CharField con choices y default	No
13.3 expectativa_salarial	CharField	No
13.4 notas	TextField	No



Objeto real (fake)

```
"personal_info": {
  "id": 11,
  "cv": 1,
  "nombre": "Oscar",
  "apellidos": "Burgos",
  "telefono1": "+34 600000000",
  "telefono2": "+34 611111111",
  "email_profesional1": "oscar@email.com",
  "email_profesional2": "oscar.dev@email.com",
  "ciudad": "Barcelona",
  "pais": "Espana",
  "codigo_postal": "08001",
  "fecha_nacimiento": "1995-08-10",
  "nacionalidad": "Espanola",
  "carnet_conducir": true,
  "disponibilidad": "inmediata",
  "foto": "/media/curriculum/fotos/oscar.jpg"
},

"professional_profile": {
  "id": 12,
  "cv": 1,
  "profesion": "Full Stack Developer",
  "objetivo": "Construir productos web escalables",
  "resumen": "Experiencia en Django, APIs REST y frontend moderno."
},

"work_experiences": [
  {
    "id": 101,
    "cv": 1,
    "puesto": "Frontend Developer",
    "empresa": "TechNova",
    "ubicacion": "Barcelona",
    "fecha_inicio": "2022-01-10",
    "fecha_fin": null,
    "trabajo_actual": true,
    "descripcion": "Desarrollo de SPA y mejoras de rendimiento.",
    "logros": "Mejora de Core Web Vitals en 35%.",
    "orden": 1
  },
  {
    "id": 102,
    "cv": 1,
    "puesto": "Backend Developer",
```


11202_PR_01_teoría



```
"empresa": "DataFlow",
"ubicacion": "Madrid",
"fecha_inicio": "2019-03-01",
"fecha_fin": "2021-12-20",
"trabajo_actual": false,
"descripcion": "Diseno y mantenimiento de APIs REST.",
"logros": "Reduccion de latencia media en 40%.",
"orden": 2
}
],

"educations": [
{
  "id": 201,
  "cv": 1,
  "titulo": "Ingenieria Informatica",
  "centro": "Universidad de Barcelona",
  "ubicacion": "Barcelona",
  "fecha_inicio": "2014-09-01",
  "fecha_fin": "2018-06-30",
  "en_curso": false,
  "orden": 1
},
{
  "id": 202,
  "cv": 1,
  "titulo": "Master en Ciencia de Datos",
  "centro": "UPC",
  "ubicacion": "Barcelona",
  "fecha_inicio": "2018-09-01",
  "fecha_fin": "2019-07-15",
  "en_curso": false,
  "orden": 2
}
],

"trainings": [
{
  "id": 301,
  "cv": 1,
  "tipo": "curso",
  "nombre": "Advanced React Patterns",
  "entidad": "Frontend Masters",
  "fecha": "2022-11-01",
  "descripcion": "Patrones avanzados de React.",
  "orden": 1
},
{
```

11202_PR_01_teoría



```
"id": 302,
"cv": 1,
"tipo": "certificacion",
"nombre": "AWS Cloud Practitioner",
"entidad": "Amazon Web Services",
"fecha": "2023-05-10",
"descripcion": "Fundamentos de cloud.",
"orden": 2
},
{
  "id": 303,
  "cv": 1,
  "tipo": "bootcamp",
  "nombre": "Backend Bootcamp",
  "entidad": "OpenBootcamp",
  "fecha": "2021-06-15",
  "descripcion": "Backend con Python y buenas practicas.",
  "orden": 3
},
{
  "id": 304,
  "cv": 1,
  "tipo": "taller",
  "nombre": "Taller de Docker",
  "entidad": "Dev Community",
  "fecha": "2024-02-01",
  "descripcion": "Contenedores y despliegue local.",
  "orden": 4
},
{
  "id": 305,
  "cv": 1,
  "tipo": "otro",
  "nombre": "Seminario de liderazgo tecnico",
  "entidad": "Escuela de Negocio",
  "fecha": "2025-01-20",
  "descripcion": "Gestion de equipos tecnicos.",
  "orden": 5
}
],

"skills": [
  {
    "id": 401,
    "cv": 1,
    "tipo": "hard",
    "categoria": "lenguaje",
    "nombre": "JavaScript",
```

11202_PR_01_teoría



```
"nivel": 5,
"orden": 1
},
{
  "id": 402,
  "cv": 1,
  "tipo": "hard",
  "categoria": "framework",
  "nombre": "Django",
  "nivel": 4,
  "orden": 2
},
{
  "id": 403,
  "cv": 1,
  "tipo": "hard",
  "categoria": "herramienta",
  "nombre": "Docker",
  "nivel": 4,
  "orden": 3
},
{
  "id": 404,
  "cv": 1,
  "tipo": "hard",
  "categoria": "otro",
  "nombre": "Arquitectura de software",
  "nivel": 4,
  "orden": 4
},
{
  "id": 405,
  "cv": 1,
  "tipo": "soft",
  "categoria": "",
  "nombre": "Comunicacion",
  "nivel": 5,
  "orden": 5
}
],

"languages": [
  {
    "id": 501,
    "cv": 1,
    "idioma": "Espanol",
    "nivel": "nativo",
    "certificacion": "",
```

11202_PR_01_teoría



```
"orden": 1
},
{
  "id": 502,
  "cv": 1,
  "idioma": "Ingles",
  "nivel": "C1",
  "certificacion": "Cambridge Advanced",
  "orden": 2
},
{
  "id": 503,
  "cv": 1,
  "idioma": "Frances",
  "nivel": "B2",
  "certificacion": "DELF B2",
  "orden": 3
}
],

"projects": [
  {
    "id": 601,
    "cv": 1,
    "nombre": "Ecommerce Platform",
    "descripcion": "Plataforma de ecommerce con panel de analitica.",
    "tecnologias": "React, Django, PostgreSQL, Redis",
    "link": "https://github.com/oscar/ecommerce-platform",
    "orden": 1
  },
  {
    "id": 602,
    "cv": 1,
    "nombre": "Learning Tracker",
    "descripcion": "Seguimiento de aprendizaje gamificado.",
    "tecnologias": "Django, DRF, Celery",
    "link": "https://github.com/oscar/learning-tracker",
    "orden": 2
  }
],

"achievements": [
  {
    "id": 701,
    "cv": 1,
    "titulo": "Mejor Proyecto de Master",
    "tipo": "premio",
    "descripcion": "Reconocimiento institucional.",
```

11202_PR_01_teoría



```
"fecha": "2019-07-20",
"orden": 1
},
{
  "id": 702,
  "cv": 1,
  "titulo": "Mencion de merito academico",
  "tipo": "merito",
  "descripcion": "Mejor expediente del semestre.",
  "fecha": "2018-06-30",
  "orden": 2
},
{
  "id": 703,
  "cv": 1,
  "titulo": "Speaker en TechConf",
  "tipo": "evento",
  "descripcion": "Ponencia sobre arquitectura Django.",
  "fecha": "2024-03-15",
  "orden": 3
},
{
  "id": 704,
  "cv": 1,
  "titulo": "Reconocimiento interno por mentoring",
  "tipo": "otro",
  "descripcion": "Premio interno del equipo tecnico.",
  "fecha": "2025-01-10",
  "orden": 4
}
],

"volunteerings": [
  {
    "id": 801,
    "cv": 1,
    "organizacion": "Code for Good",
    "funcion": "Mentor",
    "impacto": "Mentoria a perfiles junior.",
    "fecha_inicio": "2021-01-01",
    "fecha_fin": null,
    "en_curso": true,
    "orden": 1
  },
  {
    "id": 802,
    "cv": 1,
    "organizacion": "ONG Educacion Digital",
```

11202_PR_01_teoría



```
"funcion": "Formador",
"impacto": "Talleres de alfabetizacion digital.",
"fecha_inicio": "2020-02-01",
"fecha_fin": "2020-12-30",
"en_curso": false,
"orden": 2
}
],

"social_networks": {
  "id": 13,
  "cv": 1,
  "linkedin": "https://linkedin.com/in/oscarburgos",
  "github": "https://github.com/oscarburgos",
  "portfolio": "https://oscarburgos.dev",
  "twitter": "https://x.com/oscarburgos",
  "otras": "https://dev.to/oscarburgos"
},

"interests": [
  {
    "id": 901,
    "cv": 1,
    "nombre": "Inteligencia Artificial",
    "orden": 1
  },
  {
    "id": 902,
    "cv": 1,
    "nombre": "Running",
    "orden": 2
  },
  {
    "id": 903,
    "cv": 1,
    "nombre": "Fotografia",
    "orden": 3
  }
],

"other_info": {
  "id": 14,
  "cv": 1,
  "disponibilidad_viajar": true,
  "teletrabajo": "si",
  "expectativa_salarial": "45000-55000 EUR bruto/anual",
  "notas": "Disponible para incorporacion inmediata."
}
```



