

EXPOSPRINT

TEKNISK DATABLAD

carpa 3x3 tela 115gmý

Alle mål og tekniske værdier på de følgende referencesider er bevaret uændret fra producentens original.

CARPA 3x3 M (TELA 115 G/M²)



Carpa plegable de 3x3 metros confeccionada en tela 100% poliéster de 115g/m².

El faldón y el techo permiten su personalización con colores y/o diseños de tu elección.

La tela cuenta con un tratamiento superficial antipolución, no destiñe y es lavable.

Incluye estructura de aluminio en color gris metalizado compuesta de tramos tubulares hexagonales de 40 mm con uniones de plástico endurecido de color negro.

FICHA TÉCNICA

Características	Descripción
Estructura	Composición: Tramos tubulares hexagonales de aluminio de 40 mm. Con tres tipos de tramos: Las patas están compuestas por dos tipos de tubos: externos e internos, este último insertada en la primera. Ambas tienen forma hexagonal de 40 mm x 40 mm con grosor de 1,2 mm. Altura de las patas: 240 cm, desplegadas. Barras cruzadas (estructura interna del techo) 13 mm x 26 mm con grosor de 1,1 mm con refuerzo interior. Color barras de aluminio: Gris metalizado mate. Uniones de plástico endurecido. Color de las uniones: Negro mate.
Textil cubierta (techo + faldón)	Confeccionada con Tela tipo bandera: Tejido Poliéster 100% de 115 g/m² Tejeduría: 50% trama y 50% urdimbre Hilo 100% Poliéster multifilamento de 3 hebras. Cosidas en doble pespunte con hilo especial para el exterior. Doble dobladillo con un ancho de 10 mm. Doble costura simétrica de 7 mm (a 1,5 mm de los bordes). Ancho de puntada: 5 mm. Resistencia el agua y al aire. No destiñe y es lavable. Tratamiento superficial antipolución.

Estructura	 Altura total: 340 cm Altura techo: 100 cm Faldón: 45 cm Pata: 240 cm Largo: 300 cm Ancho: 300 cm YOUR DESIGN HERE
Color y diseño	Colores y diseños del textil totalmente personalizables. Color barras de aluminio: Gris metalizado mate. Color de las uniones: Negro mate.
Peso	17 kg aprox. (Estructura + textil)
Complementos	No incluidos, pueden adquirirse por separado.
Otros	Uso para exterior e interior. El despliegue de la carpa, requiere de un tiempo de montaje de 10 min. Ocupa poco volumen una vez plegada para su almacenaje y su transporte.