

EXPOSPRINT

TECHNISCHES DATENBLATT

Photocall

Alle Maße und technischen Werte auf den folgenden Referenzseiten wurden unverändert aus dem Lieferantenoriginal übernommen.

PHOTOCALL EXTENSIBLE



Pack completo de Photocall extensible con todo lo necesario para su instalación y montaje:

- Tela 100% poliéster de 250 g/m² impresa a una cara con el diseño a tu elección. Tamaño de la tela totalmente personalizable con alto y ancho desde 1,40 metros a 2,40 metros cada uno de ellos.
- Estructura de aluminio ajustable a la medida de la tela compuesta por tubos telescópicos lacados en negro.
- Bolsa de transporte.

FICHA TÉCNICA

Características	Descripción
Estructura	Altura de estructura montada: hasta 2,50 metros. Ancho de la estructura montada: hasta 3 metros. Composición: tramos tubulares de aluminio en color negro de 20 a 25 mm de diámetro. Pies de base de hierro lacado en negro de 75 x 430 mm (2 unidades). Color de las uniones: negro mate. Uniones de rosca de plástico endurecido.
Textil	Confeccionada con tela tipo impermeable: tejido 100% poliéster de 250 g/m². Medidas variables en un rango desde 1,40 a 2,40 metros tanto en alto como ancho. Tejeduría: 50% trama y 50% urdimbre. Hilo 100% poliéster multifilamento de 3 hebras. Cosidas en doble pespunte con hilo especial para el exterior. Doble dobladillo con un ancho de 10 mm. Doble costura simétrica de 7 mm (a 1,5 mm de los bordes). Ancho de puntada: 5 mm. Vaina superior e inferior de 45 mm de diámetro. Resistencia al agua y al aire. No destiñe y es lavable. Tratamiento superficial antipolución.

Color y diseño	Estructura de color negro. Colores y diseños del textil totalmente personalizables
Peso	7 kg aprox. (Estructura + textil)
Complementos	Accesorios incluidos, pueden adquirirse por separado.
Otros	Uso para exterior e interior. El despliegue de la carpa, requiere de un tiempo de montaje de 10 min. Ocupa poco volumen una vez plegada para su almacenaje y su transporte.