

Laboratorio Turnero

Para resolver este laboratorio, primero ingresé a la página y realicé el login. Luego, abrí la consola de desarrollador y realicé un refresco de la página para volver a cargar las peticiones realizadas.

Entre las peticiones, localicé un **GET** que obtiene los turnos cargados por Especialista y Clínica. La petición tenía la siguiente estructura:

```
turnero.softwareseguro.com.ar/api/1/appointments/
```

A partir de esta petición, se podía intuir que el número presente en la URL representaba el `userId`. Por lo tanto, la estructura sería:

```
/api/{userId}/appointments/
```

En base a esto, lo que restaba era realizar una búsqueda para identificar el usuario objetivo. Por ejemplo, se podía recorrer un rango de IDs, del 1 al 100, y analizar las respuestas obtenidas.

Durante esta búsqueda se detectó que el usuario con **ID 101**, es decir:

```
/api/101/appointments/
```

correspondía a los turnos del usuario **"xdalvik"**.

Una vez identificado el usuario objetivo, faltaba encontrar la forma de eliminar sus turnos. Para esto, lo más seguro fue eliminar primero un turno correspondiente al usuario con el que estaba logueado, **"luis"**, para poder observar la estructura de la petición.

Al realizar esta acción, se localizó que la URL utilizada era:

```
turnero.softwareseguro.com.ar/api/appointments/1
```

En este caso, el número representaba el **ID del turno**, por lo que la estructura era:

```
turnero.softwareseguro.com.ar/api/appointments/{turnoid}
```

De esta forma, solo restaba identificar los IDs correspondientes a los turnos del usuario **"xdalvik"** y realizar una petición mediante el método **DELETE** para eliminarlos.

Para realizar todo el proceso utilicé **Postman**.

Laboratorio Ventas

Para resolver este laboratorio, primero ingresé a la página y observé que aparecía el mensaje **"Not Found"**. La principal pista del enunciado era que las ventas se encontraban en la ruta:

```
/ventas
```

Al ingresar a `/ventas`, se podía observar que se realizaba una petición que retornaba como resultado un **400 Bad Request**.

A partir de esto, restaba intentar determinar cómo se manejaban los IDs de las ventas. Por ejemplo, se podía probar con:

```
/ventas?id=1
```

Si esta petición retornaba una respuesta diferente, significaba que la ruta existía y que podía contener información útil.

Al realizar la petición `/ventas?id=1`, la página devolvía **"Forbidden"**, es decir, acceso denegado. Luego, al realizar `/ventas?id=2`, la página devolvía **"Not Found"**, lo que indicaba que la venta con ese ID no existía.

A partir de estas respuestas, se podía determinar que las ventas que devolvían **"Forbidden"** eran las que pertenecían a la competencia.

El siguiente paso fue encontrar el ID más alto de venta para determinar hasta qué número existían ventas. Una vez identificado ese límite, se podía recorrer desde ese ID hacia abajo, buscando todas las ventas que devolvieran **"Forbidden"**.

Finalmente, realizando el conteo de todas las ventas que cumplían con esta condición, se obtenía el número de ventas correspondientes a la competencia.

Para realizar todo el proceso utilicé **Postman**.

Laboratorio Presupuestos

Para resolver este laboratorio, primero observé la petición que se realizaba al ingresar a la página y analicé la respuesta del **GET**. La respuesta contenía la información correspondiente a cada registro, incluyendo datos como el **título, nombre, ID, monto**, entre otros.

Luego, realicé una **revisión** sobre uno de estos registros para observar cómo se enviaba la petición y poder identificar la URL utilizada.

Al revisar un gasto, la petición realizada contenía la siguiente URL:

`POST /api/gastos/2/editar/`

En este caso, el número representaba el **ID del registro**, por lo que la estructura de la URL era:

`/api/gastos/{id}/editar/`

Al analizar el **Body** de esta petición, se podía observar que únicamente se enviaba el dato:

`{"revisado":true}`

A partir de esto, reemplacé el contenido del JSON por los datos necesarios para modificar el registro, utilizando el **ID del registro**, que debía coincidir con el ID enviado en la URL, y el **nuevo monto**.

Una vez preparada la petición, se enviaba y, de esta forma, se podían editar los montos de los diferentes registros hasta cumplir con lo solicitado por el enunciado.