

## Тестирование на IT-стажировку в Банк

### Тестирование по направлению "Go-разработчик"

1. Откуда доступна переменная `myVar`, если она объявлена вне каких-либо функций в файле пакета `myPackage`, расположенном внутри модуля `myModule`?

- ☐ Только внутри `myPackage`
- ☐ В любом приложении, которое импортирует `myModule`
- ☐ В любом месте в `myModule`
- ☐ В любом пакете в `myModule`, если он импортирует `myPackage`

2. В каком порядке идёт итерация по `map` в `golang` с помощью `for .. range`?

- ☐ В порядке добавления значений
- ☐ В случайном
- ☐ В обратном порядке добавления значений
- ☐ Нельзя итерировать по `map`

3. Что произойдёт при записи в закрытый канал?

- ☐ Паника
- ☐ Ничего

2 3 : 1 6

- ☐ Если канал буферизированный, и буфер не полный, то просто запишется, а иначе паника
- ☐ Произойдёт запись, но при чтении будет пустое значение

**4. Что произойдёт при чтении из закрытого канала, в буфере которого больше ничего нет?**

- ☐ Паника
- ☐ Deadlock
- ☐ Прочитается пустое значение и false, как второе значение
- ☐ Прочитается последнее значение до закрытия канала

**5. Сколько значений может возвращать функция в go lang?**

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2, только если второе значение error
- ☐ Сколько угодно

**6. Какой будет результат при таком вызове len("你好")?**

- ☐ 0
- ☐ 2
- ☐ 6
- ☐ Паника

2 3 : 1 6

**7. Алиасом какого типа является rune?**

- ☐ char
- ☐ byte
- ☐ int32
- ☐ string

**8. Что из этого является thread-safe?**

- ☐ map
- ☐ slice
- ☐ string
- ☐ context

**9. Когда выполняется функция обозначенная defer?**

- ☐ В конце
- ☐ В начале
- ☐ Параллельно родительской функции
- ☐ В месте объявления

**10. Чему равна переменная GOMAXPROCS по дефолту?**

- ☐ 0
- ☐ 1

2 3 : 1 6

- ☐ Количеству ядер
- ☐ Количеству выполняющихся гоурутин

Выберите вариант "**Перейти к анкете**", чтобы автоматически перейти к заполнению мини-анкеты для уточнения данных: \*

- ☐ Перейти к анкете

ДАЛЕЕ