H 中的检查结果及引用它们的定义　15 处引用，7 条结果

条件 c（每个 $V(\mathrm{dep}(c))$ 一条结果）	引用者 SR	RA	RR	ER	写入后重跑 item 载入	销售追加
KeyUnique(store_sales.K)	●		●	●	—	●
KeyUnique(store_returns.K_r)		●	●		—	—
KeyUnique(item.i_item_sk)				●	● ✕	—
KeyUnique(date_dim.d_date_sk)	●	●	●	●	—	—
Unmatched(store_sales → item)				●	●	●
Unmatched(store_sales → date_dim)	●		●	●	—	●
Unmatched(store_returns → date_dim)		●			—	—
次检查，各对全部智能体只跑一次（整定义重查）					**2** (5)	**3** (12)

修复：在 item 上找恢复每键一行的过滤　6

KeyUnique(item.i_item_sk) 在 ⟨9662,1001,1⟩：1001 行、1000 个键；比值 < 1.5，于是搜索

列（不同取值数）	取值	行数	过滤后 行/键	
i_is_current (2)	'Y'	1000	1000/1000	✓ **唯一通过**
	'N'	1		— 剪枝：行数 ≠ 键数
i_category (5)	每个取值	200–201		— 剪枝：行数 ≠ 键数

i_current_price 有 50 个取值，不作候选（上限 20）

恰好一个过滤通过：存为 grain:item；回归后发布连接与指标修订版 1