

文本请求



5 月门店
退货金额?

查“退货金额”

然后
写 SQL

SQL 请求

```
SELECT SUM(sr_return_amt)
FROM store_returns
JOIN date_dim ON ...
WHERE sr_status = '完成'
AND d_moy = 5 AND ...
```

注明：退货金额 v2

1 匹配名称

名称或别名包含它

门店退货金额	✓
门店退货率	-
门店营业额	-

2 看数据版本

上次校验时 → 现在

	上次	现在
store_returns	14	15
date_dim	3	3

变了：要重新校验

3 校验（先查缓存）

每条规则：查缓存，没有才执行校验

每笔退货一行	缓存命中：复用	✓
日期键唯一	缓存命中：复用	✓
退货都有日期	未命中：校验后缓存	✓

4 返回

有效时返回定义

退货金额 v2，有效

```
store_returns
SUM(sr_return_amt)
sr_status='完成'
```

校验结果缓存

按（校验规则，数据版本）缓存校验结果。
同一规则、同一数据版本：所有指标定义、
所有智能体共用一份，不重复校验。
数据版本变了，才需要重新校验。

查 / 写缓存

规则	数据版本		写入者	使用者
每笔退货一行	store_returns 15	✓	退货率	3
日期键唯一	date_dim 3	✓	之前的校验	3 6
退货都有日期	store_returns 15	✓	3	
每笔退货一行	store_returns 16	✓	6	
退货都有日期	store_returns 16	✓	6	

查 / 写缓存

5 检查版本

注明的 v2 能用吗？

- ✓ v2 存在、未停用
- ✓ v2 是最新版本
- ✓ SQL 含状态过滤
- ✗ 若注明 v1：已过期，拒绝

6 快照内校验

在本次查询的快照上，规则都成立？

快照里 store_returns 已是 16

每笔退货一行	未命中：快照内校验	✓
日期键唯一	命中：复用	✓
退货都有日期	未命中：快照内校验	✓

7 执行

同一快照上执行

执行 SQL
结果 329.4 万
校验失败则
拒绝执行