

重新学习

1 学习

内置分析优化器（大模型智能体）

“4 月的门店退货金额？”+ 给定口径

```
SELECT SUM(sr_return_amt) ... d_moy = 4
```

答案 3,133,115.63，判题正确

通过准入检查

**2 发布修订 1**

定义记录的内容

SUM(sr_return_amt) 按退货日期

依赖：每笔退货一行、

每个日期键一个日期、日期不丢失

证据：智能体的 SQL

3 正常写入

追加迟到的退货

store_returns	12 → 13
---------------	---------

变化的表：重查，成立

date_dim 未变：复用结果

仍是修订 1

✗ 没有唯一修复

例：追加整份备份副本

sr_source='primary' ✓

sr_source='backup' ✓

两个都可以：失效

由新的判题任务重新学习

之后的一次写入

两个修复，或没有

4 破坏性写入

每笔退货追加申请状态行

store_returns	13 → 14
---------------	---------

每笔退货一行：不成立 ✗

修订 1 失效

不维护：6,588,699.86（2 倍）

5 搜索过滤

每列每个取值试一个过滤

sr_status='完成' ✓

sr_status='申请' 丢掉退货 ✗

恰好一个能恢复每笔退货一行 ✓

6 回归测试

在学习时刻的数据上

智能体的 SQL 3,133,115.63

加上过滤 3,133,115.63

答案相同：接受修复 ✓

7 发布修订 2

同一定义的新修订

修订 1 + 过滤

sr_status='完成'

引用修订 1 的 SQL：拒绝

等待的查找得到修订 2