

文本请求

5 月的门店
退货金额?

查找“退货金额”

然后写出
SQL

SQL 请求

```
SELECT SUM(sr_return_amt)
FROM store_returns
JOIN date_dim ON ...
WHERE sr_status = '完成'
AND d_moy = 5 AND ...
```

声明：退货金额，修订 2

1 匹配名称

名称或别名包含请求

门店退货金额	✓
门店退货率	—
门店营业额	—

2 比较版本

它读的表变了吗?

	上次检查	当前
store_returns	14	15
date_dim	3	3

有变化：需要重验证

3 复用或检查

查每个条件的检查结果

每笔退货一行	15 上已有：复用	✓
每个日期键一个日期	3 上已有：复用	✓
日期不丢失	15 上没有：检查并存入	✓

4 返回

有效时返回给智能体

修订 2，有效

```
store_returns
SUM(sr_return_amt)
sr_status='完成'
```

检查结果的复用

每个检查结果按“条件 + 检查所读表的版本”保存。
任何定义、任何智能体只要需要同一条件、同一表版本，就直接复用；只有表版本变了，才需要重新检查。

复用或存入

条件	表版本		存入者	复用于
每笔退货一行	store_returns 15	✓	退货率	3
每个日期键一个日期	date_dim 3	✓	更早的检查	3 6
日期不丢失	store_returns 15	✓	3	
每笔退货一行	store_returns 16	✓	6	
日期不丢失	store_returns 16	✓	6	

复用或存入

5 核对声明

修订 2 能用吗?

- ✓ 存在且未失效
- ✓ 仍是最新修订
- ✓ SQL 含状态过滤
- ✗ 修订 1：已过时，拒绝

6 同快照验证

条件在查询的快照上成立

写入已提交：store_returns 变为 16

每笔退货一行	16 上没有：检查并存入	✓
每个日期键一个日期	3 上已有：复用	✓
日期不丢失	16 上没有：检查并存入	✓

7 执行

在同一快照上

执行查询

答案 3,294,349.93

条件失败
则拒绝查询