

文本请求



9 月门店
营业额?

检索“门店营业额”

然后
生成 SQL

SQL 请求

```
SELECT SUM(ss_net_paid)
FROM store_sales
JOIN date_dim ON ...
WHERE ss_is_current = '1'
AND d_moy = 9 AND ...
```

metrics: 门店营业额 v2

1 名称匹配

名称或别名匹配

门店营业额	✓
电子品类门店营业额	✓
目录渠道营业额	-

2 比较表版本

上次验证 → 当前

	上次	当前
store_sales	14	15
date_dim	3	3

已变：需重新验证

3 验证（先查缓存）

每个条件：命中则复用，未命中则执行

粒度键唯一	缓存命中：复用	✓
日期键唯一	缓存命中：复用	✓
日期键完整性	未命中：验证并缓存	✓

4 返回

返回有效修订

门店营业额 v2，有效

store_sales

SUM(ss_net_paid)

ss_is_current='1'

验证结果缓存

按（条件，表版本）缓存验证结果。
同一条件在同一表版本上只验证一次，
所有指标定义、所有智能体共享。
表版本变化后才需重新验证。

读 / 写缓存

条件	表版本		写入者	使用者
粒度键唯一	store_sales 15	✓	电子品类	3
日期键唯一	date_dim 3	✓	此前的验证	3 6
日期键完整性	store_sales 15	✓	3	
粒度键唯一	store_sales 16	✓	6	
日期键完整性	store_sales 16	✓	6	

读 / 写缓存

5 检查修订

metrics 里声明的 v2 是否有效

- ✓ v2 存在且未失效
- ✓ v2 为当前修订
- ✓ SQL 含所需过滤谓词
- ✗ 若声明 v1：已被替代，拒绝

6 快照内验证

在查询快照上验证全部条件

快照中 store_sales 已是 16

粒度键唯一	未命中：快照内验证	✓
日期键唯一	命中：复用	✓
日期键完整性	未命中：快照内验证	✓

7 执行

同一快照上执行

执行 SQL

结果 1293.3 万

验证失败
则拒绝执行