

文本请求

5 月的门店
退货金额?

查找“退货金额”

1 匹配名称

名称或别名包含请求

门店退货金额	✓
门店退货率	—
门店营业额	—

2 比较版本

它读的表变了吗?

	上次检查	当前
store_returns	14	15
date_dim	3	3

有变化: 需要重验证

3 复用或检查

检查结果按表版本保存

每笔退货一行	复用 (来自退货率)	✓
每个日期键一个日期	保留: date_dim 未变	✓
每笔退货都有日期	没有结果: 现在检查	✓

4 返回

只返回有效定义

修订 2, 有效

store_returns
SUM(sr_return_amt)
sr_status='完成'

智能体按这些字段写出 SQL

SQL 请求

```
SELECT SUM(sr_return_amt)
FROM store_returns
JOIN date_dim ON ...
WHERE sr_status = '完成'
AND d_moy = 5 AND ...
```

声明: 退货金额, 修订 2

5 核对声明

修订 2 能用吗?

- ✓ 存在且未失效
- ✓ 仍是最新修订
- ✓ SQL 含状态过滤
- ✗ 修订 1: 已过时, 拒绝

6 同快照验证

条件在查询的快照上成立

写入已提交: store_returns 变为 16		
每笔退货一行	在快照内检查	✓
每个日期键一个日期	复用: date_dim 未变	✓
每笔退货都有日期	在快照内检查	✓

7 执行

同一事务, 同一快照

在该快照上执行查询

答案 3,294,349.93

条件失败则拒绝查询,
并把定义交给维护