

文本请求



9 月门店  
营业额?

查“门店营业额”

然后  
写 SQL

SQL 请求

```
SELECT SUM(ss_net_paid)
FROM store_sales
JOIN date_dim ON ...
WHERE ss_is_current = '1'
AND d_moy = 9 AND ...
```

注明：门店营业额 v2

1 匹配名称

名称或别名包含它

- 门店营业额 ✓
- 电子品类门店营业额 ✓
- 目录渠道营业额 -

2 看数据版本

上次校验时 → 现在

|             | 上次 | 现在 |
|-------------|----|----|
| store_sales | 14 | 15 |
| date_dim    | 3  | 3  |

变了：要重新校验

3 校验（先查缓存）

每条规则：查缓存，没有才执行校验

- 每笔销售一行 缓存命中：复用 ✓
- 日期键唯一 缓存命中：复用 ✓
- 丢行率不超标 未命中：校验后缓存 ✓

查 / 写缓存

4 返回

有效时返回定义

门店营业额 v2，有效  
store\_sales  
SUM(ss\_net\_paid)  
ss\_is\_current='1'

校验结果缓存

按（校验规则，数据版本）缓存校验结果。  
同一规则、同一数据版本：所有指标定义、  
所有智能体共用一份，不重复校验。  
数据版本变了，才需要重新校验。

| 规则     | 数据版本           |   | 写入者   | 使用者 |
|--------|----------------|---|-------|-----|
| 每笔销售一行 | store_sales 15 | ✓ | 电子品类  | 3   |
| 日期键唯一  | date_dim 3     | ✓ | 之前的校验 | 3 6 |
| 丢行率不超标 | store_sales 15 | ✓ | 3     |     |
| 每笔销售一行 | store_sales 16 | ✓ | 6     |     |
| 丢行率不超标 | store_sales 16 | ✓ | 6     |     |

查 / 写缓存

5 检查版本

注明的 v2 能用吗？

- ✓ v2 存在、未停用
- ✓ v2 是最新版本
- ✓ SQL 含当前行过滤
- ✗ 若注明 v1：已过期，拒绝

6 快照内校验

在本次查询的快照上，规则都成立？

- 快照里 store\_sales 已是 16
- 每笔销售一行 未命中：快照内校验 ✓
  - 日期键唯一 命中：复用 ✓
  - 丢行率不超标 未命中：快照内校验 ✓

7 执行

同一快照上执行

执行 SQL  
结果 1293.3 万  
校验失败则  
拒绝执行