

						Strict Triplet Distance			Lax Triplet Distance			Inner Node Loss			
					Policy	Tilted	Hybrid	Steady	Tilted	Hybrid	Steady	Tilted	Hybrid	Stead	
Scenario	Unit	Population Size	Downsample	Num Generations	Size (bits)										
drift	bit	4096	500	100000	32	B	B	w							
					64	B		w							
					256	B	B	w	B	B	w				
		65536	500	100000	32	w	B	B	w	B	B				
					64	w	B	B	w		B				
					256			w	B	B					
			8000	100000	32	w	w	B	w	w	B				
					64	w	B	B	w	B	w	B			
					256										
	byte	4096	500	100000	256	B	B	w				B			
		65536	500	100000	256	w	B	B				B			
			8000	100000	256	w	B	B				B			
mild structure	bit	4096	500	100000	32	B		w	w	w	B				
					64	B		w		w	B				
					256	B	B	w							
		65536	500	100000	32	B	B	w	w	w	B				
					64	B	B	w		w	B				
					256	B		w	B	w	w				
			8000	100000	32	B	B	w	w	w	B				
					64	B		w		w	B				
					256	B	B	w	B	w	w				
	byte	4096	500	100000	256	B		w				B			
		65536	500	100000	256	B		w				B			
			8000	100000	256	B		w				B			
		plain	bit	4096	500	100000	32	B		w		w	B		
							64	B		w		w	B		
							256	B	B	w	w	w	B		
65536	500			100000	32	B		w		w	B				
					64	B		w	w	w	B				
					256	B	B	w							
	8000			100000	32	B	B	w	w	w	B				
					64	B		w		w	B				
					256	B	B	w	B	w	B				
byte	4096		500	100000	256	B		w		w		B			
	65536		500	100000	256	B		w				B			
			8000	100000	256	B		w				B			
rich structure	bit	4096	500	100000	32										
					64										
					256										
		65536	500	100000	32					w	B				
					64	B	B	w							
					256										
			8000	100000	32										
					64										
					256										
	byte	4096	500	100000	256							B			
		65536	500	100000	256							B			
			8000	100000	256							B			