



**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

Vorkurs Programmieren

HTW Berlin
WiSe 2016/2017

Organisatorisches

- Vorlesung + Übung
 - Mario Neises
 - <https://github.com/mn-io> (hello-java)
- Tutorium

Organisatorisches

- 09:45 – 11:15 Uhr: Vorlesung + Übung
- 11:30 – 13:00 Uhr: Vorlesung + Übung
- 13:45 – 15-15 Uhr: Tutorium
- 15:30 – 17:00: Uhr Selbstlernzeit

Einführung: Was ist Informatik?

- (Angewandte) Wissenschaft
- Kennen / Auswahl geeigneter Verfahren und Mittel,
z.B. bei Programmierung, Systemadministration, ...
- Lebenslanges Lernen
- Lernen aus Fehlern

Hinweis:

Gewöhnung am Anfang dauert. Das ist normal.


Einführung: Programmierung

- Ein Handwerk der Informatik
- Testen und spielen: Übung macht den Meister
 - Werkzeuge
 - Programmiersprachen / Frameworks / Patterns (Muster)
 - Try and Error
 - Divide and Conquer

Einführung: Aufgaben und Probleme

- In der Informatik werden folgende Problemstellungen bearbeitet:
 - Ist ein Problem lösbar?
 - Mit welchem Aufwand ist ein Problem lösbar?
 - Z.B. Suchen und Finden in Listen, auf Landkarten, ...

Einführung: Hilfe zur Selbsthilfe



The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text "java insel klassen". To the right of the search bar are a microphone icon and a blue search button with a magnifying glass. Below the search bar, there are tabs for "All", "Images", "Videos", "News", "More", and "Search tools". The "All" tab is selected and underlined. Below the tabs, it says "About 68,000 results (0.48 seconds)". The first search result is titled "3.4.2 Garbage-Collector (GC) - Rheinwerk Verlag" in blue. Below the title is a green link "openbook.rheinwerk-verlag.de/javainssel/javainssel_03..." followed by a blue link "Translate this page". The snippet of the result reads: "Java ist auch eine Insel von Christian Ullenboom Das umfassende Handbuch ... Pfeil, 3.4.1 Ein Exemplar einer Klasse mit dem new-Operator anlegen. Pfeil ...". The second search result is titled "Java ist auch eine Insel - 3 Klassen und Objekte" in blue. Below the title is a green link "openbook.rheinwerk-verlag.de/javainssel/javainssel_03..." followed by a blue link "Translate this page". The snippet of the result reads: "Java ist auch eine Insel von Christian Ullenboom ... Pfeil, 3 Klassen und Objekte. Pfeil ... 3.4.1 Ein Exemplar einer Klasse mit dem new-Operator anlegen. Pfeil ...".

Google

java insel klassen

All Images Videos News More Search tools

About 68,000 results (0.48 seconds)

3.4.2 Garbage-Collector (GC) - Rheinwerk Verlag
openbook.rheinwerk-verlag.de/javainssel/javainssel_03... [Translate this page](#)
Java ist auch eine Insel von Christian Ullenboom Das umfassende Handbuch ... Pfeil,
3.4.1 Ein Exemplar einer Klasse mit dem new-Operator anlegen. Pfeil ...

Java ist auch eine Insel - 3 Klassen und Objekte
openbook.rheinwerk-verlag.de/javainssel/javainssel_03... [Translate this page](#)
Java ist auch eine Insel von Christian Ullenboom ... Pfeil, 3 Klassen und Objekte. Pfeil
... 3.4.1 Ein Exemplar einer Klasse mit dem new-Operator anlegen. Pfeil ...

Einführung: Hilfe zur Selbsthilfe

- <http://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/>
(via Google: java Insel <?>)
- <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/>
(via Google: java api <?>)
- <https://stackoverflow.com/>

Einführung: Hilfe zur Selbsthilfe

- Englisch als Hauptsprache
 - mehr Suchergebnisse und Lösungen
 - Fachbegriffe und Fachliteratur
- Unbedingt zu beachten
 - API (Application Programming Interface) lesen lernen
 - Konventionen beachten

Einführung: Vorgehen bei Code-Beispielen

- 1 Zeile schreiben – dann ausführen!
- Fehler sind **rot**
 - **sofort** beheben, denn weiter schreiben macht keinen Sinn!
 - oder Code auskommentieren mit //
- wenn das Programm **läuft**:
 - spielen
 - Kreativität einschalten

Einführung: Vom Code zum Prozess

1) Programmcode schreiben

2) Compilieren / compile:


- Programmcode in Maschinensprache übersetzen

3) Ausführen / execute / run:

- Lädt das Programm in Speicher und führt es aus
- Programm (allgemein) wird zum Prozess (konkret)
- Wenn ein Programm läuft: Laufzeit / runtime


Einführung: Vom Code zum Prozess

- Compiler: `javac`
 - Macht Programmcode ausführbar
- Programmausführung: `java`
 - Startet Programm als Prozess



Einführung: Woraus besteht "Java"?

- Java: Programmiersprache, in Version 7 oder 8
- JVM: Java Virtual Machine,
Hardware-Abstraktion
- JDK, SDK: Software Development Kit
 - Java SE: für uns interessant
 - Java EE: Erweiterung, für Firmenkunden



Einführung: Zusammenfassung

- Hilfe zur Selbsthilfe
- Handwerk Programmierung mit Werkzeugen
- Abgrenzung: Java, JVM, SDK
- Von Programmcode-Kompilierung zur Programm-Ausführung als Prozess
- Divide and Conquer

Hello World: Grundaufbau

Hello World: Grundaufbau

- Konvention: Hello.java – public class Hello
 - Großbuchstabe am Anfang
- Packages: ~ Ordner, Verzeichnisse
 - Trenner: Punkt

```
package folienExamples;
```

```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```


Hello World: Grundaufbau

- Grundgerüst mit Blöcken { }
 - Class-Block
 - Main-Block **innerhalb** des Class-Block
 - Einrückung pro Block zur Lesbarkeit
 - Jede öffnende { hat eine schließende }

```
package folienExamples;
```

```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

Hello World: Grundaufbau

- Vorsicht bei Schlüsselwörtern:
Nicht für eigene Zwecke verwenden,
Abwandlungen aber OK
- Semikolon am Zeilenende, außer bei Blöcken

```
package folienExamples;
```

```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

Einführung: Grundaufbau

- Grundgerüst bei Java notwendig
 - definiert wie JVM unser Programm starten kann
 - Konvention: `main()` -Funktion wird aufgerufen
- Arbeitsweise innerhalb der `main()`-Funktion:
 - jede Zeile (bzw. bis Semikolon) ~ ein Befehl
 - Befehle gepackt in Blöcke `{ }`
 - Befehle verarbeiten Variablen und/oder Funktionen

Hello World: Grundaufbau (erweitert)

```
package folienExamples;
```

```
public class HelloExtended {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        String hi = "Hello World";  
        System.out.println(hi);  
        int i = 1 + 2;  
        myFunction(i);  
    }
```

```
    public static void myFunction(int i) {  
        System.out.println("i ist: " + i);  
    }
```

```
}
```

Übung: Werkzeuge

- reiner Text-Editor notwendig
(kein Microsoft Word oder ähnliches)
- besser: IDE (Integrated Development Environment)
 - IntelliJ Idea: <https://www.jetbrains.com/idea/>
 - Zur Not: Eclipse

Übung: Vorgehen

- 1 Zeile schreiben – dann ausführen!
- Fehler sind **rot**
 - **sofort** beheben, denn weiter schreiben macht keinen Sinn!
 - oder Code auskommentieren mit //
- wenn das Programm **läuft**:
 - spielen
 - Kreativität einschalten

Hello World: Zusammenfassung

- Computer sind nicht intelligent
 - daher unbedingt Konventionen beachten
 - keine Kreativität bis das Programm läuft / wir wissen was wir machen
 - **Hauptfehler:**
Klassenname muss gleich Dateiname sein
- Arbeitsweise
 - Arbeit in verschiedenen Blöcken: Einrückung
 - Abarbeitung der Befehle von oben nach unten

Übung 1

- Schreiben Sie ein HelloWorld-Programm, welches den Text "Hello World" ausgibt
 - Nutzen Sie Reformat-Code-Funktion der IDE
 - Benennen Sie ihr Programm um in Hello
- Compilieren Sie das Programm via IDE und Terminal
- Führen Sie das Programm aus via IDE und Terminal
 - Zusatz: Rufen Sie das Programm mit Parametern auf

Terminal-Befehle: `pwd`, `ls`, `cd`, `cat`, `java`, `javac`

Variablen

- *Ähnlich* wie in der Mathematik
- Variablen mit Namen geben Referenz auf Daten
 - Bsp.: `int i = 5;`
- Deklaration: **`int i = 5;`**
 - Angabe des Datentyps und Namen
 - nur **1x** pro Block möglich
 - notwendig
 - verliert Gültigkeit am Ende des Blockes

Variablen

- Deklaration: **int i = 5;**
 - Angabe des Datentyps und Namen
 - nur **1x** pro Block möglich
 - notwendig
 - verliert Gültigkeit am Ende des Blockes
- Initialisierung: **int i = 5;**
 - Wertzuweisung von **rechts nach links**
mathematisch wie $x := 1$
 - kann weggelassen werden, da sonst Standardwert (meist 0, null oder false)

Variablen

- Initialisierung: `int i = 5;`
 - Wertzuweisung von **rechts nach links**
mathematisch wie $x := 1$
 - kann weggelassen werden, da sonst Standardwert (meist 0, null oder false)
- Wertzuweisung:
 - vom gleichen Typ
 - Verwendung der eigenen Variable möglich:
z.B: `int i = 5;`
`i = i + 5;`

Variablen: Primitive Datentypen

- Ganze Zahlen
 - `int` ~ Integer (lat. numerus integer)
 - 2^{32} Werte, ~ $-2.147.483.648$ bis $2.147.483.647$
 - Verwendung: siehe vorher
 - `long`: 2^{64} Werte, ~ $-/+ 9 \cdot 10^{19}$

Variablen: Primitive Datentypen

- Reelle Zahlen: mit Dezimalpunkt
 - `float` ~ floating point number, Fließkommazahl
 - `double`
- Achtung: Ungenaue Computerarithmetik
 - Problem:
z.B.: Brüche wie $1/3$ bilden unendliche lange Zahl,
aber kein unendlicher Speicher
- Exkurs:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Programmfehlerbeispielen

Variablen: Primitive Datentypen

- Buchstaben
 - `char` ~ Character, Zeichen
 - Verwendung: `char c = 'a';`
 - nur 1 Zeichen
- Wahrheitswerte
 - `boolean` ~ boolesche Variable nach George Boole
 - Verwendung: `boolean isSleeping = true;`
 - mögliche Werte: `true`, `false`

Variablen: Datentypen

- Texte
 - String ~ Zeichenkette/-folge
 - Verwendung: `String hi = "hello";`
 - Kann aus nur einem char bestehen: `"` vs `'`
 - kein primitiver Datentyp, aber dazu später mehr...

Variablen

- Unveränderliche Variablen:
 - Konstanten wie `Math.PI`
 - Schlüsselwort: `final`
 - `final double PI = 3.1415;`
- Kurzschreibweisen:

```
int i = 5;
```

```
i+= 2; // i = i + 2;
```

```
i++; // i = i +1;
```


Variablen: Operationen mit Zahlen

- vgl.: Rechenoperationen

- Zuweisung: = `int i = 5;`
- Vergleich: ==, >=, <= `5 == i; i == 5; (boolean)`
- Addition: + `i + 5; (int)`
Subtraktion mit - , Multiplikation mit *
- Division: / `i / 5; (int) Achtung!`
- Modulo: % `i % 5; (int)`

- char-Operationen wie bei Zahlen

Variablen: Operationen mit boolean

- vgl.: Rechenoperationen

- Zuweisung: = `boolean b = false;`
- Und: &, && `b & true; (boolean)`
- Oder: |, || `b || false; (boolean)`
- Negation: ! `!b; (boolean)`

Variablen: Operationen mit String

- String arbeitet etwas anders:
 - Zuweisung: = String hi = "hello";
 - Konkatenation: + "hello" + " world"; (String)

Variablen

- Unveränderliche Variablen:
 - Konstanten wie `Math.PI`
 - Schlüsselwort: `final`
 - `final double PI = 3.1415;`
- Kurzschreibweisen:

```
int i = 5;  
i+= 2; // i = i + 2;  
i++; // i = i +1;
```
- Datentyp *kann* sich vergrößern:
 - `Int < Long`
 - `Float ~ Int`

Variablen: Zusammenfassung

- repräsentieren unsere Daten
- Zugriff über Namen
- haben einen Datentyp
- können überschrieben werden
- können verändert werden, z.B. mit Operationen
 - Auswertung von rechts nach links
 - Überschreiben der eigenen Variable wie in `i = i + 1;`
 - Kurzschreibweisen wie `i++`, `i+=1;`

Übung 2

- Schreiben Sie ein Programm `OperationPlayground`, welches
 - eine Zahl auf gerade/ungerade testet
 - das Ergebnis in einer Variable speichert
 - diese Information in einen lesbaren String schreibt und ausgibt
 - Zusatz: wie testen wir Zahlen auf Teilbarkeit durch 3?

Hinweise:

- `psvm + [Tab]` wird zu `public static void main(String...`
- `sout + [Tab]` wird zu `System.out.println();`

Kontrollstrukturen

- Bisher: Programmfluss linear
 - Befehl nach Befehl, Zeile für Zeile
 - Ausführung je nach Ergebnis: z.B.: isEven

Kontrollstrukturen: Anweisungen

- Jetzt: Programmfluss beeinflussbar
 - springt je nach Bedingung

```
boolean condition = 5 % 2 == 0;  
if(condition) {  
    System.out.println("Gerade");  
} else {  
    System.out.println("Nicht gerade");  
}
```


Kontrollstrukturen: Anweisungen

- Erweiterung: if-elseif-else
 - Was wird ausgegeben?

```
boolean condition = 6 % 2 == 0;
if(condition) {
    System.out.println("Gerade");
} else if (6 % 3 == 0) {
    System.out.println("Durch 3 teilbar");
} else {
    System.out.println("Nicht gerade");
}
```

Kontrollstrukturen: Anweisungen

- Anweisungen: `if`
- Fallunterscheidung
- Weitere Kontrolle mit:
 - Vollbremsung: `return`

Kontrollstrukturen: Schleifen

- Programmfluss soll sich bedingt wiederholen
- Schleifen:
 - haben eine Bedingung ob sie weiter ausgeführt werden soll
 - diese Bedingung kann immer wahr sein (sollte aber nicht)
 - i.d.R. eine Zählvariable, welche inkrementiert wird (i++)

Kontrollstrukturen: Schleifen

- for-Schleife
 - Wann wird `i++` ausgeführt?
 - Wie lange können wir auf `i` zugreifen?

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Kontrollstrukturen: Schleifen

- while-Schleife(n)
 - Beenden sich die Schleifen?

```
int i = 0;  
while(i < 10) {  
    System.out.println(i);  
}
```

```
do {  
    System.out.println(i);  
} while(i < 10);
```

Kontrollstrukturen: Schleifen

- while-Schleife(n)
 - Sind die Schleifen äquivalent?

```
int i = 0;
while(i < 10) {
    System.out.println(i);
    i++;
}
```

```
do {
    System.out.println(i);
    i++;
} while(i < 10);
```

Kontrollstrukturen: Schleifen

- while-Schleife(n)
 - Sind die Schleifen äquivalent?

```
int i = 0;
while(i < 10) {
    System.out.println(i);
    i++;
}
i = 0;
do {
    System.out.println(i);
    i++;
} while(i < 10);
```

Konstrollstrukturen: Schleifen

- Alle Schleifen können ineinander überführt werden, sodass sie äquivalent sind.
- Achtung: **kein** Semikolon!
- for-Schleife:
 - hat eigene Zählvariable
 - Inkrementierung nach Block-Ausführung
- while/do-while:
 - Inkrementierung nicht vergessen
 - Inkrementierung am Anfang / Ende / ... des Blockes

Kontrollstrukturen: Zusammenfassung

- Arbeiten (meistens) mit Bedingungen (boolean)
- Abgrenzung:
 - Anweisungen: Ausführung ja/nein pro Block
 - Schleifen: Ausführung n-mal pro Block
- for-Schleife
 - `i++` am Ende des Blockes
- Weitere Kontrolle mit
 - Beendet Schleife: `break`
 - Beendet aktuellen Durchlauf und fängt von vorne an: `continue`
 - Vollbremsung, beendet main: `return`

Übung 3

- Schreiben Sie ein Programm LoopPlayground, welches:
 - die Zahlen 0 bis einschließlich 10 zählt
 - ausgibt, ob die aktuelle Zahl durch 2 und 3 teilbar ist
- Schreiben Sie weitere Programme
 - WhileLoopPlayground,
 - DoWhilePlayground,welche die jeweilige Schleifenart nutzen
- Zusatz:
 - Geben Sie die Zahlen 1,3,5,7, .. aus
 - Brechen Sie die Schleife bei der ersten durch 7 teilbaren Zahl ab.

Kontrollstrukturen: Schleifen

- Inkrementierung nicht zwingend +1
- Code-Block wird n-mal ausgeführt
 - Block muss keinen Bezug zur Zählvariable haben
- Ein Block kann weitere Blöcke enthalten
- Ein Semikolon ; erlaubt kein Block { }

Funktionen

- Vgl.: Mathematik $f(x) = y$
- EVA:
 - Eingabe (von x, Parameter)
 - Verarbeitung (in f)
 - Ausgabe (von y)
- Hinweis: Funktionen haben Klammern ()
- Mehrere Parameter möglich
- Rückgabe mit `return`
- Datentypen für Parameter und Rückgabewert
- Rückgabewert kann in einer Variable gespeichert werden

Funktionen: Deklaration und Aufruf

```
public class FunctionPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        int result = 1+2;  
        System.out.println(result);  
    }  
}
```

Funktionen: Deklaration und Aufruf

- neuer Block auf gleicher Ebene wie andere Funktion main()
- ohne Parameter, ohne Rückgabewert

```
public class FunctionPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        add();  
    }  
  
    public static void add() {  
        int result = 1+2;  
        System.out.println(result);  
    }  
}
```

Funktionen: Deklaration und Aufruf

- mit Parameter, ohne Rückgabewert

```
public class FunctionPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        int r = 1+2;  
        add(r);  
    }  
  
    public static void add(int result) {  
        System.out.println(result);  
    }  
}
```

Funktionen: Deklaration und Aufruf

- mit mehreren Parameter, ohne Rückgabewert

```
public class FunctionPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        int first = 1;  
        int second = 2;  
        add(first, second);  
    }  
  
    public static void add(int a, int b) {  
        int result = a + b;  
        System.out.println(result);  
    }  
}
```


Funktionen: Deklaration und Aufruf

- Übergabe von Variablen direkt oder über Referenz
- Namen werden neu vergeben

```
public class FunctionPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        int first = 1;  
        int second = 2;  
        add(first, second);  
    }  
  
    public static void add(int hans, int franz) {  
        int result = hans + franz;  
        System.out.println(result);  
    }  
}
```

Funktionen: Deklaration und Aufruf

- mit mehreren Parametern, ohne Rückgabewert

```
public class FunctionPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        int first = 1;  
        int second = 2;  
        add(first, second);  
    }  
  
    public static void add(int a, int b) {  
        int result = a + b;  
        System.out.println(result);  
        // return;  
    }  
}
```

Funktionen: Deklaration und Aufruf

- mit mehreren Parametern, mit Rückgabewert

```
public class FunctionPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        int first = 1;  
        int second = 2;  
        int result = add(first, second);  
        System.out.println(result);  
    }  
    public static int add(int a, int b) {  
        // int result = a + b;  
        // return result;  
        return a + b;  
    }  
}
```

Funktionen: Zusammenfassung

- Deklaration und Aufruf, beachte Klammern()
- mit / ohne Parameter
- mit / ohne Rückgabewert: Datentyp oder void
 - sofern Rückgabewert vorhanden:
kann in Variable gespeichert werden
- Weitere Möglichkeiten:
 - Aufruf von eigener Funktion: rekursiv

Übung 4

- Schreiben Sie ein Programm Calculator, welches + - * / und % abdeckt.
 - Schreiben Sie ein `if-else-if`, welches eine `char`-Variable nach der Operation abfragt.
 - Jede Rechenoperation soll in einer eigenen Funktion realisiert werden, welche einen geeigneten Datentyp zurückgeben.
 - Das Ergebnis soll erst am Ende ausgegeben werden.
 - Zusatz:
 - Verhindern Sie eine Division durch 0.
 - Brechen Sie bei unbekanntem Operator ab.

Arrays: Motivation

- Gruppieren von Variablen gleichen Typs

```
public class ArrayPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 0;  
        int y = 3;  
        int z = 1;  
        printCoordinates(x, y, z);  
    }  
  
    private static void printCoordinates(int x, int y, int z) {  
        System.out.println("Coords: " + x + "," + y + "," + z);  
    }  
}
```

Arrays: Verwendung

- Gruppieren von Variablen gleichen Typs
- Lesen / Schreiben via Index []
- Start: 0

```
public class ArrayPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] coordinate = new int[]{0, 3, 1};  
        //     int[] point = new int[3];  
        //     point[0] = 3; ...  
        printCoordinates(coordinate);  
    }  
  
    private static void printCoordinates(int[] p) {  
        System.out.println("Coords:" + p[0] + "," + p[1] + "," + p[2]);  
    }  
}
```

Arrays: Deklaration

- Helfer: Arrays.toString(coordinate)
- 2 Arten der Initialisierung
 - Anzahl Elemente fest
 - new-Schlüsselwort

```
public class ArrayPlayground {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] coordinate = new int[]{0, 3, 1};  
        // int[] point = new int[3];  
        // point[0] = 3; ...  
        printCoordinates(coordinate);  
    }  
  
    private static void printCoordinates(int[] p) {  
        System.out.println("Coords:" + p[0] + "," + p[1] + "," + p[2]);  
    }  
}
```


Übung 5

- Schreiben Sie ein Programm `ArrayForPlayground`, welches das Ergebnis aus `ForLoopPlayground` in einem `boolean`-Array speichert.
- Schreiben Sie ein Programm `ArraySumPlayground`, welches in einem `int`-Array alle Zahlen addiert.
- Schreiben Sie ein Programm `ArrayFindPlayground`, welches in einem `int`-Array die größte Zahl findet und die Position im Array ausgibt.
- Zusatz: Schreiben Sie ein Programm `ArrayBooleanPlayground`, welches einen `boolean`-Array durchsucht und `true` zurück gibt, sofern **alle** Werte `true` sind.

Arrays: Zusammenfassung

- Datentyp um Datentypen zu verwalten:
Meta-Datentyp
- Zugriff über Index []
- feste Größe
- arbeitet gut mit for-Schleife zusammen

Primitive Datentypen im Speicher

- Variable verhält sich wie direkter Wert:
 - Call-by-value
 - passen i.d.R. in eine Speicherzelle (heute 64bit)
- Vollständige Kopie bei
 - neuer Zuweisung
 - Übergabe als Funktionsparameter
- Kopie verändert Original nicht

Übung 6

- Schreiben Sie ein Programm SwapPlayground, welches
 - den Wert von 2 int-Variablen vertauscht.
 - den Wert von 2 int-Variablen in einem Array vertauscht.
 - Lagern Sie beide Vorgehen in eine Funktion aus.
 - Was beobachten Sie?

Arrays im Speicher

- Meta-Datentyp verwalten andere Datentypen
 - Container für mehrere Variablen
 - alle Variablen vom selben (primitive) Datentyp
- Ist eine Referenz auf interne Daten
 - Call-by-reference
 - schreiben / lesen von internen Daten (mit Index):
wie bei Call-by-value (wenn primitiver Datentyp)
 - schreiben / lesen auf Array-Variable (ohne Index):
verändert nur Array-Referenz
 - wenn letzte Referenz überschrieben: Daten im Container gelöscht

Demo

- Schreiben Sie ein Programm `ReferencePlayground`, welches die Referenz auf einen Array in unterschiedlichen Variablen speichert.
- Verändern Sie die Array-Einträge unabhängig voneinander.
- Was fällt auf?

Klassen und Objekte

- Bsp.: Klasse String
 - `String hi = "Hello";`
 - `String hi = new String("Hello");`
- Klassen
 - Art Datentyp, neben primitiven Datentypen
 - Beachte: Großschreibung bei Klassennamen
- Objekte
 - Schlüsselwort `new` erzeugt Objekt von Klasse
 - Variablen speichern Objekte
 - Datentyp entspricht der Klasse

Klassen und Objekte

- Bsp.:
 - `String hi = new String("Hello");`
 - `hi.isEmpty()`
- Objekte
 - können mehrere Variablen beinhalten (vgl. Arrays)
 - können Funktionen besitzen
 - innerhalb Funktionen: Selbstreferenz mit `this`
 - Zugriff über Punkt (s.o.)

Klassen und Objekte

- Bsp.:
 - `String.valueOf(int)`
- Klassen
 - Bauplan / Vorlage für Objekte
 - legen gemeinsame *statische* Eigenschaften fest:
Schlüsselwort: static
 - Zugriff über Punkt (s.o.)
 - können auch mehrere Variablen beinhalten
 - können Funktionen besitzen
 - muss jede Klasse eine `main()`-Methode haben?

Übung 7

- Schreiben Sie ein Programm ClassPlayground, welches
 - Objekte von einer Klasse House erzeugt
 - House hat
 - eine Farbe als String-Variable
 - eine Hausnummer als int-Variable
 - eine toString()-Methode, welche alle Eigenschaften ausgibt
- Was bewirken hinzufügen / auslassen von `static` / `private` / `public` bei Funktionen / Variablen?
- Wieso kennen static-Funktionen kein `this`?

OOP

- Abgrenzung Funktionsaufruf:
 - Bisher: isEmpty(myString)
 - Jetzt: myString.isEmpty()
- Vorteil:
 - Funktionen (~ Methoden) und Variablen (~ Attribute) sind gruppiert / gekapselt: private
- Was passiert wenn Objekt-Referenz verloren geht, z.B. bei Funktionsende oder Überschreiben?
- Inwiefern grenzt sich der Zugriff zu Klassenfunktionen/variablen ab?

Danke für die Aufmerksamkeit.

Viel Spaß beim Studieren.

Viel Erfolg beim selbstständigen Lernen.