

Requisições de API do projeto representado em texto:

Cadastro de usuário no aplicativo:

Ao cadastrar o usuário, será enviada uma requisição para localhost:8080/user com o seguinte corpo:

Ex:

```
{"id": 0,  
"nome": "string",  
"email": "string",  
"senha": "string"}
```

```
{"id": 1,  
"nome": "Nicolas",  
"email": "nicolas@gmail.com",  
"senha": "212121"}
```

E a resposta deve ser um status 201 (usuário cadastrado com sucesso), 400 (erro de validação do usuário) sem nada no corpo da resposta.

Login de usuário no aplicativo:

Quando um usuário logar no sistema, será enviada uma requisição para localhost:8080/login com o seguinte corpo:

Ex:

```
{"email": "string",  
"senha": "string"}
```

```
{"email": "nicolas@gmail.com",  
"senha": "212121"}
```

E a resposta deve ser um status 201 (usuário logado com sucesso), 400 (erro de validação do usuário) e em seguida abrirá a página inicial do aplicativo (tela home).

Resetar senha do usuário:

O usuário, ao solicitar alteração da senha, será enviada uma requisição para localhost:8080/resetar-senha com o seguinte corpo:

Ex:

```
{"email": "string",
```

```
"senha": "string"}
```

```
{"email": "nicolas@gmail.com",
```

```
"senha": "123456"}
```

E a resposta deve ser um status 201 (senha alterada com sucesso), 400 (erro na alteração de senha), vale ressaltar que a senha enviada no JSON é a nova senha.