

Гол. технолог

Інв. № проєктн.

Підп. і дата

Нач. металург

На заміну інв. №

Інв. №

Метрол. перевірка

Довідковий №

В2А32005170

А

Перв. застосування

ВБГ90011801

Файл: ВБГ90011004_V0_UK.CDW

КХ: 159-262-503-918

3

Версія: 0

ОВ:

3

70011006J9B

40

15°

20

0,05

A

Ra 2,5

A

φ10

M30×1,5-6g

1,5×45°

5

15

φ47,3*

φ40

M16×1,5-6H

Б

41_{-0,34}

Ra 20

3 отв. φ1,5

3

φ47,3*

Б(4:1)

√Ra 10 (✓)

45°

30°min

φ16,5

φ27,5

30°min

R0,8*¹

R0,8*¹

3,8min

5,6max

2,5min

4,5max

1 269...321 НВ. Група контролю 4 згідно з ОСТ 1 00021-78.

2 * Розміри для довідок.

3 *¹ Розміри забезпечити інструментом.

4 Невказані граничні відхили розмірів, форми та розташунку поверхонь згідно з ОСТ 1 00022-80.

5 Маркувати позначку кресленика і нанести тавро остаточного приймання на бурці.

6 Технічні вимоги до нарізі згідно з И255.102.008-81.

Зона	Зм.	Арк.	№ док-м.	Підп.	Дата
	Розроб.		Півень		
	Перев.		Матвєєв		
	Т.контр.				
	Нач.від.		Петельчиц		
	Н.контр.		Матвєєв		
	Затв.		Склярський		

ВБГ90011004			
Штуцер проміжний	Лім.	Маса	Масштаб
			2:1
Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) ГОСТ 5632-72		Аркцш	Аркцшів 1
ЖАКИ			

1

Копіював

Формат А4×3