



Mnástrojárna s.r.o.

místo pro Vaši kooperaci...



Základní podoba a barevnost loga

Logotyp Mnástrojárna má jednoznačně určenou podobu a barevnost (viz náhled vlevo).

V základní variantě jsou barvy definovány:



RGB 244 57 48
CMYK 0 94 100 0
E03930



RGB 39 36 37
CMYK 0 0 0 100
272425

Podoba a barevnost loga s doplňujícím sloganem

Logotyp Mnástrojárna má jednoznačně určenou podobu a barevnost (viz náhled vlevo).

Ve variantě se sloganem jsou barvy definovány:



RGB 244 57 48
CMYK 0 94 100 0
E03930



RGB 39 36 37
CMYK 0 0 0 100
272425



RGB 108 109 111
CMYK 0 0 0 70
6C6D6F

Ochranná zóna loga

Doporučená ochranná zóna loga je definována výškou červeného symbolu frézy .
Minimální ochranná zóna je pak určena výškou písmene "n"





Jednobarevná varianta loga

V případě že je to technologicky nezbytné, lze používat monochromní variantu loga.

V případě tmavého pozadí je povoleno použít bílou, negativní verzi. Tmavé pozadí nelze jasně definovat, proto je tato aplikace loga povolena na základě rozumného uvážení. V případě světlého pozadí je nutné použít jednobarevnou variantu v korporátní šedé.



RGB 39 36 37
CMYK 0 0 0 100
272425



Logo na barevném
podkladu a fotografii

Při aplikaci na fotografii lze zvolit mezi variantou umístění loga na bílém podkladu o velikosti doporučené ochranné zóny (vlevo nahoře), nebo negativní variantou na černém podkladu s minimálně 90% průhledností



Logo je možné aplikovat i na celobarevné plochy, zde se na základě rozumného uvážení volí mezi bílou negativní variantou, nebo monochromní korporátní černou





 **Mnástrojárna** s.r.o.



 **Mnástrojárna** s.r.o.

Vhodné písmo k použití k logu

Varianta písma číslo 1.

vhodné pro nadpisy a kratší texty do 2 řádků

Audimat regular

Audimat italic

Audimat bold

Audimat bold italic

Varianta písma číslo 2.

vhodné pro delší bloky textů

Roboto light

Roboto bold

Roboto regular