
КОРРЕКТОР: ОБЗОР И БЫСТРЫЙ СТАРТ

Корректор — внутренний веб-сервис компании «ВОДОКОМФОРТ» для корректорской вычитки PDF-документов: каталогов, паспортов изделий, брошюр, инструкций. Вы загружаете PDF, а через несколько секунд или минут получаете отчет — таблицу замечаний «что не так, где именно и как правильно», оформленную строго по мастер-промпту корректора v5.7.



ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕРВИС


- **Маркетологи и авторы каталогов** — проверить документ перед отправкой в типографию или на сайт.
- **Верстальщики** — получить список правок прямо на страницах PDF (PDF с пометками).
- **Корректоры и редакторы** — быстро пройти машинную часть вычитки и сосредоточиться на смысле.
- **Инженеры по продукту** — найти расхождения в таблицах, артикулах и характеристиках.

Специальных знаний не нужно: достаточно уметь открыть сайт в браузере и выбрать файл.

БЫСТРЫЙ СТАРТ ЗА ТРИ ШАГА


Шаг 1. Откройте сервис и войдите

Адрес сервиса и пароль выдает администратор (их показывает программа установки). Откройте адрес в браузере (Chrome, Firefox, Edge, Яндекс Браузер) и введите пароль.




Шаг 2. Загрузите документ

На главной странице перетащите PDF в рамку «Новая проверка» или нажмите на рамку и выберите файл. Можно выбрать сразу несколько PDF или ZIP-архив — тогда сервис проверит их пакетом и дополнительно сравнит между собой. Нажмите **«Проверить»**.




Шаг 3. Дождитесь результата и скачайте отчет

Откроется страница задания с ходом проверки. Каталог на 50 страниц проверяется правилами за 15–40 секунд, с языковой моделью — за несколько минут. Страницу можно закрыть: проверка продолжится, а задание останется в разделе «Задания».



Когда проверка закончится, появятся итоговые цифры и кнопки скачивания. Главный результат — **отчет DOCX**.




> **Зеленая цифра 25/25**
>
> Справа в верхнем ряду — результат машинной проверки оформления отчета по 25 требованиям мастер-промпта. Если все требования выполнены, цифра зеленая и отчет можно скачивать. Если нет — отчет не выдается, пока нарушения не исправлены (так требует мастер-промпт, п. 0.9).

ЧТО ВНУТРИ ОТЧЕТА

Отчет DOCX — альбомная страница A4 с шапкой и таблицей из шести колонок:

Колонка	Что в ней
№	сквозной номер замечания
Стр., пункт	физическая страница PDF (первая страница файла — стр. 1) и место на странице
Тип	одна из 8 категорий: Орфография, Пунктуация, Грамматика, Стилистика, Типографика, Единообразие, Логика, Требует проверки автором
Как в документе	дословная цитата, ошибка выделена **красным**
Как правильно	готовый текст для вставки, исправление выделено **зеленым**
Пояснение	правило или суть расхождения



Отчет о корректорской вычитке

Документ: Каталог БТП. Москва. Страницы.pdf — «Блочные тепловые пункты г. Москва», версия 1.0–09.2026
Объем: 54 страниц (серые заглушки на месте иллюстраций: стр. 46, 47, 50, 51; страницы без текстового слоя (изображения): 12, 18)
Дата вычитки: 07.10.2026
Нумерация: физические страницы PDF, отсчет от первой страницы файла
Проверка верстки: выполнена по координатам строк
Технический контроль PDF: Шрифт «CenturyGothic» не встроен (стр. 5, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37); Шрифт «CenturyGothic-Bold» не встроен (стр. 5, 48, 51); Изображения ниже 200 dpi: стр. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (минимум 113 dpi); Страницы без текстового слоя (изображение во всю страницу): 12, 18
Всего замечаний: 29 (из них ошибок — 21, требует проверки автором — 8)

№	Стр., пункт	Тип	Как в документе	Как правильно	Пояснение
1	стр. 2, текст	Орфография	ГОСТ Р ISO 9001	ГОСТ Р ISO 9001	Одиночная латинская буква в русском тексте: предлог или буква обозначения набраны латиницей.
2	стр. 3, содержание	Требует проверки автором	Автоматизация	—	В содержании «Автоматизация» указано на стр. 49, а заголовок стоит на стр. 50.
3	стр. 3, содержание	Требует проверки автором	Принципиальные схемы	—	В содержании «Принципиальные схемы» указано на стр. 50, а заголовок стоит на стр. 36, 38, 40, 42, 43.
4	стр. 3, содержание	Требует проверки автором	Опросные листы	—	В содержании «Опросные листы» указано на стр. 51, а заголовок стоит на стр. 52.

Кроме DOCX сервис готовит:

- **PDF с пометками** — ваш документ, где каждая ошибка подсвечена, а при щелчке на подсветку открывается комментарий с правильным вариантом. Желтая подсветка — ошибка, голубая — вопрос автору.
- **XLSX** — таблица замечаний для фильтрации и распределения правок между сотрудниками.

- **JSON** — машиночитаемые данные для интеграции.

О БТП
Назначение и особенности 4
Ассортиментная линейка 5

Блок системы отопления и вентиляции (SPL MS-HT)
Область применения и особенности исполнения 8
Расшифровка обозначений 9
Состав блока 10
Параметры типовых исполнений блока 11

Блок системы ГВС (SPL MS-WT)
Область применения и особенности исполнения 14
Расшифровка обозначений 15
Состав блока 16
Параметры типовых исполнений блока 17

Блок подпидки и заполнения (АУПДЗ SPL-S)
Область применения и особенности исполнения 20
Расшифровка обозначений 21
Состав блока 22
Параметры типовых исполнений блока 23

Блок подпитки (АУПД SPL-S)
Область применения и особенности исполнения 24
Расшифровка обозначений 25
Состав блока 26
Параметры типовых исполнений блока 27

Баки в составе АУПД(З) (SPL LVF/ LVS)
Область применения и особенности исполнения 28
Состав баков 30
Параметры типовых исполнений блока 31

Блок подпитки (SPL MS-FL)
Область применения и особенности исполнения 32
Расшифровка обозначений 33
Состав блока 34
Параметры типовых исполнений блока 35

Теплоизоляция 48
Автоматизация 49
Принципиальные схемы 50
Опросные листы 51
Контакты 53

ЧТО СЕРВИС НАХОДИТ, А ЧТО НЕТ

Сервис находит сам (без интернета)	Нужна языковая модель	Не проверяется
Дефисы вместо тире, лишние пробелы, неверные знаки градуса, дюйма, умножения	Смысловые и грамматические ошибки в предложениях	Достоверность технических данных по внешним стандартам (п. 0.1: интернет запрещен)
Латинские буквы в русских словах и наоборот («co», «ГОСТ Р», «IM»)	Неверные термины, противоречия между разделами	Качество фотографий и дизайн
Висячие предлоги в конце строки	Разные названия одного объекта	Цвета печати (CMYK)
Слова вне словаря (опечатки)	Ошибки в ссылках «см. п. N» по смыслу	
Разрывы и повторы диапазонов в таблицах, ошибки в содержании	Перекрестная логика таблиц	
Термины из глоссария компании, эталонные реквизиты		
Технический контроль PDF: шрифты, разрешение картинок, заглушки		

Подробно — в разделе Методология вычитки.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Термин	Значение
Задание	одна проверка одного PDF-файла
Пакет	несколько документов, загруженных вместе; сервис дополнительно сравнивает их между собой
Замечание	одна строка отчета: одно место в документе и его исправление
Системная ошибка	одинаковая ошибка в 5 и более местах; выносится одной строкой с перечнем страниц
Требует проверки автором	сервис видит подозрительное место, но правильный вариант должен решить автор
Мастер-промпт	методика вычитки (файл MASTER-PROMPT_CORRECTOR_v5.7.md): правила, категории, требования к отчету
Висячий предлог	предлог или союз в конце строки, оторванный от следующего слова
Неразрывный пробел	пробел, который не дает разорвать слова между строками (Ctrl+Shift+Пробел в Word)
Языковая модель (ИИ)	нейросеть, которая читает текст по мастер-промпту и находит смысловые ошибки
Профиль	готовый набор настроек: Стандартный, Строгий, Мягкий, Только типографика

КУДА ДАЛЬШЕ

- Методология вычитки — как именно проверяется документ.
- Работа с сервисом — подробно о каждой странице и кнопке.
- Справочник настроек — все параметры с рекомендациями и примерами.
- Установка, обновление, удаление — для администратора.
- Вопросы и неполадки — если что-то пошло не так.

МЕТОДОЛОГИЯ ВЫЧИТКИ

Этот раздел объясняет, **как** сервис проверяет документ, откуда берутся правила и почему отчету можно доверять. Методика целиком основана на мастер-промпте корректора v5.7 (файл `MASTER-PROMPT_CORRECTOR_v5.7.md`, встроен в сервис) и дополнена приемами профессиональных корректорских и допечатных программ.

1. ПРИНЦИПЫ

1. **Корректор, а не редактор.** Исправляются ошибки, а не стиль «по вкусу» (п. 0.3 мастер-промпта). Каждая правка — минимальная.
2. **Только то, что есть в документе.** Каждое замечание дословно цитирует PDF. Цитата, которой нет на указанной странице, автоматически отбрасывается (п. 0.4, 0.13).
3. **Без интернета.** Данные не сверяются с внешними сайтами и базами стандартов: сравнивается только документ сам с собой (п. 0.1). Исключение — сверка реквизитов между документами одного пакета (п. 5.15).
4. **Сомнение — автору.** Если правильный вариант нельзя установить по документу, замечание получает тип «Требует проверки автором» с вопросом в пояснении (п. 0.15).
5. **Одна строка — одно место.** Два дефекта в одной фразе — одна строка с двумя исправлениями; одинаковая ошибка в 5+ местах — одна системная строка (п. 0.7, 5.4).
6. **Отчет собирает код и проверяет код.** Оформление DOCX задано программой `build.py`, а 25 требований проверяет `verify.py`. Непринятый отчет не выдается (п. 0.8, 0.9).

2. КАК ПРОХОДИТ ПРОВЕРКА



Этап	Что делается	Инструмент
1. Извлечение	текст постранично, координаты каждой строки, колонтитулы, списки кандидатов: смешение алфавитов, числа без пробела, висячие предлоги, типографика по 11 категориям, таблицы, содержание, ссылки	`extract.py` из мастер-промпта (PyMuPDF)
2. Технический контроль	встроены ли шрифты, разрешение изображений, размеры страниц, страницы без текста, серые заглушки; по желанию — распознавание сканов	PyMuPDF, Tesseract
3. Правила	превращают кандидатов в готовые замечания с исправлением	модуль правил сервиса
4. Словарь	слова вне словаря русского языка; по желанию — грамматика LanguageTool	Hunspell, LanguageTool
5. Языковая модель	пять проходов вычитки по мастер-промпту: смысл, грамматика, термины, логика, данные	Anthropic Claude, OpenAI-совместимые модели, Ollama
6. Сведение	системные ошибки, объединение одного места, проверка покрытия кандидатов	модуль правил
7. Сборка	отчет DOCX строго по оформлению п. 4.0	`build.py` из мастер-промпта
8. Приемка	25 машинных проверок оформления и полноты	`verify.py` из мастер-промпта

3. ВОСЕМЬ КАТЕГОРИЙ ОШИБОК

Тип	Что относится	Пример из реальных каталогов
Орфография	опечатки, слитно/раздельно, латиница в русском слове	«Происводитель» → «Производитель»; «со шкафом» (латинская c)
Пунктуация	лишние и пропущенные запятые, тире, двоеточия	«вентиляции, и горячего водоснабжения» → «вентиляции и горячего…»
Грамматика	согласование, управление, падежи	«колесо насоса выполнены» → «выполнено»
Стилистика	повторы, канцеляризмы, двусмысленность	«снижает затраты… и снижает нагрузку»
Типографика	тире, пробелы, кавычки, знаки, висячие предлоги	«150-5000» → «150–5000»; «V=8л» → «V = 8 л»
Единообразие	один объект назван по-разному	«WRP-A ECO» и «WRP-A Eco»; «+7 (902)…» среди номеров без скобок
Логика	противоречия внутри документа	заголовок «Москва» над адресом петербургского офиса
Требует проверки автором	подозрительно, но правильный вариант решает автор	ряды таблицы 11 и 12 с одинаковым диапазоном 2500–3500

4. ПЯТЬ ПРОХОДОВ ВЫЧИТКИ

Мастер-промпт (п. 3.5) требует пройти документ пять раз с разным фокусом. В сервисе проходы выполняются так:

Проход	Фокус	Правила сервиса	Языковая модель
1. Текст построчно	орфография, пунктуация, базовая типографика	11 типографских правил, Hunspell, LanguageTool	смысловые ошибки, пунктуация
2. Коды и алфавиты	артикулы, обозначения, номера	посимвольный разбор по Юникоду, одиночные латинские буквы	расшифровка кодов против артикулов
3. Верстка	висячие предлоги, висячие строки, отрывы	по координатам строк	—
4. Термины	один объект — одно название	глоссарий, эталон брендов	словарь «объект → варианты» по всему документу
5. Данные и ссылки	таблицы, арифметика, ссылки, реквизиты	разрывы диапазонов, повтор параметров, содержание, ссылки «стр. N», эталонные реквизиты, формат телефонов	сверка одинаковых параметров между разделами

5. ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Правило	Что ищет	Тип	Исправление
Дефис в диапазоне	«60-80» (кроме номеров стандартов и кодов)	Типографика	«60–80»
Пробел после точки	«насосами.Оборудование»	Типографика	«насосами. Оборудование»
Цифра слитно со словом	«EVR 1для»	Типографика	«EVR 1 для»
Двойной пробел	два пробела подряд	Типографика	один пробел
Знак градуса	˚ или º вместо °	Типографика	«+120 °C»
Прямые кавычки	"..."	Типографика	«...»
Дюйм	' вместо "	Типографика	«G 1 ½"»
Знак «=»	без пробелов	Типографика	«V = 8 л»
Единица слитно	«220В», «70°C»	Типографика	«220 В», «70 °C»
Знак умножения	кириллическая «х», «x», «×» без пробелов	Типографика	«1765 × 780»
«м вод. ст.»	«м. вод.ст»	Типографика	«м вод. ст.»
Разряды	«1 200» при норме «1200»	Единообразие	«1200»
Десятичный разделитель	«1.5 мм»	Типографика	«1,5 мм»
Обозначения стандартов	«СП10», «СП-41»	Типографика	«СП 10»
Знак %	разнобой «50%» и «90 %»	Единообразие	по большинству
Висячие предлоги	предлог, союз, частица в конце строки	Типографика	неразрывный пробел
Смешение алфавитов	«IM» (кириллическая М), «PE-Ха»	Орфография	все буквы одного алфавита


Правило	Что ищет	Тип	Исправление
Латинская буква	«с блоками», «ГОСТ Р»	Орфография	кириллица
Глоссарий	неправильные варианты терминов	Единообразие	эталонное написание
Бренды	«AQUASTRONG» / «Aquastrong»	Единообразие	эталон
Запрещенные слова	жаргон из списка	Стилистика	замена из списка
Формат телефонов	«+7 (902)…» среди «+7 495…»	Единообразие	формат большинства
Эталонные реквизиты	телефон рядом с чужим адресом	Требует проверки автором	—
Таблицы	повтор параметра; разрыв диапазонов рядов	Требует проверки автором	—
Содержание	номер страницы не совпадает с заголовком	Требует проверки автором	—
Ссылки	«см. стр. 44» на несуществующую страницу	Логика	—
Словарь	слово вне словаря	Требует проверки автором (по настройке — Орфография)	варианты в пояснении

6. СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ

Если одна и та же ошибка встречается в N местах (по умолчанию 5, настройка «Порог системной ошибки»), отчет не раздувается десятками одинаковых строк: выносится одна строка с пометкой «системно», перечнем страниц и числом мест. Пример: «стр. 8, системно: стр. 8, 14, 20, 21, 23… (70 раз)» для дефиса в диапазонах.

Остальные вхождения записываются в служебный список «учтено системной строкой» — так машинная проверка подтверждает, что ни один кандидат не потерян.


7. ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ И ЗАЩИТА ОТ ВЫДУМОК



1. Документ делится на порции по N страниц (настройка «Страниц в одном запросе»).
2. Модель получает мастер-промпт целиком, правила работы в сервисе, сокращения и глоссарий компании, текст страниц.
3. Модель возвращает замечания в формате `findings.json`.
4. **Каждая цитата сверяется с текстом PDF.** Не найдена — замечание отбрасывается. Найдена на другой странице — номер исправляется (п. 0.13). Исправление совпадает с оригиналом — замечание становится вопросом автору.
5. Замечания модели объединяются с правилами без повторов: если место уже нашло правило, остается строка правила.

Температура модели по умолчанию 0: корректору творчество вредно.

8. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ



Если загрузить несколько PDF сразу, сервис после проверки всех документов:

- находит **версии одного документа** (одинаковое число страниц, совпадает не менее половины страниц) и показывает постраничные различия — так

региональные версии каталога вычитываются быстрее (п. 3.8);

- **сверяет реквизиты**: один телефон или e-mail должен стоять рядом с одним адресом во всех документах. Например, в шести каталогах у казанского офиса «пр-т Победы, д. 220Д», а в одном — «пр-т Ямашева, д. 33Б». Расхождение добавляется в отчет того документа, где адрес отличается (п. 5.15).

9. ПРИЕМКА ОТЧЕТА: 25 МАШИННЫХ ПРОВЕРОК

№	Требование	№	Требование
1	ориентация альбомная	14	пояснение заполнено
2	формат A4 29,7 × 21,0 см	15	нет дублей одного места (по адресу и по цитате)
3	поля 1,2 см	16	ровно 6 колонок с названиями из п. 4.2
4	шрифт Arial 10	17	тип — одно из 8 названий
5	заголовки Arial 14 полужирный #0F4382	18	«Как правильно» — только текст для вставки
6	заливка шапки таблицы #0F4382	19	«Как правильно» не повторяет оригинал
7	текст шапки белый полужирный	20	маркеры выделения найдены в цитатах
8	шапка повторяется на каждой странице	21	итог без рекомендаций
9	только внутренние границы #B2B2B2	22	цитаты лежат на указанных страницах PDF
10	число строк = число замечаний	23	все кандидаты и категории разобраны
11	в каждой строке страница и пункт	24	эталонные дефекты найдены (если задан эталон)
12	ошибка выделена красным #C00000	25	в отчете нет буквы «ё»
13	исправление выделено зеленым #008000		

10. ЧТО ВЗЯТО ИЗ МИРОВОГО ОПЫТА

Источник	Прием	Как реализовано в Корректоре
PerfectIt (Intelligent Editing)	проверка единообразия по стиль-листу компании: термины, сокращения, регистр	глоссарий «правильно: неправильно», справочник сокращений, эталон брендов
Acrolinx	корпоративный словарь и запрещенная лексика	«Запрещенные слова и обороты», белый список
LanguageTool	открытые грамматические правила, собственный сервер	подключение локального LanguageTool, отключаемые правила
Hunspell (LibreOffice, Firefox)	словарная проверка, частотная фильтрация терминов	«Частота неизвестного слова», белый список с основами слов
Enfocus PitStop, Acrobat Preflight	технический контроль PDF по профилям, отчет с переходами к месту ошибки	«Технический контроль PDF», профили проверки, PDF с пометками
Аннотации Acrobat	правка прямо на странице	PDF с подсветкой и всплывающими комментариями
Типографские справочники Мильчина и Гиленсона, ГОСТ 8.417	нормы набора и записи величин	11 типографских правил и п. 5.1–5.10 мастер-промпта
Рецензирование в Word	принять / отклонить правку	кнопки ✓ и ✕ у каждого замечания и пересборка отчета

11. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЧЕСТНЫЕ ОГОВОРКИ


- **Без языковой модели** сервис не понимает смысл: не найдет неверное слово, которое есть в словаре («в соответствии с требованиям»), противоречие между двумя абзацами или неверный термин, если его нет в глоссарии.
- **Словарь Hunspell** не знает многих технических терминов. Первые проверки дадут ложные срабатывания — пополняйте белый список; через 3–4 документа шума почти не останется.

- **Висячие предлоги** в строках с выключкой иногда оказываются артефактом извлечения текста; сервис распознает такие случаи и не выносит их.
- **Таблицы** анализируются по строкам с одинаковой вертикальной координатой; сложные таблицы с объединенными ячейками проверяются частично.
- **Страницы-изображения** (сканы, фотографии с текстом) вычитываются только при включенном OCR, и точность ниже.

12. КАК ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО НА СВОИХ ДОКУМЕНТАХ

1. Возьмите документ, уже вычитанный корректором вручную.
2. Составьте эталон `reference_findings.json` (п. 7.6 мастер-промпта): по одной записи на каждый известный дефект.
3. Проверьте документ в сервисе с профилем «Строгий» и сравните: проверка 24 в `verify.py` покажет, какие эталонные дефекты не найдены.
4. Пропущенное добавьте в глоссарий, белый список или дополнительные указания модели и повторите.

13. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ



1. Автор загружает документ.


2. Корректор просматривает замечания, отклоняет ошибочные (✕), правит спорные (✎), пересобирает отчет.
3. Верстальщик вносит правки по PDF с пометками.
4. Автор отвечает на вопросы «Требует проверки автором».
5. Исправленный PDF проверяется повторно: число замечаний должно стремиться к нулю.

РАБОТА С СЕРВИСОМ

Пошаговое описание всех страниц и кнопок. Если вы впервые открываете сервис, начните с раздела Обзор и быстрый старт.


1. ВХОД

Откройте адрес сервиса (например, `http://korrektor.local/` или `http://10.0.0.15:8080/`) и введите пароль администратора. После входа браузер помнит вас 14 дней. Кнопка «**Выйти**» — в правом верхнем углу темной полосы.




> **Если пароль неизвестен**
>
> Пароль показывается в конце установки. Администратор сервера может посмотреть его командой `sudo korrektor password` или сменить командой `sudo korrektor passwd`.

2. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА: НОВАЯ ПРОВЕРКА



Вверху — что умеет сервис, в темной полосе справа — подключена ли языковая модель («ИИ подключен» или «работают правила»).

Загрузка файлов




1. Перетащите файлы в рамку или щелкните по ней и выберите файлы.
2. Принимаются **PDF** и **ZIP** с PDF внутри. Один файл — одно задание; несколько файлов — пакет.
3. Под рамкой можно выбрать:
4. **Профиль** — набор настроек именно для этой проверки (Стандартный, Строгий, Мягкий, Только типографика). «Как в настройках» — использовать сохраненные настройки.
5. **Режим** — только правила, правила + ИИ или автоматически.
6. **Строка в шапку отчета** — например, «Корректор: И. И. Иванов». Появится в шапке DOCX.
7. Нажмите «**Проверить**». Полоса показывает загрузку файла; затем откроется страница задания или пакета.

Требования к PDF

Нужен PDF с текстовым слоем (такой получается при экспорте из InDesign, Word, CorelDRAW). Если PDF собран из картинок (скан), текст можно извлечь только распознаванием (OCR) — его включает администратор.


3. СТРАНИЦА ЗАДАНИЯ

Ход проверки



Пока задание выполняется, показывается текущий этап и процент: извлечение текста, изображения страниц, технический контроль, правила, словарь, ИИ, сборка отчета. Страница обновляется сама.

Итоги и скачивание



Четыре цифры вверху:


Цифра	Значение
страниц проверено	сколько страниц в PDF
замечаний в отчете	сколько строк будет в DOCX (без отклоненных)
требуют решения автора	замечания «Требует проверки автором»
машинная проверка оформления	например, 25/25 — отчет принят; зеленая — можно скачивать

Кнопки скачивания:

- **Отчет DOCX** — основной результат по мастер-промпту.
- **PDF с пометками** — исходный документ с подсветкой ошибок.
- **XLSX**, **CSV**, **findings.json** — если включены в настройках «Отчет → Форматы отчета».
- **Все одним архивом** — ZIP со всеми файлами.

Результат 25 машинных проверок

Раскройте «Результат 25 машинных проверок оформления». ✅ — требование выполнено, ❌ — нарушено, рядом причина.



Технический контроль PDF

Отдельный блок с проблемами файла: невстроенные шрифты, картинки с низким разрешением, разные размеры страниц, страницы без текста, серые заглушки на месте иллюстраций. В таблицу замечаний эти пункты не входят, но перечислены в шапке отчета.

Таблица замечаний



Колонки те же, что в DOCX: ошибка выделена красным, исправление — зеленым. Над таблицей фильтры:

- **тип** — одна из 8 категорий;
- **состояние** — не просмотрено, принято, отклонено;
- **источник** — правила, словарь, ИИ, данные и таблицы;
- **поиск по тексту**.


Кнопки справа у каждой строки:

Кнопка	Действие
✓	принять замечание (зеленая метка слева)
×	отклонить — строка зачеркивается и не попадет в отчет
✎	изменить тип, исправление и пояснение


Повторный щелчок по ✓ или × снимает отметку.

Просмотр страницы

Щелкните по номеру страницы в колонке «Стр., пункт» — откроется изображение этой страницы документа. Закрыть — кнопкой «Закрыть» или щелчком мимо окна.



Изменение замечания




- **Тип** — категория замечания. Если выбрать «Требует проверки автором», колонка «Как правильно» станет «—».

- **Как правильно** — готовый текст для вставки (без пояснений и вариантов на выбор — это запрещено мастер-промптом).
- **Исправленный фрагмент** — часть текста выше, которая будет выделена зеленым. Должна входить в «Как правильно» дословно.
- **Пояснение** — правило или суть расхождения.

После сохранения замечание автоматически отмечается как принятое.

Итог и пересборка отчета



Итог (2–4 предложения) составляется автоматически. Его можно отредактировать — без рекомендаций и советов (п. 0.16 мастер-промпта; машинная проверка это контролирует). Нажмите «**Пересобрать отчет**»: сервис соберет DOCX заново с учетом ваших отметок и снова выполнит 25 проверок.

Колонтитулы и шапка отчета


Внизу страницы — все варианты колонтитулов документа с диапазонами страниц (чужой колонтитул сразу заметен) и шапка будущего отчета. Если в документе есть ссылки «см. стр. N», они перечислены со статусом.

Журнал, перезапуск, удаление

- **Журнал обработки** — подробности каждого этапа; пригодится администратору при неполадках.

- **Проверить заново** — выполнить проверку с текущими настройками (ручные отметки будут потеряны).
- **Удалить** — удалить задание и все его файлы.
- **Исходный PDF** — скачать загруженный документ.


4. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ



Если загружено несколько файлов, открывается страница пакета:

1. **Таблица заданий** — состояние каждого документа.
2. **Сводка по пакету** — страницы, замечания, результат проверки для каждого документа.
3. **Версии одного документа** — какие страницы различаются между версиями и что именно изменилось (раскройте строку).
4. **Расхождения реквизитов** — один телефон или e-mail рядом с разными адресами в разных документах. Каждое расхождение уже добавлено в отчет соответствующего документа.

5. РАЗДЕЛ «ЗАДАНИЯ»



Список всех проверок: номер, документ, время загрузки, число страниц, состояние, число замечаний, результат проверки оформления. Активные задания обновляются сами. Старые задания удаляются автоматически через срок из настройки «Хранить задания, дней».

6. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТЧЕТОМ DOCX

Отчет о корректорской вычитке

Документ: Каталог БТП. Москва. Страницы.pdf — «Блочные тепловые пункты г. Москва», версия 1.0–09.2026

Объем: 54 страниц (серые заглушки на месте иллюстраций: стр. 46, 47, 50, 51; страницы без текстового слоя (изображения): 12, 18)

Дата вычитки: 07.10.2026

Нумерация: физические страницы PDF, отсчет от первой страницы файла

Проверка верстки: выполнена по координатам строк

Технический контроль PDF: Шрифт «CenturyGothic» не встроен (стр. 5, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37); Шрифт «CenturyGothic-Bold» не встроен (стр. 5, 48, 51); Изображения ниже 200 dpi: стр. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (минимум 113 dpi); Страницы без текстового слоя (изображение во всю страницу): 12, 18

Всего замечаний: 29 (из них ошибок — 21, требует проверки автором — 8)

№	Стр., пункт	Тип	Как в документе	Как правильно	Пояснение
1	стр. 2, текст	Орфография	ГОСТ Р ISO 9001	ГОСТ Р ISO 9001	Одиночная латинская буква в русском тексте: предлог или буква обозначения набраны латиницей.
2	стр. 3, содержание	Требует проверки автором	Автоматизация	—	В содержании «Автоматизация» указано на стр. 49, а заголовок стоит на стр. 50.
3	стр. 3, содержание	Требует проверки автором	Принципиальные схемы	—	В содержании «Принципиальные схемы» указано на стр. 50, а заголовок стоит на стр. 36, 38, 40, 42, 43.
4	стр. 3, содержание	Требует проверки автором	Опросные листы	—	В содержании «Опросные листы» указано на стр. 51, а заголовок стоит на стр. 52.

1. Откройте отчет в Word, LibreOffice или «Мой Офис».
2. Идите по таблице сверху вниз — замечания отсортированы по страницам.
3. Для каждой строки найдите цитату из колонки «Как в документе» в исходном файле верстки (Ctrl+F) и замените ее текстом из «Как правильно».
4. Строки «Требует проверки автором» передайте автору: в «Пояснении» сформулирован вопрос.
5. Для висячих предлогов исправление — неразрывный пробел: в Word — Ctrl+Shift+Пробел, в InDesign — Ctrl+Alt+X (Windows) или ⌥⌘X (macOS).
6. Системные строки («системно: стр. …») исправляются во всех перечисленных местах; удобно делать заменой по всему документу.

7. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ PDF С ПОМЕТКАМИ

О БТП

Назначение и особенности 4

Ассортиментная линейка 5

Блок системы отопления и вентиляции (SPL MS-HT)

Область применения и особенности исполнения 8

Расшифровка обозначений 9

Состав блока 10

Параметры типовых исполнений блока 11

Блок системы ГВС (SPL MS-WT)

Область применения и особенности исполнения 14

Расшифровка обозначений 15

Состав блока 16

Параметры типовых исполнений блока 17

Блок подпидки и заполнения (АУПДЗ SPL-S)

Область применения и особенности исполнения 20

Расшифровка обозначений 21

Состав блока 22

Параметры типовых исполнений блока 23

Блок подпитки (АУПД SPL-S)

Область применения и особенности исполнения 24

Расшифровка обозначений 25

Состав блока 26

Параметры типовых исполнений блока 27

Баки в составе АУПД(З) (SPL LVF/ LVS)

Область применения и особенности исполнения 28

Состав баков 30

Параметры типовых исполнений блока 31

Блок подпитки (SPL MS-FL)

Область применения и особенности исполнения 32

Расшифровка обозначений 33

Состав блока 34

Параметры типовых исполнений блока 35

Теплоизоляция 48

Автоматизация 49

Принципиальные схемы 50

Опросные листы 51

Контакты 53

3


Откройте файл `…_пометки.pdf` в Acrobat Reader, браузере или другой программе просмотра PDF. Каждая ошибка подсвечена: желтым — ошибка, голубым — вопрос автору. Наведите указатель или щелкните по подсветке — появится комментарий с номером замечания, типом, правильным вариантом и пояснением. В Acrobat список всех комментариев открывается на панели «Комментарии».

8. СОВЕТЫ

- Загружайте **последнюю версию** PDF из программы верстки, а не печатную с метками реза.
- Для каталогов в нескольких региональных версиях загружайте **все версии одним пакетом** — получите различия и сверку реквизитов.
- После каждого отчета **пополняйте белый список и глоссарий** в настройках — следующая проверка будет точнее.
- Если нужен только контроль перед печатью, выберите профиль «**Только типографика**».


СПРАВОЧНИК НАСТРОЕК


Все настройки открываются в разделе **«Настройки»** (верхнее меню). Справочник ниже создан автоматически из программы и полностью совпадает с тем, что вы видите в интерфейсе.



КАК УСТРОЕНА СТРАНИЦА НАСТРОЕК

- **Слева** — разделы и поиск. Начните вводить слово (например, «висяч» или «ключ») — останутся только подходящие настройки.
- **У каждой настройки** — название, служебное имя и значение по умолчанию, короткое описание и кнопка **«Подробнее»**: что делает, рекомендация и пример.
- **Измененная настройка** подсвечивается рамкой; внизу появляется «Есть несохраненные изменения». Не забудьте нажать **«Сохранить настройки»**.
- **Профиль** подставляет согласованный набор значений: выберите профиль, нажмите «Применить профиль», проверьте и сохраните.
- Внизу страницы — **мастер-промпт** (скачать, загрузить свой, вернуть встроенный) и **резервная копия настроек** (выгрузка, загрузка, сброс).





Когда действуют изменения

Настройки применяются к новым заданиям. Уже выполненное задание можно перепроверить кнопкой «Проверить заново». Профиль, выбранный при загрузке файла, действует только на эту проверку. Настройка «Одновременных заданий» вступает в силу после перезапуска службы.

ПРОФИЛИ

Настройка	Стандартный	Строгий	Мягкий	Только типографика
Страниц в одном запросе	6	4	6	6
Сомнительное — «Требует проверки автором»	да	да	нет	да
Формат телефонов	да	да	нет	да
Ссылки «см. стр. N»	да	да	да	нет
Обозначения стандартов	да	да	да	нет
Таблицы: повторы и разрывы диапазонов	да	да	да	нет
Содержание	да	да	да	нет
Словарная проверка (Hunspell)	да	да	да	нет
Частота неизвестного слова	2	3	1	2
LanguageTool	нет	нет	нет	нет
LanguageTool: придирчивый режим	нет	да	нет	нет
Режим вычитки	auto	auto	auto	rules
Проходы вычитки	text, codes, layout, terms, data	text, codes, layout, terms, data	text, codes, layout, terms, data	text, layout
Минимальное разрешение картинок, dpi	200	300	200	200

Настройка	Стандартный	Строгий	Мягкий	Только типографика
Форматы отчета	docx, xlsx, pdf_annot, json	docx, xlsx, pdf_annot, json	docx, xlsx, pdf_annot, json	docx, xlsx, pdf_annot, json
Порог системной ошибки	5	3	8	5
Двойные пробелы	да	да	нет	да
Дюйм апострофами	да	да	нет	да
Запись «м вод. ст.»	да	да	нет	да
Прямые кавычки	да	да	нет	да
Неразобранные кандидаты	author	author	reject	author

Остальные настройки во всех профилях одинаковые (значения по умолчанию).

ПРОФИЛЬ И РЕЖИМ ПРОВЕРКИ

Что проверять и насколько строго. Начните с выбора профиля: он задает разумные значения для всех остальных разделов.

Профиль проверки

Имя: `profile` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Стандартный (по мастер-промпту)

Готовый набор значений для всех настроек. «Стандартный» повторяет мастер-промпт v5.7. «Строгий» включает все проверки и снижает порог системной ошибки, «Мягкий» оставляет только явные ошибки, «Только типографика» — для финальной сверки макета перед печатью. Профиль применяется кнопкой «Применить профиль»: значения подставляются в форму, их можно поправить вручную и сохранить.

Варианты: «Стандартный (по мастер-промпту)»; «Строгий»; «Мягкий»; «Только типографика».

Рекомендация. Для каталогов и паспортов оставьте «Стандартный». «Строгий» — для документов, которые уходят в печать большим тиражом. «Мягкий» — для черновиков, когда важны только грубые ошибки.

Пример. Перед отправкой каталога в типографию: профиль «Строгий», затем «Применить профиль» и «Сохранить».

Режим вычитки

Имя: `mode` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Авто

«Правила» — только машинные проверки: типографика, смешение алфавитов, словарь, таблицы, содержание. Работает без интернета и бесплатно. «Правила + ИИ» — дополнительно языковая модель выполняет пять проходов вычитки по мастер-промпту (смысл, грамматика, термины, логика). «Авто» — ИИ включается, только если в разделе «Искусственный интеллект» указан провайдер и ключ.

Варианты: «Авто»; «Только правила»; «Правила + ИИ».

Рекомендация. Оставьте «Авто». Если модель не подключена, отчет все равно будет собран по правилам.

Пример. Модель подключена → «Авто» ведет себя как «Правила + ИИ»; ключ удален → как «Правила».

Проходы вычитки

Имя: `passes` · *вид:* несколько значений · *по умолчанию:* 1. Текст построчно, 2. Коды, артикулы, алфавиты, 3. Верстка по координатам, 4. Термины и единообразие, 5. Данные, таблицы, ссылки

Пять проходов из п. 3.5 мастер-промпта: 1 — текст построчно; 2 — коды и алфавиты; 3 — верстка по координатам; 4 — термины и единообразие; 5 — данные и ссылки. Отключенный проход не выполняется ни правилами, ни моделью.

Варианты: «1. Текст построчно»; «2. Коды, артикулы, алфавиты»; «3. Верстка по координатам»; «4. Термины и единообразие»; «5. Данные, таблицы, ссылки».

Рекомендация. Отключать проходы не рекомендуется: мастер-промпт считает пропуск прохода браком (п. 0.6). Исключение — профиль «Только типографика».

Пример. Быстрая проверка верстки: оставить только «Верстка» и «Текст».

Порог системной ошибки

Имя: `systemic_threshold` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 5

Если одна и та же ошибка встречается в N и более местах, она выносится одной строкой с пометкой «системно» и перечнем страниц (п. 5.4). Ошибки, которых меньше порога, расписываются построчно.

Рекомендация. 5 — по мастер-промпту. Для очень больших документов (200+ страниц) можно поставить 3, чтобы таблица была короче.

Пример. «Дефис вместо тире в диапазоне» встретился 66 раз → одна строка «стр. 8, 14, 20… (системно)».

Сомнительное — «Требует проверки автором»

Имя: `author_review_on_doubt` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Если правило или модель не уверены, замечание получает тип «Требует проверки автором», а не «ошибка» (п. 0.4 и 0.15). Если выключить, сомнительные находки отбрасываются.

Рекомендация. Оставьте включенным: автор документа лучше знает, что верно.

Пример. Значение таблицы выпадает из закономерности → «Требует проверки автором» с вопросом в пояснении.

Неразобранные кандидаты

Имя: `unresolved_candidates` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Требует проверки автором

Что делать с кандидатами `extract.py`, которые не превратились в замечание автоматически (например, висячий предлог в строке с выключкой). «Требует проверки автором» — вынести строкой отчета; «Отклонить с пометкой» — записать в список отклоненных с причиной «не подтверждено автоматически».

Варианты: «Требует проверки автором»; «Отклонить с пометкой».

Рекомендация. «Требует проверки автором» — так ничего не потеряется. Второй вариант — если отчет должен быть коротким и его потом вычитывает человек.

Пример. Кандидат «Номинальное напряжение, В» (вольт, а не предлог) → при первом варианте попадет в отчет.

ТИПОГРАФИКА

Правила набора: пробелы, тире, кавычки, знаки и единицы измерения. Основа — п. 5.1–5.10 мастер-промпта, справочники Мильчина и Гиленсона, ГОСТ 8.417.

Дефис в диапазоне чисел

Имя: `typo_range_dash` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Диапазон чисел пишется с коротким тире без пробелов: «60–80 °C» (п. 5.2). Дефис «60-80» — ошибка. Номера стандартов (ГОСТ 31839-2012), годы и коды изделий автоматически исключаются.

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «3,14-200» → «3,14–200»

Нет пробела после точки

Имя: `typo_space_after_dot` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Пропущенный пробел между предложениями или после сокращения: «насосами.Оборудование», «нерж.сталь».

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «рег.клапан» → «рег. клапан»

Цифра слитно со словом

Имя: `typo_digit_word` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Число без пробела перед словом — частая ошибка колонтитулов: «EVR 1для установок».

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «EVR 1для» → «EVR 1 для»

Двойные пробелы

Имя: `typo_double_space` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Два и более пробела подряд внутри строки. Пробелы после «=» в бланках с пустыми полями не учитываются.

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «совмещенного водопровода» → «совмещенного водопровода»

Неверный знак градуса

Имя: `typo_degree` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Вместо знака градуса ° (U+00B0) стоит кольцо ˚ (U+02DA) или порядковый индикатор º (U+00BA). На экране почти не отличается, но при поиске и в шрифтах ломается.

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «+120˚C» → «+120 °C»

Прямые кавычки

Имя: `typo_quotes` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

В русском тексте основные кавычки — «елочки», внутренние — „лапки“. Прямые "…" — ошибка набора.

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «"после себя"» → «„после себя“» или «после себя» в елочках

Дюйм апострофами

Имя: `typo_inch` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Знак дюйма — двойной штрих ″ (U+2033). Два апострофа '' или кавычка " вместо него — ошибка.

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «G 1 ½"» → «G 1 ½″»

Знак «=» без отбивки

Имя: `typo_equals` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Знаки математических действий отбиваются пробелами с обеих сторон (п. 5.7).

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «V=8л» → «V = 8 л»

Единица слитно с числом

Имя: `typo_unit` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Между числом и единицей измерения нужен (неразрывный) пробел (п. 5.3, ГОСТ 8.417). Исключение — угловые градусы, минуты и секунды: 90°, 5'.

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «220В» → «220 В», «8л» → «8 л»

Знак умножения

Имя: `typo_times` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Знак умножения × отбивается пробелами; кириллическая «х», латинская «x» и звездочка вместо него — ошибка (п. 5.7, 5.8).

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «1765 x 780» → «1765 × 780», «3×380» → «3 × 380»

Запись «м вод. ст.»

Имя: `typo_mwc` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Единица «метр водяного столба» пишется «м вод. ст.»: после «м» точки нет.

Рекомендация. Включено во всех профилях, кроме «Мягкого». Отключайте, только если правило конфликтует со стилем компании (например, в фирменном стиле принят дефис в диапазонах).

Пример. «0–180 *м. вод.ст»* → *«0–180* м вод. ст.»

Висячие предлоги и союзы

Имя: `hanging_check` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Строка не должна заканчиваться предлогом, союзом или частицей (п. 5.9). Проверка идет по координатам строк: учитываются только строки, которые не последние в абзаце или ячейке. Исправление — неразрывный пробел (Ctrl+Shift+Пробел в Word, Shift+Пробел в InDesign) между коротким словом и следующим.

Рекомендация. Оставьте включенным для всех документов, которые идут в печать. В веб-текстах можно отключить: переносы строк там зависят от ширины экрана.

Пример. Конец строки «…обеспечить ее безопасность при» → «при␣транспортировке» (␣ — неразрывный пробел).

Список висячих слов

Имя: `hanging_words` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* см. ниже

Слова, которые нельзя оставлять в конце строки. Список из п. 5.9 мастер-промпта: предлоги, союзы, частицы. Слова пишутся через пробел, строчными буквами.

Значение по умолчанию:

```
в во на за к ко с со о об обо от ото по до из изо без безо для при про над надо
```

Рекомендация. Список по умолчанию полный. Добавляйте слова, характерные для ваших текстов, например «см.» или «т.».

Пример. Добавить «см.» → строка «…подробнее см.» будет отмечена.

Исключения: сокращения, совпадающие с предлогами

Имя: `hanging_exclude_abbr` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* см. ниже

Сокращения, которые совпадают с предлогами или союзами, но ими не являются: «В» (вольт), «НО» (нормально открытый), «СО» (система отопления). Сравнение — с учетом регистра.

Значение по умолчанию:

```
В НО НЗ СО СВ ГВС ХВС Вт А
```

Рекомендация. Внесите сюда все отраслевые сокращения из ваших таблиц: так висячие «предлоги» в шапках таблиц не будут отмечаться.

Пример. «Номинальное напряжение, В» → не считается висячим предлогом.

Кавычки

Имя: `quote_style` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Елочки и лапки «„…“»

Какие кавычки считать правильными. Русская норма — «елочки», внутри — „лапки“.

Варианты: «Елочки и лапки «„…“»»; «Английские “…” ‘…’».

Рекомендация. Оставьте «Елочки и лапки». «Английские» — только для документов на английском.

Пример. «Регулятор давления „после себя“»

Десятичный разделитель

Имя: `decimal_separator` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Запятая

В русском тексте десятичный разделитель — запятая (3,14). Разнобой точки и запятой в одном документе — «Единообразие».

Варианты: «Запятая»; «Точка».

Рекомендация. Запятая. Точку выбирайте только для документов на английском.

Пример. «1.5 мм» в русском каталоге → «1,5 мм».

Разряды в числах

Имя: `thousands` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Пробел с пяти знаков (12 000, но 1200)

Как разбивать многозначные числа на группы. По норме четырехзначные числа пишутся слитно (1200), начиная с пяти знаков — с неразрывным пробелом (12 000). Главное — единообразие внутри документа.

Варианты: «Пробел с пяти знаков (12 000, но 1200)»; «Пробел с четырех знаков (1 200)»; «Не проверять».

Рекомендация. «С пяти знаков» — по справочнику Мильчина. Выберите «Всегда пробел», если так принято в фирменном стиле.

Пример. «1 200 м³/ч» и «1200» в одном каталоге → замечание «Единообразие».

Знак процента

Имя: `percent_space` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Единообразно (любой вариант)

Знак % допустим и слитно (50%), и через пробел (50 %). Ошибка — только разнобой в одном документе (п. 5.3).

Варианты: «Единообразно (любой вариант)»; «Всегда слитно»; «Всегда через пробел».

Рекомендация. «Единообразно» — сервис отметит, если встречаются оба варианта.

Пример. «до 50%» на стр. 4 и «90 %» на стр. 60 → «Единообразие».

Буква «ё»

Имя: `yo_policy` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Не отмечать, писать «е» (по промпту)

Мастер-промпт v5.6–5.7: в проекте используется обычная «е» везде; «ё» в документе дефектом не считается, в цитатах отчета она заменяется на «е» (п. 5.14). Можно включить старое правило: отмечать «ё».

Варианты: «Не отмечать, писать «е» (по промпту)»; «Отмечать как разнобой».

Рекомендация. «Не отмечать» — по действующему промпту.

Пример. «оснащён» в PDF → в отчете цитата «оснащен», замечания нет.

ОРФОГРАФИЯ И ГРАММАТИКА

Словарная проверка (Hunspell) и, по желанию, грамматическая проверка LanguageTool — открытого сервиса, который используют миллионы людей.

Словарная проверка (Hunspell)

Имя: `hunspell_enabled` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Каждое слово сверяется со словарем русского языка Hunspell — тем же, что в LibreOffice и Firefox. Неизвестные слова становятся кандидатами с вариантами исправления. Работает без интернета.

Рекомендация. Включите и заполните «Белый список»: в технических текстах много терминов и марок, которых нет в словаре.

Пример. «холодонабжения» → кандидат, вариант «холодоснабжения».

Словарь Hunspell

Имя: `hunspell_dict` · *вид:* строка · *по умолчанию:* ru_RU

Имя словаря Hunspell. Можно указать несколько через запятую, например «ru_RU,en_US», чтобы английские слова не считались ошибками.

Рекомендация. «ru_RU,en_US» для каталогов с английскими названиями моделей.

Пример. ru_RU,en_US

Частота неизвестного слова

Имя: `hunspell_max_freq` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 2

Неизвестное словарю слово, которое встречается в документе чаще N раз, считается термином и не отмечается. Так отсеиваются марки, названия и отраслевые слова. Прием частотной фильтрации используют профессиональные корректорские программы.

Рекомендация. 2 — опечатку редко повторяют трижды. Для коротких документов (до 10 страниц) поставьте 1.

Пример. «гидромодуль» встречается 6 раз → термин, не отмечается; «насоные» 6 раз → тоже пропустится, поэтому частые опечатки ловит ИИ-проход или глоссарий.

Что делать с неизвестным словом

Имя: `hunspell_action` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Требует проверки автором

«Требует проверки автором» — строка отчета с вариантами исправления в пояснении. «Исправлять первым вариантом» — тип «Орфография», в колонку «Как правильно» подставляется первый вариант словаря (быстрее, но иногда неверно).

Варианты: «Требует проверки автором»; «Исправлять первым вариантом».

Рекомендация. «Требует проверки автором»: словарь не знает контекста.

Пример. «Происводитель» → вариант «Производитель».

Белый список слов

Имя: `whitelist` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* см. ниже

Слова, которые всегда считаются правильными: марки, бренды, термины, сокращения. Пишутся через пробел или с новой строки. Регистр не важен.

Значение по умолчанию:

```
SPL ВОДОКОМФОРТ Водокомфорт AQUASTRONG Aquastrong POLAT БТП ИТП ЦТП ГВС ХВС ША
```

Рекомендация. Пополняйте список после каждого отчета: всё, что словарь отметил зря, — сюда. Через 3–4 документа ложных срабатываний почти не останется.

Пример. Добавить «Тепловычислитель» → больше не отмечается.

LanguageTool

Имя: `lt_enabled` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* выключено

Грамматическая и стилистическая проверка LanguageTool (открытый проект, есть русские правила: согласование, пунктуация, повторы). Нужен сервер LanguageTool: собственный (рекомендуется, данные не уходят наружу) или публичный api.languagetool.org (бесплатно с ограничениями).

Рекомендация. Разверните свой сервер: `docker run -d -p 8010:8010 erikvl87/languagetool` и укажите адрес http://127.0.0.1:8010. Скрипт установки умеет это делать с ключом --with-languagetool.

Пример. «в соответствии с требованиям» → «требованиями».

Адрес LanguageTool

Имя: `lt_url` · *вид:* строка · *по умолчанию:* http://127.0.0.1:8010

Адрес сервера LanguageTool без /v2/check.

Рекомендация. http://127.0.0.1:8010 для локального сервера.

Пример. https://api.languagetool.org — публичный, не более 20 запросов в минуту и 20 КБ текста за запрос.

Отключенные правила LanguageTool

Имя: `lt_disabled_rules` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* см. ниже

Идентификаторы правил LanguageTool, которые не нужно применять. В технических таблицах правила про пробелы и заглавную букву в начале «предложения» дают много ложных срабатываний.

Значение по умолчанию:

```
WHITESPACE_RULE UPPERCASE_SENTENCE_START
```

Рекомендация. Оставьте по умолчанию; добавляйте ID правил, которые часто ошибаются на ваших документах (ID виден в пояснении замечания).

Пример. WHITESPACE_RULE UPPERCASE_SENTENCE_START

LanguageTool: придирчивый режим

Имя: `lt_picky` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* выключено

Включает дополнительные стилистические правила LanguageTool (level=picky).

Рекомендация. Выключено: в технических документах придирчивый режим дает много шума.

Пример. Отмечает канцеляризмы вроде «осуществляет проведение».

ЕДИНООБРАЗИЕ И СТИЛЬ КОМПАНИИ

Собственный стиль компании: глоссарий терминов, сокращения, написание брендов и эталонные реквизиты. Подход взят из инструментов класса PerfectIt и Acrolinx.

Глоссарий: правильно — неправильные варианты

Имя: `glossary` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* см. ниже

Главный инструмент единообразия (как стиль-лист в PerfectIt). Каждая строка: правильное написание, двоеточие, неправильные варианты через запятую. Поиск без учета регистра. Каждое найденное неправильное написание становится замечанием «Единообразие» с готовым исправлением.

Значение по умолчанию:

```
жокей-насос: жакей-насос
рым-болт: рым болт
двухходовой: 2х ходовой, 2-х ходовой
балансировочный клапан: балансированный клапан
отдельно стоящий: отдельно-стоящий
мультичастотное: мульти-частотное
```

Рекомендация. Ведите один глоссарий на всю компанию. Добавляйте сюда каждую ошибку в термине, найденную в отчетах: она больше никогда не пройдет незамеченной.

Пример. Строка «жокей-насос: жакей-насос» → «Жакей-насос: нет» → «Жокей-насос: нет».

Справочник сокращений

Имя: `abbreviations` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* см. ниже

Сокращения и их расшифровки. Используется ИИ-проходом и для проверки, что каждое сокращение пишется одинаково. Формат: «СОКРАЩЕНИЕ — расшифровка», по одному на строку.

Значение по умолчанию:

```
АУПД — автоматическая установка поддержания давления
АУПДЗ — автоматическая установка поддержания давления и заполнения
БТП — блочный тепловой пункт
ШАУ — шкаф автоматического управления
ПЧ — преобразователь частоты
```

Рекомендация. Перенесите сюда список сокращений из ваших паспортов изделий.

Пример. «ШАУ-П» и «ШАУ П» в одном документе → «Единообразие».

Эталонное написание брендов и серий

Имя: `brand_case` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* см. ниже

Названия, регистр которых должен быть одинаковым во всем документе. Если в тексте встретится то же слово в другом регистре (AQUASTRONG / Aquastrong, BASIC / Basic), будет замечание «Единообразие».

Значение по умолчанию:

```
SPL AQUASTRONG POLAT ВОДОКОМФОРТ Basic Eco SMART
```

Рекомендация. Укажите все бренды и названия серий в том виде, как они должны печататься.

Пример. Эталон «Basic» → «WRP-A BASIC» отмечается.

Эталонные реквизиты

Имя: `requisites` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* см. ниже

Адреса, телефоны и e-mail компании, как они должны печататься. Формат строки: «название: адрес | телефон | e-mail». Если в документе телефон или e-mail стоит рядом с другим адресом, будет замечание «Требует проверки автором» (п. 5.12, 5.15).

Значение по умолчанию:

```
Москва, главный офис: ул. Кожевническая, д. 16, стр. 4 | +7 495 959 55 45 | in
Санкт-Петербург, офис: ул. Барочная, д. 10, корп. 1, оф. 406 | +7 812 612 21 1
Казань, офис: пр-т Победы, д. 220Д, оф. 404 | +7 843 254 54 70 | kzn@vodokomfo
```

Рекомендация. Скопируйте сюда страницу «Контакты» из утвержденного документа и поддерживайте актуальной.

Пример. В мини-каталоге у телефона +7 843 254 54 70 указан «пр-т Ямашева» → замечание.

Запрещенные слова и обороты

Имя: `forbidden_words` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* пусто

Слова и обороты, которых не должно быть в документах компании (устаревшие названия, жаргон, слова конкурентов). По одному на строку; можно добавить замену через двоеточие: «частотник: частотный преобразователь».

Рекомендация. Начните с жаргона из ваших отчетов: «частотник», «нерж.», «эл. двигатель».

Пример. частотник: преобразователь частоты

ДАННЫЕ, ТАБЛИЦЫ И СТРУКТУРА

Машинные проверки логики документа: таблицы, содержание, ссылки «см. стр.», колонтитулы, коды изделий.

Таблицы: повторы и разрывы диапазонов

Имя: `check_tables` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Ищет в таблицах параметр, повторенный с другими значениями, и разрывы или повторы диапазонов в таблицах «N ряд» (конец одного ряда должен совпадать с началом следующего).

Рекомендация. Включено. Именно в таблицах прячутся самые дорогие ошибки каталогов.

Пример. «ряд 11: 2500–3500 → ряд 12: 2500–3500» → «Требует проверки автором».

Содержание

Имя: `check_toc` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Сверяет номера страниц в содержании со страницами, где реально стоят заголовки.

Рекомендация. Включено для всех документов с содержанием.

Пример. «Автоматизация … 49», а заголовок на стр. 50 → замечание.

Ссылки «см. стр. N»

Имя: `check_refs` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Находит ссылки на страницы и проверяет, что такая страница есть. Соответствие содержания страницы проверяет ИИ-проход или человек.

Рекомендация. Включено.

Пример. «представлены на стр. 44», а на стр. 44 — таблица обозначений.

Колонтитулы

Имя: `check_running` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Собирает все варианты колонтитулов с диапазонами страниц и показывает их в отчете веб-интерфейса — чужой колонтитул сразу виден. Колонтитулы с пропущенными пробелами ловит типографика.

Рекомендация. Включено.

Пример. Колонтитул «Коллекторные группы…» на страницах каталога насосов.

Коды и артикулы: смешение алфавитов

Имя: `check_codes` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Посимвольный разбор по Юникоду: кириллические буквы в латинских кодах и наоборот (п. 5.11), латинская «c» вместо предлога «с», «ГОСТ Р» с латинской Р.

Рекомендация. Включено всегда — такие ошибки не видны глазом.

Пример. «IM» с кириллической М в 14 артикулах → одна системная строка.

Разрешенные смешанные токены

Имя: `code_whitelist` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* см. ниже

Токены, в которых смешение алфавитов допустимо: аббревиатуры с русским окончанием, обозначения с русскими индексами. Через пробел.

Значение по умолчанию:

```
QR BIM Gcet Gмест
```

Рекомендация. Добавьте свои обозначения вида «Gcet», «Рраб».

Пример. QR BIM Gcet Gмест

Обозначения стандартов

Имя: `check_standards` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Единообразие записи стандартов: «СП30» и «СП 30», «ГОСТ» и «ГОСТ Р», разные годы одного стандарта (СП 60.13330.2012 и .2020).

Рекомендация. Включено. Проверка не обращается к внешним базам: сравнивается только внутри документа (п. 0.1).

Пример. «СП10, СП 30» в одной ячейке → «Типографика».

Формат телефонов

Имя: `check_phone_format` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено


Единообразие записи телефонов: «+7 495 959 55 45» и «+7 (495) 959 55 45» в одном документе.

Рекомендация. Включено.

Пример. Два номера со скобками среди двадцати без скобок → замечание.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ВЫЧИТКА СМЫСЛА)

Подключение языковой модели для пяти проходов вычитки по мастер-промпту. Без модели сервис находит только то, что можно найти правилами.



Провайдер языковой модели

Имя: `ai_provider` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Не подключен

Где работает модель. «Anthropic (Claude)» — облачный API Anthropic. «OpenAI-совместимый» — любой сервис с API в формате OpenAI (OpenAI, YandexGPT через совместимый шлюз, GigaChat через прокси, OpenRouter, vLLM, LM Studio). «Ollama» — модель на собственном сервере, документы не покидают сеть.

Варианты: «Не подключен»; «Anthropic (Claude)»; «OpenAI-совместимый API»; «Ollama (локально)».

Рекомендация. Для лучшего качества — Anthropic Claude. Если документы нельзя передавать во внешние сервисы — Ollama с моделью 30B+ на сервере с видеокартой (качество ниже, но приемлемое для первого прохода).

Пример. Anthropic, модель claude-sonnet-4-5, ключ sk-ant-… → полноценная вычитка по мастер-промпту.

Адрес API

Имя: `ai_base_url` · *вид:* строка · *по умолчанию:*

Базовый адрес API. Для Anthropic можно оставить пустым (https://api.anthropic.com). Для OpenAI — https://api.openai.com/v1. Для Ollama — http://127.0.0.1:11434. Для других совместимых сервисов — адрес из их документации.

Рекомендация. Оставьте пустым для Anthropic и OpenAI.

Пример. http://10.0.0.5:11434 — Ollama на соседнем сервере.

Модель

Имя: `ai_model` · *вид:* строка · *по умолчанию:* claude-sonnet-4-5

Идентификатор модели у провайдера.

Рекомендация. Берите самую сильную модель, доступную по бюджету: вычитка требует внимания к деталям. Для Ollama — модели с поддержкой русского (например, qwen2.5:32b).

Пример. claude-sonnet-4-5, gpt-4.1, qwen2.5:32b

Ключ API

Имя: `ai_api_key` · *вид:* секрет (скрыт звездочками) · *по умолчанию:* не задан

Секретный ключ доступа к API. Хранится на сервере в файле настроек с правами 600 и в интерфейсе показывается звездочками. Для Ollama не нужен.

Рекомендация. Создайте отдельный ключ для сервиса и установите на нем лимит расходов у провайдера.

Пример. sk-ant-api03-…

Температура

Имя: `ai_temperature` · *вид:* число · *по умолчанию:* 0.0

Степень случайности ответов модели: 0 — максимально предсказуемо, 1 — творчески. Корректору творчество вредно: модель начинает «улучшать» текст и выдумывать ошибки (нарушение п. 0.3–0.4).

Рекомендация. 0 или 0,1.

Пример. 0

Страниц в одном запросе

Имя: `ai_pages_per_request` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 6

Сколько страниц текста отправлять модели за один раз. Мастер-промпт отправляется с каждым запросом (у Anthropic он кэшируется). Меньше страниц — внимательнее вычитка, но больше запросов и дороже.

Рекомендация. 4–8. Для плотных текстовых документов — 4, для каталогов с таблицами — 8.

Пример. Каталог 54 страницы при значении 6 → 9 запросов.

Максимум токенов ответа

Имя: `ai_max_tokens` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 8000

Ограничение длины ответа модели на один запрос. Если замечаний много, а лимит мал, ответ обрежется.

Рекомендация. 8000 хватает на 40–60 замечаний.

Пример. 8000

Тайм-аут запроса, с

Имя: `ai_timeout` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 240

Сколько секунд ждать ответа модели.

Рекомендация. 240 для облачных API, 600 для локальной модели на слабом сервере.

Пример. 240

Повторы при ошибке

Имя: `ai_retries` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 2

Сколько раз повторить запрос при сетевой ошибке или перегрузке API.

Рекомендация. 2.

Пример. 2

Параллельных запросов

Имя: `ai_parallel` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 2

Сколько запросов к модели выполнять одновременно. Ускоряет большие документы, но упирается в лимиты API.

Рекомендация. 2 для облачных API, 1 для Ollama.

Пример. 2

Проверка цитат модели

Имя: `ai_quote_check` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* Отбросить

Модель иногда «цитирует» текст, которого нет в документе. Каждая цитата сверяется с текстом указанной страницы (и соседних). «Отбросить» — несуществующие цитаты удаляются; «Исправить страницу» — если цитата найдена на другой странице, номер исправляется, иначе удаляется; «Оставить с пометкой» — замечание переводится в «Требует проверки автором».

Варианты: «Исправить страницу или отбросить»; «Отбросить»; «Оставить с пометкой».

Рекомендация. «Исправить страницу» — лучший баланс; это прямое требование п. 0.13 мастер-промпта.

Пример. Модель указала стр. 1 для пункта со стр. 2 → номер исправлен на 2.

Дополнительные указания модели

Имя: `ai_extra_instructions` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* пусто

Текст, который добавляется к мастер-промпту в каждом запросе: особенности ваших документов, что проверять особенно тщательно, чего не трогать.

Рекомендация. Пишите коротко и конкретно, по одному указанию на строку. Не противоречьте мастер-промпту.

Пример. Названия жилых комплексов не проверять. Обращать особое внимание на единицы в шапках таблиц.

Лимит страниц для ИИ

Имя: `ai_max_pages` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 300

Документы длиннее лимита проверяются моделью только частично (первые N страниц) — защита от случайных больших расходов.

Рекомендация. 300. Увеличьте, если регулярно проверяете большие каталоги.

Пример. 300

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ PDF

Проверки самого файла, как в программах допечатной подготовки (preflight): шрифты, разрешение картинок, размеры страниц, страницы-сканы.

Технический контроль PDF

Имя: `preflight_enabled` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Проверки файла перед печатью по образцу preflight-программ: встроены ли шрифты, разрешение картинок, одинаковы ли размеры страниц, есть ли страницы без текста (сканы), пустые страницы и серые заглушки вместо иллюстраций. Результат — отдельный блок на странице отчета и строки в шапке DOCX.

Рекомендация. Включено. Это не корректура текста, но такие дефекты дороже всего обнаружить в напечатанном тираже.

Пример. «Шрифт MyriadPro не встроен», «картинка на стр. 12 — 96 dpi».

Минимальное разрешение картинок, dpi

Имя: `preflight_min_dpi` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 200

Картинки с эффективным разрешением ниже порога отмечаются. Для офсетной печати норма — 300 dpi, для цифровой — 200, для экрана — 96–150.

Рекомендация. 300 для типографии, 200 для цифровой печати, 0 — не проверять.

Пример. Фото 800 пикселей растянуто на 10 см → 203 dpi.

Невстроенные шрифты

Имя: `preflight_fonts` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Шрифт, не встроенный в PDF, на другом компьютере или в типографии заменится другим — съедет верстка.

Рекомендация. Включено.

Пример. «Arial (не встроен)»

Распознавание страниц-сканов (OCR)

Имя: `ocr_enabled` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* выключено

Страницы без текстового слоя распознаются Tesseract, чтобы их тоже можно было вычитать. Точность OCR ниже, координаты строк приблизительные; такие страницы помечаются в шапке отчета.

Рекомендация. Включайте, если в документах бывают вставленные сканы (сертификаты, письма). Нужен пакет tesseract-ocr-rus (скрипт установки ставит его с ключом --with-ocr).

Пример. Скан сертификата на стр. 30 → распознан и вычитан.

Разрешение изображений страниц

Имя: `page_images_dpi` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 72

Изображения страниц для просмотра в веб-интерфейсе и для визуальной проверки.

Рекомендация. 72 — быстро и экономно; 110 — если нужно рассматривать мелкие таблицы.

Пример. 72

ОТЧЕТ

Форматы, состав и подача отчета. Оформление DOCX задано мастер-промптом и проверяется автоматически (25 проверок).

Форматы отчета

Имя: `report_formats` · *вид:* несколько значений · *по умолчанию:* DOCX (по мастер-промпту), XLSX, PDF с пометками, JSON

DOCX — основной отчет по мастер-промпту (альбомная A4, 6 колонок, 25 машинных проверок). XLSX — та же таблица для фильтрации и распределения правок. CSV — для импорта в трекеры задач. PDF с пометками — исходный документ с подсвеченными ошибками и комментариями прямо на страницах (как правка в Acrobat). JSON — машиночитаемые данные (findings.json).

Варианты: «DOCX (по мастер-промпту)»; «XLSX»; «CSV»; «PDF с пометками»; «JSON».

Рекомендация. DOCX + PDF с пометками: верстальщику удобнее всего видеть ошибку на самой странице.

Пример. Верстальщик открывает PDF с пометками, щелкает по желтой подсветке — видит правильный вариант.

Шаблон имени файла отчета

Имя: `report_filename` · *вид:* строка · *по умолчанию:* {name}_корректура

Имя файла без расширения. Подстановки: {name} — имя исходного PDF, {date} — дата проверки, {job} — номер задания.

Рекомендация. {name}_корректура — по мастер-промпту (п. 4).

Пример. {name}*корректура* → Каталог_БТП_корректура_2026-10-07.docx

Включать «Требует проверки автором»

Имя: `report_include_author` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Выводить ли в отчет замечания с типом «Требует проверки автором». Мастер-промпт требует выводить (п. 0.15).

Рекомендация. Включено.

Пример. Выключите, если отчет уходит подрядчику, которому нужны только бесспорные правки.

Только принятые вручную замечания

Имя: `report_reviewed_only` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* выключено

На странице задания каждое замечание можно принять или отклонить. Если включено, в отчет попадают только принятые; если выключено — все, кроме отклоненных.

Рекомендация. Выключено для быстрой работы; включите, если каждое замечание обязательно просматривает корректор.

Пример. Корректор отклонил 5 ложных замечаний и нажал «Пересобрать отчет».

Разрешать скачивание непринятого отчета

Имя: `report_allow_unverified` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* выключено

Если машинная проверка (verify.py) нашла нарушения, отчет по мастер-промпту отдавать нельзя (п. 0.9). Включите, чтобы все равно разрешить скачивание с пометкой «не принят».

Рекомендация. Выключено.

Пример. Нужно срочно показать черновик отчета коллеге.

Автоматический итог

Имя: `report_summary_auto` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Раздел «Итог» (2–4 предложения) составляется автоматически по найденным замечаниям: число, системные проблемы, самые важные находки. Рекомендации в итоге запрещены (п. 0.16) — проверяется автоматически.

Рекомендация. Включено. Итог можно отредактировать на странице задания перед пересборкой.

Пример. «Найдено 65 замечаний. Системные проблемы — дефис в диапазонах (66 мест)…»

Дополнительные строки шапки

Имя: `report_extra_header` · *вид:* многострочный текст · *по умолчанию:* пусто

Строки, которые добавляются в шапку каждого отчета: заказчик, номер договора, корректор.

Рекомендация. Не добавляйте статистику по типам — это запрещено (п. 0.11).

Пример. Корректор: И. И. Иванов Заказчик: отдел маркетинга

ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА

Работа с несколькими документами сразу: сравнение версий одного каталога и сверка реквизитов между документами.

Сравнение версий одного документа

Имя: `batch_compare` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

При загрузке нескольких PDF сервис находит версии одного документа (одинаковое число страниц, совпадает не менее заданной доли страниц) и показывает различия по страницам (п. 3.8).

Рекомендация. Включено.

Пример. Каталоги для Москвы, регионов и Петербурга → различаются стр. 1, 4, 8, 9…

Порог сходства версий, %

Имя: `batch_similarity` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 50

Какая доля страниц должна совпадать дословно, чтобы документы считались версиями одного.

Рекомендация. 50 — подходит для региональных версий каталогов.

Пример. 50

Сверка реквизитов между документами

Имя: `batch_requisites` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Один телефон или e-mail должен стоять рядом с одним адресом во всех документах пакета (п. 5.15). Расхождения выносятся в отчет того документа, где адрес отличается.

Рекомендация. Включено.

Пример. Казанский офис: «пр-т Победы» в шести документах и «пр-т Ямашева» в одном.

СИСТЕМА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ограничения, хранение файлов, доступ и интеграция с другими системами.

Максимальный размер файла, МБ

Имя: `max_upload_mb` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 200

Файлы больше лимита не принимаются.

Рекомендация. 200 — хватает для каталогов с фотографиями.

Пример. 200

Максимум страниц в документе

Имя: `max_pages` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 1000

Документы длиннее не обрабатываются.

Рекомендация. 1000.

Пример. 1000

Одновременных заданий

Имя: `workers` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 1

Сколько документов обрабатывать параллельно. Каждое задание занимает одно ядро процессора и до 1 ГБ памяти на больших каталогах.

Рекомендация. 1–2 для сервера с 2–4 ядрами. Изменение вступает в силу после перезапуска службы.

Пример. 1

Хранить задания, дней

Имя: `retention_days` · *вид:* целое число · *по умолчанию:* 30

Задания старше N дней удаляются вместе с файлами. 0 — хранить бессрочно.

Рекомендация. 30. Если документы конфиденциальны — 1–7.

Пример. 30

Требовать вход по паролю

Имя: `auth_required` · *вид:* переключатель · *по умолчанию:* включено

Доступ к сервису только после входа. Пароль администратора задается при установке и меняется командой `sudo korrektor-passwd` или в файле /etc/korrektor/korrektor.env.

Рекомендация. Включено всегда, если сервис доступен не только с вашего компьютера.

Пример. —

Токен REST API

Имя: `api_token` · *вид:* секрет (скрыт звездочками) · *по умолчанию:* не задан

Токен для автоматической отправки документов из других систем (СЭД, 1С, скрипты). Передается в заголовке Authorization: Bearer <токен>. Пусто — API доступен только после входа в браузере.

Рекомендация. Сгенерируйте длинную случайную строку: `openssl rand -hex 32`.

Пример. curl -H 'Authorization: Bearer …' -F file=@cat.pdf http://сервер/api/jobs

Подробность журнала

Имя: `log_level` · *вид:* выбор из списка · *по умолчанию:* INFO

Уровень журнала службы (journalctl -u korrektor).


Варианты: «INFO»; «DEBUG»; «WARNING».

Рекомендация. INFO; DEBUG — только для поиска неполадок.

Пример. INFO

УСТАНОВКА, ОБНОВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ

Раздел для администратора. Написан так, чтобы установку мог выполнить и человек, который раньше не работал с Linux: каждое действие — отдельная команда, которую нужно скопировать и вставить.


sudo bash
korrektor-installer.sh
Определение системы
apt / dnf / yum / zypper / pacman
Системные пакеты
python3, hunspell-ru,
tesseract*, nginx*
Пользователь korrektor,
папки /opt, /var/lib, /etc
Python venv
и зависимости
korrektor.env
пароль и секрет
Служба systemd
korrektor.service
nginx*, брандмауэр*,
LanguageTool*
Проверка /api/health
Адрес и пароль
на экране

1. ЧТО ПОНАДОБИТСЯ


Сервер

Параметр	Минимум	Рекомендуется
Процессор	2 ядра	4 ядра
Память	2 ГБ	4 ГБ (8 ГБ с LanguageTool)
Диск	5 ГБ	20 ГБ и больше: каждое задание с изображениями страниц занимает 5–40 МБ
Система	любой современный Linux с Python 3.9+	Ubuntu 22.04/24.04 LTS, Debian 12, Astra Linux, РЕД ОС, Rocky Linux 9
Сеть	доступ к репозиториям пакетов и PyPI на время установки	постоянный доступ не нужен: сервис работает без интернета

Подойдет виртуальная машина, физический сервер или облачный сервер. Docker не нужен.

Доступ

- Учетная запись на сервере с правом `sudo` (администратор).
- Программа для подключения по SSH: в Windows 10/11 — встроенная «Командная строка» или PowerShell (команда `ssh`), PuTTY или MobaXterm; в macOS и Linux — «Терминал».
- Программа для копирования файлов на сервер: WinSCP (Windows), Cyberduck (macOS) или команда `scp`.



2. УСТАНОВКА ОДНОЙ КОМАНДОЙ

Шаг 1. Скопируйте установщик на сервер

Установщик — один файл `korrektor-1.0.0-installer.sh` (в нем упакована вся программа). Скопируйте его в домашнюю папку на сервере.

Windows (PowerShell):

```
scp .\korrektor-1.0.0-installer.sh user@10.0.0.15:~/
```

macOS / Linux:

```
scp korrektor-1.0.0-installer.sh user@10.0.0.15:~/
```

Здесь `user` — ваше имя на сервере, `10.0.0.15` — адрес сервера. В WinSCP просто перетащите файл в окно сервера.


Шаг 2. Подключитесь к серверу

```
ssh user@10.0.0.15
```

Шаг 3. Запустите установку

```
sudo bash korrektor-1.0.0-installer.sh
```

Программа сама определит систему, поставит нужные пакеты, создаст службу и запустит ее. Через 2–5 минут на экране появятся адрес и пароль:



> **Сохраните пароль**
>
> Пароль показывается один раз. Если забыли — `sudo korrektor password` покажет его снова.

Шаг 4. Откройте сервис

Откройте в браузере адрес из сообщения (например, `http://10.0.0.15:8080/`) и войдите с паролем. Если страница не открывается — см. раздел «Брандмауэр» и Вопросы и неполадки.

Установка из распакованной папки

Если у вас архив `korrektor-1.0.0.tar.gz` или папка с исходниками:

```
tar xzf korrektor-1.0.0.tar.gz
cd korrektor-1.0.0
sudo bash scripts/install.sh
```

3. КЛЮЧИ УСТАНОВКИ

Ключи пишутся после имени файла, например: `sudo bash korrektor-1.0.0-installer.sh --port 9000 --with-nginx`.

Ключ	Что делает	Пример
`--port N`	порт веб-сервиса (по умолчанию 8080)	`--port 9000`
`--listen ADDR`	адрес прослушивания: `0.0.0.0` — все сетевые интерфейсы, `127.0.0.1` — только сам сервер	`--listen 127.0.0.1`
`--password П`	задать пароль администратора вместо случайного	`--password 'Сложный-Пароль-2026'`
`--with-nginx`	поставить nginx на порт 80 перед сервисом (адрес без номера порта)	`--with-nginx`
`--domain ИМЯ`	имя сайта для nginx	`--domain korrektor.vodokomfort.local`
`--with-ocr`	поставить Tesseract для распознавания сканов	`--with-ocr`
`--with-languagetool`	поставить локальный сервер грамматики LanguageTool (≈250 МБ, Java)	`--with-languagetool`
`--open-firewall`	открыть порт в firewalld или ufw	`--open-firewall`
`--source ИСТОЧНИК`	взять программу из архива, git-репозитория или папки	`--source https://git.local/korrektor.git`
`--yes`	не задавать вопросов	`--yes`

Рекомендуемая установка для офисной сети:

```
sudo bash korrektor-1.0.0-installer.sh --with-nginx --domain korrektor.local -
```

4. ЧТО И КУДА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Путь	Содержимое
`/opt/korrektor`	программа: `app/` (сервис), `docs/` (документация), `scripts/` (установка, обновление, удаление), `venv/` (Python-окружение)
`/var/lib/korrektor`	данные: `jobs/` (задания и отчеты), `batches/` (сводки пакетов), `settings.json` (настройки), `korrektor.db` (список заданий)
`/etc/korrektor/korrektor.env`	пароль администратора, секрет, порт, адрес, уровень журнала
`/etc/systemd/system/korrektor.service`	служба, запускается автоматически при включении сервера
`/usr/local/bin/korrektor`	команда управления
`/var/log/korrektor-install.log`	журнал установки
`/var/backups/korrektor`	резервные копии (создаются при обновлении, удалении и по команде)

Служба работает от отдельного системного пользователя `korrektor` без права входа и без доступа к домашним папкам.


5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ МОДЕЛИ

Без модели сервис проверяет правилами и словарем. Для полной вычитки по мастер-промпту:

1. Откройте **Настройки** → **Искусственный интеллект**.
2. Выберите провайдера и заполните поля:

Провайдер	Адрес API	Модель (пример)	Ключ
Anthropic (Claude)	пусто	`claude-sonnet-4-5`	ключ из консоли Anthropic
OpenAI-совместимый	`https://api.openai.com/v1` или адрес вашего шлюза	`gpt-4.1`	ключ сервиса
Ollama (локально)	`http://127.0.0.1:11434`	`qwen2.5:32b`	не нужен

1. Нажмите «**Сохранить настройки**», затем «**Проверить связь с моделью**».



> **Конфиденциальность**
>
> При облачном провайдере текст документа передается во внешний сервис. Если документы нельзя передавать наружу, используйте Ollama на собственном сервере.

Ollama на том же сервере (нужна видеокарта с 24+ ГБ памяти для моделей 30B; на процессоре работает медленно):

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
ollama pull qwen2.5:32b
```

6. NGINX И HTTPS

С ключом `--with-nginx` сервис открывается по адресу без номера порта (`http://korrektor.local/`). Для HTTPS с бесплатным сертификатом Let's Encrypt (сервер должен быть доступен из интернета по имени):

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx     # Debian/Ubuntu
sudo certbot --nginx -d korrektor.example.ru
```

Для внутренней сети используйте сертификат вашего удостоверяющего центра: пропишите пути `ssl_certificate` и `ssl_certificate_key` в `/etc/nginx/sites-available/korrektor` (или `/etc/nginx/conf.d/korrektor.conf`) и выполните `sudo systemctl reload nginx`.

7. БРАНДМАУЭР

Если сервис работает, а браузер не открывает страницу, скорее всего закрыт порт.

```
# Ubuntu / Debian (ufw)
sudo ufw allow 8080/tcp
# RHEL / Rocky / РЕД ОС (firewalld)
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp && sudo firewall-cmd --reloa
```

С nginx открывайте порт 80 (и 443 для HTTPS). Ключ `--open-firewall` делает это автоматически.

8. УСТАНОВКА БЕЗ ИНТЕРНЕТА

1. На компьютере с интернетом и той же версией Linux скачайте зависимости:

```
mkdir wheels && pip download -d wheels -r requirements.txt
```

1. Скопируйте папку `wheels` и установщик на сервер.
2. Установите системные пакеты из локального зеркала (python3, python3-venv, hunspell, hunspell-ru), затем:

```
export PIP_NO_INDEX=1 PIP_FIND_LINKS=$HOME/wheels
sudo -E bash korrektor-1.0.0-installer.sh
```


9. ОБНОВЛЕНИЕ

Обновление сохраняет задания, настройки, пароль и загруженный мастер-промпт. Перед обновлением автоматически делается резервная копия; если новая версия не запустится, программа сама вернет старую.

```
sudo bash korrektor-1.0.1-installer.sh --update
```

Или из архива, папки, git:

```
sudo korrektor update --source korrektor-1.0.1.tar.gz
sudo korrektor update --source https://git.local/korrektor.git
```



10. УДАЛЕНИЕ

```
sudo korrektor uninstall           # удалить программу, задания и настройки с
sudo korrektor uninstall --purge   # удалить все (перед этим делается резервн
```

Системные пакеты (python3, hunspell, nginx) не удаляются — ими могут пользоваться другие программы.

11. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕНОС


```
sudo korrektor backup                                    # копия в /var/backups
sudo korrektor restore /var/backups/korrektor/korrektor-20261007-120000.tgz
```

Перенос на другой сервер: сделайте `backup`, установите Корректор на новом сервере, скопируйте файл копии и выполните `restore`.

Для регулярных копий добавьте задание в cron (`sudo crontab -e`):

```
30 2 * * * /usr/local/bin/korrektor backup >/dev/null 2>&1
```

12. КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ



Команда	Действие
`korrektor status`	состояние службы и ответ сервиса
`korrektor logs 300`	последние 300 строк журнала
`korrektor follow`	журнал в реальном времени (выход — Ctrl+C)
`sudo korrektor restart`	перезапуск (также `start`, `stop`)
`sudo korrektor passwd`	новый случайный пароль; `sudo korrektor passwd МойПароль` — заданный
`sudo korrektor password`	показать текущий пароль
`sudo korrektor backup` / `restore Ф`	резервная копия и восстановление
`sudo korrektor update …`	обновление
`sudo korrektor uninstall [--purge]`	удаление
`korrektor version` / `korrektor url`	версия и адрес

13. ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

```
korrektor status                          # active (running) и {"status":"ok"}
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/health  # {"status":"ok","version":"1.0.0"}
```

Затем загрузите любой PDF через браузер: через минуту должен появиться отчет с результатом 25/25.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1. СЛУЖБА И ЖУРНАЛ

Корректор работает как служба systemd `korrektor`. Она запускается при включении сервера и перезапускается при сбое.

```
korrektor status          # состояние
korrektor logs 200        # последние строки журнала
korrektor follow          # журнал в реальном времени
sudo korrektor restart    # перезапуск после изменения korrektor.env
```

Журнал каждого задания хранится в `/var/lib/korrektor/jobs/<номер>/job.log` и показывается на странице задания («Журнал обработки»). Подробный журнал службы включается в `/etc/korrektor/korrektor.env`: `KORREKTOR_LOG=DEBUG`, затем `sudo korrektor restart`.

2. ФАЙЛ KORREKTOR.ENV

```
KORREKTOR_ADMIN_PASSWORD=...   # пароль входа
KORREKTOR_SECRET=...           # ключ подписи сеансов (смена выводит всех поль
KORREKTOR_DATA=/var/lib/korrektor
KORREKTOR_HOST=0.0.0.0         # 127.0.0.1 — доступ только через nginx
KORREKTOR_PORT=8080
KORREKTOR_LOG=INFO
```

После изменения: `sudo korrektor restart`.

3. ФАЙЛЫ ЗАДАНИЯ

Файл	Содержимое
`source.pdf`	загруженный документ
`dump.json`	результат `extract.py`: строки, координаты, кандидаты
`pages/p001.png …`	изображения страниц
`state.json`	замечания с отметками, шапка, результат проверки
`findings.json`	данные отчета в формате мастер-промпта (п. 7.1)
`*_корректура.docx`	отчет
`*_пометки.pdf`, `*.xlsx`, `*.csv`	дополнительные форматы
`extract.log`, `verify.log`, `job.log`	журналы этапов

Эти файлы позволяют повторить любой шаг вручную, как в мастер-промпте:

```
cd /var/lib/korrektor/jobs/12
sudo -u korrektor /opt/korrektor/venv/bin/python /opt/korrektor/app/pipeline/s
```

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

Мера	Как настроить
Пароль входа	задается при установке; смена — `sudo korrektor passwd`. Настройка «Требовать вход по паролю» выключает вход (только для изолированной сети).
HTTPS	nginx + сертификат (см. Установка, п. 6)
Доступ только через nginx	`KORREKTOR_HOST=127.0.0.1`
Ограничение по сети	брандмауэр: разрешить порт только из подсети офиса, например `sudo ufw allow from 10.0.0.0/24 to any port 80`
Срок хранения документов	Настройки → Система → «Хранить задания, дней» (для конфиденциальных документов — 1–7)
Ключи API	хранятся в `/var/lib/korrektor/settings.json` с правами 600, в интерфейсе скрыты; выгрузка настроек по умолчанию без ключей
Изоляция службы	отдельный пользователь `korrektor`, `NoNewPrivileges`, `ProtectSystem=full`, `ProtectHome`, запись только в папку данных
Передача документов наружу	только при облачном провайдере ИИ или публичном LanguageTool; для полной изоляции — Ollama и локальный LanguageTool

Куда уходят данные

Компонент	Данные покидают сервер?
Извлечение, правила, Hunspell, OCR, сборка отчета	нет
LanguageTool локальный	нет
LanguageTool публичный (api.languagetool.org)	да, строки текста
ИИ: Ollama	нет (если Ollama в вашей сети)
ИИ: Anthropic, OpenAI-совместимые	да, текст страниц порциями

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Документ	Только правила	Правила + ИИ (облако)
12 страниц	3–5 с	30–60 с
54 страницы, таблицы	15–25 с	2–5 мин
70 страниц, графики	20–40 с	3–6 мин

Ускорение: настройка «Одновременных заданий» (по числу ядер, затем перезапуск), «Параллельных запросов» к ИИ, меньшее «Разрешение изображений страниц».

6. МАСТЕР-ПРОМПТ

Встроенный мастер-промпт лежит в `/opt/korrektor/app/prompts/MASTER-PROMPT_CORRECTOR_v5.7.md`. Свой вариант загружается в **Настройки → Мастер-промпт** и сохраняется как `custom_prompt.md` (переживает обновления). Скрипты `extract.py`, `build.py`, `verify.py` остаются встроенными: правила оформления и 25 проверок не меняются при загрузке другого промпта. Чтобы обновить скрипты, выпустите новую версию сервиса (папка `app/pipeline/scripts/`).

7. МОНИТОРИНГ

`GET /api/health` отвечает `{"status":"ok","version":"…"}` без авторизации — подходит для Zabbix, Prometheus blackbox, Uptime Kuma.

```
curl -fs http://korrektor.local/api/health || echo "Корректор недоступен"
```

8. РАЗРАБОТКА И ВЫПУСК НОВОЙ ВЕРСИИ

```
cd korrektor
python3 -m venv venv && . venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt
KORREKTOR_DATA=./data KORREKTOR_ADMIN_PASSWORD=dev uvicorn app.main:app --relo
```

Задача	Где менять
Новая настройка	`app/settings_schema.py` (страница и справочник строятся автоматически; справочник — `python3 scripts/gen_settings_doc.py`)
Новое правило	`app/pipeline/autofix.py` и вызов в `app/pipeline/run.py`
Оформление	`app/static/css/style.css`, шаблоны `app/templates/`
Документация	`docs/*.md`, схемы `docs/diagrams/*.mmd`
Версия	файл `VERSION`

Сборка дистрибутива: `bash scripts/make_bundle.sh` → `dist/korrektor-<версия>.tar.gz` и `dist/korrektor-<версия>-installer.sh`.

REST API И ИНТЕГРАЦИЯ

Через API документы можно отправлять на проверку из других систем: СЭД, 1С, корпоративного портала, скриптов. Интерактивное описание всех методов (OpenAPI) открывается по адресу `/api/docs`.

1. ДОСТУП

1. Откройте **Настройки** → **Система и безопасность** → **Токен REST API** и нажмите **«Сгенерировать»**. Скопируйте токен.
2. Передавайте его в заголовке каждого запроса:

```
Authorization: Bearer <токен>
```

Без токена API доступен только из браузера после входа.

2. МЕТОДЫ

Метод	Адрес	Назначение
GET	`/api/health`	проверка работы (без авторизации)
POST	`/api/jobs`	загрузить один или несколько PDF / ZIP; поля формы: `file` (повторяемое), `profile`, `mode`
GET	`/api/jobs`	список последних заданий
GET	`/api/jobs/{id}`	состояние задания, результат проверки, список замечаний
GET	`/api/jobs/{id}/report?format=docx`	скачать отчет: `docx`, `pdf_annot`, `xlsx`, `csv`, `json`
POST	`/api/jobs/{id}/findings/{fid}`	изменить замечание: `{"status": "accepted" | "rejected" | "new", "fix": "…", "good": "…", "note": "…", "type": "…"}`
POST	`/api/jobs/{id}/rebuild`	пересобрать отчет; необязательно `{"summary": "…"}`

Состояния задания (`status`): `queued` — в очереди, `running` — выполняется (`progress` от 0 до 1, `step` — этап), `done` — готово, `failed` — ошибка (`error`).

3. ПРИМЕРЫ

curl (Linux, macOS, Windows 10+)

```
TOKEN=ваш_токен
URL=http://korrektor.local
# отправить документ
curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -F "file=@Каталог.pdf" -F "profile=s
# {"jobs":[17]}
# дождаться и скачать отчет
while [ "$(curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" $URL/api/jobs/17 | python
curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -o отчет.docx "$URL/api/jobs/17/repo
```

Python

```
import time, requests

URL, TOKEN = "http://korrektor.local", "ваш_токен"
H = {"Authorization": f"Bearer {TOKEN}"}

with open("Каталог.pdf", "rb") as f:
    job = requests.post(f"{URL}/api/jobs", headers=H, files={"file": f}).json(

while (st := requests.get(f"{URL}/api/jobs/{job}", headers=H).json())["status"
    print(st["step"], round(st["progress"] * 100), "%")
    time.sleep(5)

print("Замечаний:", st["findings"], "проверка:", st["verify_score"])
open("отчет.docx", "wb").write(requests.get(f"{URL}/api/jobs/{job}/report", he
```

PowerShell

```
$URL = "http://korrektor.local"; $H = @{ Authorization = "Bearer ваш_токен" }
$r = Invoke-RestMethod -Uri "$URL/api/jobs" -Method Post -Headers $H -Form @{
$id = $r.jobs[0]
do { Start-Sleep 5; $s = Invoke-RestMethod -Uri "$URL/api/jobs/$id" -Headers $
Invoke-WebRequest -Uri "$URL/api/jobs/$id/report?format=docx" -Headers $H -Out
```

4. ПРИМЕР ОТВЕТА `/API/JOBS/{ID}`


```
{
  "id": 17, "name": "Каталог", "status": "done", "progress": 1.0, "step": "Гот
  "pages": 54, "findings": 29, "verify_ok": 1, "verify_score": "25/25",
  "verify": {"ok": true, "passed": 25, "total": 25,
             "files": {"docx": "Каталог_корректура.docx", "pdf_annot": "Катало
  "findings_list": [
    {"id": 1, "page": 2, "clause": "текст", "type": "Орфография", "src": "ГОСТ
     "bad": "ГОСТ Р", "fix": "ГОСТ Р ISO 9001", "good": "ГОСТ Р", "status": "n
     "note": "Одиночная латинская буква в русском тексте…"}
  ]
}
```


5. СЦЕНАРИИ ИНТЕГРАЦИИ

- **Папка-«горячая точка»:** скрипт по расписанию отправляет новые PDF из сетевой папки и кладет отчеты рядом.
- **СЭД:** при переходе документа в статус «На согласовании» отправить PDF и приложить отчет к карточке.
- **Сборка каталога:** после экспорта из InDesign проверить PDF; если в отчете есть замечания типа «Логика», остановить публикацию.

ВОПРОСЫ И НЕПОЛАДКИ

РАБОТА С СЕРВИСОМ

Отчет не скачивается, цифра проверки красная (например, 24/25). Отчет не прошел машинную проверку, а мастер-промпт запрещает выдавать такой отчет (п. 0.9). Раскройте «Результат 25 машинных проверок» на странице задания: рядом с ❌ указана причина. Обычно помогает отклонить (✕) или поправить (✎) замечание, о котором говорит проверка, и нажать «Пересобрать отчет». Если отчет срочно нужен как черновик, администратор может включить «Отчет → Разрешать скачивание непринятого отчета».

В отчете много слов «вне словаря», которые написаны правильно. Это термины и марки, которых нет в словаре Hunspell. Добавьте их в **Настройки → Орфография → Белый список** (можно основой слова, от 5 букв: «гидромодул» покроет все формы). Через несколько документов ложных срабатываний почти не будет.

Сервис не нашел очевидную смысловую ошибку. Без языковой модели сервис не понимает смысл фраз (см. Методология, п. 11). Подключите модель в разделе «Искусственный интеллект» или добавьте частую ошибку в глоссарий — тогда она будет находиться всегда.

Замечание неверное. Нажмите ✕ — оно не попадет в отчет. Если правило систематически ошибается на ваших документах, отключите его в настройках (например, «Разряды в числах» → «Не проверять»).

Почему отмечен «висячий предлог», хотя на странице он внутри строки? Сервис отбрасывает такие артефакты автоматически, но в сложной верстке редкие случаи остаются. Отклоните замечание. Сокращения, совпадающие с предлогами («В» — вольт), внесите в «Исключения: сокращения, совпадающие с предлогами».

Страница без текста или «серые заглушки» в шапке отчета — это ошибка? Это технические наблюдения: страница — картинка (фото или скан) либо на месте иллюстрации стоит пустой серый прямоугольник. Проверьте макет: заглушки часто остаются от шаблона верстки.

Проверка идет очень долго. С языковой моделью каталог на 50–70 страниц проверяется 3–6 минут. Если задание стоит «в очереди», значит выполняется другое; число одновременных заданий задает администратор.

Можно ли проверять Word-документы? Сохраните документ в PDF (Файл → Сохранить как → PDF) и загрузите PDF. Нумерация страниц в отчете — по страницам PDF.

Как получить отчет по исправленной версии? Загрузите исправленный PDF как новое задание. Для сравнения версий загрузите старую и новую вместе — пакетом.

УСТАНОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Установка остановилась с ошибкой. Смотрите журнал: `sudo less /var/log/korrektor-install.log` (последние строки). Частые причины:

Сообщение	Решение
«Нужен Python 3.9 или новее»	обновите систему или установите python3.11 из репозитория дистрибутива
«Не удалось установить зависимости Python»	нет доступа к PyPI: настройте прокси (`export https_proxy=http://прокси:порт` перед `sudo -E bash …`) или используйте установку без интернета
«Не удалось создать venv»	`sudo apt install python3-venv`
«Служба не отвечает»	`korrektor logs 80` — причина в последних строках

Сервис запущен, но страница в браузере не открывается. 1. На сервере: `curl -s http://127.0.0.1:8080/api/health` — должен быть ответ `{"status":"ok"…}` . 2. Если ответ есть — закрыт порт брандмауэра (см. Установка, п. 7) или сервис слушает только 127.0.0.1 (`KORREKTOR_HOST` в `/etc/korrektor/korrektor.env`). 3. Если ответа нет — `korrektor logs 80` .

Забыли пароль. `sudo korrektor password` — показать, `sudo korrektor passwd` — сменить.

«Проверить связь с моделью» показывает ошибку. - `401` / `403` — неверный ключ или у ключа нет доступа к модели. - `404` — неверное имя модели или адрес API. - `Connection refused` , `timed out` — сервер не может достучаться до API: прокси, брандмауэр, DNS. Проверьте с сервера: `curl -I https://api.anthropic.com` . - Ollama: убедитесь, что модель скачана (`ollama list`) и Ollama слушает адрес, указанный в настройках.

LanguageTool не отвечает. `systemctl status languagetool` ; сервер стартует 20–40 секунд после запуска. Проверка: `curl -s -d "text=тест&language=ru-RU" http://127.0.0.1:8010/v2/check` .

OCR не распознает сканы. Нужен пакет русского языка Tesseract: `tesseract --list-langs` должен показать `rus` . Установка: `sudo apt install tesseract-ocr-rus` . Затем включите «Распознавание страниц-сканов (OCR)».

Заканчивается место на диске. Уменьшите «Хранить задания, дней» и «Разрешение изображений страниц». Удалить вручную старые задания можно на странице «Задания». Размер данных: `sudo du -sh /var/lib/korrektor`.

Как перенести сервис на другой сервер? `sudo korrektor backup` на старом, установка на новом, копирование файла, `sudo korrektor restore файл.tgz`.

Где взять новую версию и как обновиться без потери данных? `sudo bash korrektor-<новая версия>-installer.sh --update`. Задания, настройки, пароль и загруженный мастер-промпт сохраняются; перед обновлением делается резервная копия, при сбое — автоматический откат.