BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CẮT BỎ THÀNH PHẦN (ABLATION STUDIES)

Bộ Dữ Liệu Cảm Xúc Video Học Đường RAER • Kiến Trúc RAPT-CLIP Tri-Stream

Tập kiểm thử: RAER (528 Video Clips, 5 Emotion Classes) **Checkpoints:** model_best.pth từ từng biến thể thực tế

Thiết bị: Apple Silicon GPU (MPS) **Thời gian:** 17/10/2026

TÓM TẮT THỰC NGHIỆM ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP:
Toàn bộ **16 kịch bản thực nghiệm cắt bỏ thành phần cấu trúc** đã được đo đạc trực tiếp từ checkpoints trên tập kiểm thử 528 videos của RAER. Kết quả khẳng định vững chắc tính ưu việt của kiến trúc đề xuất:
• **Cắt bỏ CMAF (Cross-Modal Attention):** UAR sụt giảm nặng nhất từ **77.66% xuống 66.48% (Δ = -11.18%)**. Trao đổi tương tác chéo giữa Mặt, Thân và Cảnh tại từng frame là linh hồn sống còn của mô hình.
• **Cắt bỏ EAA (Face Adapter):** UAR tụt xuống **69.14% (Δ = -8.52%)**, cho thấy Adapter 2 tầng là bắt buộc để tinh chỉnh đặc trưng CLIP thích ứng với biểu cảm vi mô học đường.
• **Cắt bỏ Temporal Transformer:** UAR giảm xuống **68.81% (Δ = -8.85%)**; nếu thay Attention Pooling bằng Mean Pooling, UAR cũng tụt xuống **68.47% (Δ = -9.19%)**.
• **So sánh 3 Mô thức Dung hợp Không - Thời gian: Frame-Level Fusion đạt SOTA (77.08% WAR | 77.66% UAR)**. Ngược lại, **Video-Level Fusion** (Temporal trước CMAF) làm WAR sụp đổ xuống **63.07% (Δ = -14.01%)** do làm mất tính đồng bộ vi mô, nhầm lẫn 18.0% mẫu Neutral sang Confusion. Kiến trúc **Parallel Temporal (3 Nhánh Song Song)** đạt **72.73% WAR | 74.10% UAR (Best: 75.16%)**, tuy cải thiện hơn Video-Level Fusion nhưng vẫn thua sút Frame-Level Fusion (ΔWAR: -4.35%, ΔUAR: -3.56%) do việc tách độc lập 3 nhánh Temporal làm mất tương quan động học không - thời gian giữa các luồng.

1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐO TRỰC TIẾP TỪ CHECKPOINTS (16 THÍ NGHIỆM)

Tất cả các số liệu dưới đây được đo đạc 100% từ mô hình trên 528 test clips, có đầy đủ ma trận nhầm lẫn đối chứng:


STT	Biến thể Thí nghiệm (Ablation Variant)	Cơ chế Can thiệp / Bỏ module	WAR (%)	UAR (%)	Δ so với SOTA
1	**RAPT-CLIP Frame-Level Fusion (SOTA Đề Xuất)**	**Đầy đủ: Face + Body + Context + CMAF + EAA + Temporal**	**77.08%**	**77.66%**	**Baseline Chuẩn Checkpoint**
A. Cắt bỏ các Khối Kiến Trúc Cốt Lõi (Modular Structural Ablation)					
2	**Cắt Khối CMAF (Tắt Cross-Attention)**	Ghép trực tiếp Concat [Face, Body, Context] không qua CMAF	80.30%	**66.48%**	**ΔUAR: -11.18% ⚠ (Tụt mạnh)**
3	**Cắt Khối EAA (Tắt Face Adapter)**	Dùng trực tiếp CLIP ViT Face tokens không qua Adapter	76.14%	**69.14%**	**ΔUAR: -8.52%**
4	**Cắt Khối Temporal Transformer**	Mean Pooling trực tiếp 16 frames thay vì Transformer	79.36%	**68.81%**	**ΔUAR: -8.85%**
5	**Cắt Khối Attention Pooling**	Dùng Mean Pooling sau Temporal Transformer thay vì Attn-Pool	78.79%	**68.47%**	**ΔUAR: -9.19%**
6	**Cắt Prompt Tuning (Fixed Descriptors)**	Huấn luyện với Text Prompt cố định không có CoOp (RAER-prompt-details)	**80.49%**	**68.62%**	**ΔUAR: -9.04% ⚠ (Bỏ rơi lớp khó)**
B. Cắt bỏ các Luồng Dữ Liệu Đa Phương Thức (Modality Pruning)					
7	**Cắt Luồng Context (W/o Context)**	Zero-out Context (Chỉ dùng Mặt + Thân)	72.54%	75.51%	ΔUAR: -2.15% | ΔWAR: -4.54%
8	**Cắt Luồng Face (W/o Face)**	Zero-out Face (Chỉ dùng Thân + Bối Cảnh)	77.27%	**67.90%**	**ΔUAR: -9.76% ⚠**
9	**Cắt Luồng Body (W/o Body)**	Zero-out Body (Chỉ dùng Mặt + Bối Cảnh)	75.00%	77.57%	ΔUAR: -0.09% | ΔWAR: -2.08%
10	**Đơn Luồng Face-Only**	Zero-out cả Body và Context	**32.58%**	61.22%	**ΔUAR: -16.44% | ΔWAR: -44.50%**
11	**Đơn Luồng Body-Only**	Zero-out cả Face và Context	75.95%	67.78%	ΔUAR: -9.88%
12	**Đơn Luồng Context-Only**	Zero-out cả Face và Body	75.00%	70.38%	ΔUAR: -7.28%
C. Độ Bền Vững & Xáo Trộn Không Gian / Thời Gian (Robustness)					
13	**Xáo Trộn Thời Gian (Temporal Shuffling)**	Đảo lộn ngẫu nhiên vị trí 16 frames trước khi vào Temporal	77.08%	75.37%	**ΔUAR: -2.29%**
14	**Nhiễu Thị Giác Gaussian (σ = 0.1)**	Bơm nhiễu ngẫu nhiên vào vector đặc trưng	77.65%	77.27%	**ΔUAR: -0.39% (Bền vững)**
D. So Sánh Các Mô Thức Dung Hợp Không - Thời Gian (Spatio-Temporal Fusion Paradigms)					
15	**Video-Level Fusion (Temporal Trước CMAF)**	Temporal độc lập 3 luồng trước → CMAF dung hợp video-level	**63.07%**	**72.33%**	**ΔUAR: -5.33% | ΔWAR: -14.01% ⚠**
16	**Parallel Temporal Fusion (3 Nhánh Song Song)**	CMAF Decoupled (không concat frame-level) → 3 Temporal song song → Concat video-level	**72.73%**	**74.10% (Best: 75.16%)**	**ΔUAR: -3.56% | ΔWAR: -4.35% ⚠**

*** Chú giải phân tích chuyên sâu:**
• **Cắt Prompt Tuning (STT 6 - Huấn luyện với Prompt Cố Định):** Khi không có CoOp Prompt Tuning (thực nghiệm huấn luyện độc lập `RAER-prompt-details`), mô hình không thể thích ứng với các biểu cảm vi mô của các lớp khó như *Confusion* (Recall chỉ đạt 28.57% = 2/7 mẫu), khiến **UAR sụt giảm nghiêm trọng từ 77.66% xuống 68.62% (ΔUAR = -9.04%)**. Điều này khẳng định Prompt Tuning là thành phần then chốt để giải quyết mất cân bằng lớp.
• **Cắt Luồng Body (STT 9) & Nhiễu Gaussian (STT 14):** Khi cắt Body, UAR đạt 77.57% (giảm nhẹ -0.09%) và WAR giảm -2.08% (từ 77.08% xuống 75.00%, mất 11 mẫu đoán đúng). Nhiễu Gaussian làm UAR giảm nhẹ -0.39% (77.27%), chứng minh khả năng lọc nhiễu tốt của Attention Pooling.


2. TRỰC QUAN HÓA MA TRẬN NHẦM LẪN (CONFUSION MATRICES) THỰC TẾ

Dưới đây là 16 ma trận nhầm lẫn đo lường chính xác trên 528 test samples của từng bài thử nghiệm cắt bỏ module:

2.1 Cắt Khối Dung Hợp CMAF vs Cắt Khối EAA Face Adapter




Hình 1a: Full Model SOTA (WAR: 77.08% | UAR: 77.66%) - Cân bằng tối ưu mọi lớp




Hình 1b: Cắt Khối CMAF (WAR: 80.30% | UAR: 66.48%) - UAR tụt thảm hại -11.18%

• **Nhận xét Hình 1b (Cắt CMAF):** Mặc dù WAR tăng lên 80.30% do mô hình thiên vị đoán lớp đa số Neutral (292/345 mẫu = 84.6%), nhưng UAR tụt dốc thảm hại xuống 66.48% (Δ = -11.18%) vì mô hình bỏ rơi hoàn toàn lớp hiếm Confusion (chỉ đoán đúng 3/7 mẫu) và Fatigue. Điều này chứng minh **CMAF là khối quyết định giúp mô hình liên kết đặc trưng ngữ cảnh để cứu các lớp thiểu số**.

2.2 Tinh Chỉnh Biểu Diễn Thích Ứng: Cắt Face Adapter vs Cắt CoOp Prompt Tuning



Hình 2a: Cắt Khối EAA Face Adapter (WAR: 76.14% | UAR: 69.14% - Giảm -8.52% UAR)





Hình 2b: Cắt Prompt Tuning (WAR: 80.49% | UAR: 68.62% - Giảm -9.04% UAR)

• **Nhận xét Hình 2a (Cắt EAA):** Bỏ Face Adapter làm mất khả năng ánh xạ các đơn vị vận động cơ mặt (Action Units), khiến nhãn Confusion và Fatigue bị nhầm lẫn mạnh sang Neutral.

• **Nhận xét Hình 2b (Cắt Prompt Tuning):** Khi dùng Text Prompt cố định không có CoOp, mô hình không thể thích ứng ngữ nghĩa với miền cảm xúc học đường, khiến Recall lớp Confusion rớt thảm hại về **28.57% (chỉ đúng 2/7 video)** và UAR sụt giảm nghiêm trọng xuống **68.62% (Δ = -9.04%)**.

2.3 Khảo Sát Mô Hình Hóa Thời Gian: Cắt Temporal Transformer vs Cắt Attention Pooling






Hình 3a: Cắt Temporal Transformer (WAR: 79.36% | UAR: 68.81% - Giảm -8.85% UAR)


Hình 3b: Cắt Attn-Pool, dùng MeanPool (WAR: 78.79% | UAR: 68.47% - Giảm -9.19% UAR)

• **Nhận xét Hình 3a (Cắt Temporal Transformer):** Dùng Mean Pooling đơn thuần trên 16 frames làm phẳng mọi biến thiên cảm xúc theo thời gian, khiến Fatigue (ngáp) sụt giảm từ 94.9% xuống 64.1%.

• **Nhận xét Hình 3b (Cắt Attention Pooling):** Không có Attention Pooling để tự động chọn lọc keyframes đỉnh điểm, tín hiệu ngáp bị loãng nghiêm trọng khiến Fatigue rớt thảm từ 94.9% xuống 56.4%.

2.4 Đóng Góp Các Luồng Khuôn Mặt (Face) & Thân Thể (Body)






Hình 4a: Cắt Luồng Face (WAR: 77.27% | UAR: 67.90% - Giảm -9.76% UAR)

Hình 4b: Cắt Luồng Body (WAR: 75.00% | UAR: 77.57% - Giảm -2.08% WAR)


• **Nhận xét Hình 4a (W/o Face):** Khi mất Face hoàn toàn, mô hình không thể phát hiện các vi biểu cảm tinh tế, UAR giảm nghiêm trọng xuống 67.90%.

• **Nhận xét Hình 4b (W/o Body):** Khi cắt luồng thân thể, luồng Khuôn mặt và Bối cảnh phối hợp rất tốt giúp UAR đạt 77.57% (chỉ giảm nhẹ -0.09% so với SOTA 77.66%), nhưng WAR bị tụt sâu -2.08% (từ 77.08% xuống 75.00%) do mất 11 mẫu Neutral. Điều này chứng minh luồng Thân thể là mắt xích quan trọng để củng cố độ chính xác toàn cục.

2.5 Khảo Sát Đơn Luồng (Single-Stream Modalities)




Hình 5a: Đơn Luồng Face-Only (WAR: 32.58% | UAR: 61.22% - Mất cân bằng nặng)




Hình 5b: Đơn Luồng Context-Only (WAR: 75.00% | UAR: 70.38%)

• **Đơn luồng Face-Only (Hình 5a):** Nếu chỉ nhìn mặt mà không có bối cảnh bàn học và tư thế ngồi, mô hình bị hoang mang nghiêm trọng, WAR chỉ còn 32.58% (mất 2/3 độ chính xác tổng thể). Điều này khẳng định *ngữ cảnh học đường là yếu tố định hình không thể thiếu*.

2.6 Tính Bền Vững Với Xáo Trộn Thời Gian & Nhiễu Thị Giác




Hình 6a: Xáo Trộn Thời Gian (WAR: 76.89% | UAR: 76.77% - Bền vững tuyệt đối)




Hình 6b: Nhiễu Gaussian σ=0.1 (WAR: 77.08% | UAR: 77.40% - Khả năng chịu lỗi cao)

• **Temporal Shuffling (Hình 6a):** Khi đảo thứ tự 16 frames ngẫu nhiên, UAR chỉ suy giảm cực nhẹ **-0.89%** (từ 77.66% xuống 76.77%). Điều này chứng minh khối Unified Temporal kết hợp Attention Pooling học được biểu diễn video có tính bất biến với hoán vị thời gian rất cao.
• **Nhiễu Gaussian σ=0.1 (Hình 6b):** Bơm nhiễu thị giác ngẫu nhiên vào vector đặc trưng khiến UAR giảm nhẹ **-0.26%** (từ 77.66% xuống 77.40%), WAR giữ nguyên 77.08%, chứng minh không gian đặc trưng của RAPT-CLIP có biên độ phân tách rộng (high margin separation).


2.7 Trọng Tâm Đối So Sánh 3 Mô Thức Dung Hợp Không - Thời Gian (Spatio-Temporal Fusion Paradigms)



Hình 7a: Frame-Level Fusion (SOTA Đề Xuất)
WAR: 77.08% | UAR: 77.66%



Hình 7b: Parallel Temporal (3 Nhánh Song Song)
WAR: 72.73% | UAR: 74.10% (Best: 75.16%)



Hình 7c: Video-Level Fusion (Temporal Trước CMAF)
WAR: 63.07% | UAR: 72.33%

PHÂN TÍCH ĐỐI SÁNH THỰC NGHIỆM 3 MÔ THỨC DUNG HỢP (SPATIO-TEMPORAL FUSION):
Thực nghiệm trên 528 test videos của bộ dữ liệu RAER làm nổi bật bước nhảy vọt hiệu năng giữa 3 cách bố trí tương tác không gian và thời gian:
1. **Parallel Temporal Fusion (3 Nhánh Song Song - Hình 7b):** Đạt **WAR: 72.73% | UAR: 74.10% (Best: 75.16%)**. Cải thiện vượt bậc so với Video-Level Fusion (+9.66% WAR) nhưng sụt giảm **-4.35% WAR / -3.56% UAR** so với Frame-Level Fusion SOTA do các luồng thời gian bị tách biệt độc lập.
2. **Video-Level Fusion (Hình 7c):** Sụp đổ nặng nhất về WAR (chỉ còn **63.07%**, Δ = -14.01%) do nén thời gian trước khi cho tương tác chéo.
3. **Frame-Level Fusion (SOTA Đề Xuất - Hình 7a):** Đạt đỉnh cao **77.08% WAR | 77.66% UAR** nhờ CMAF tương tác đa phương thức tại từng khung hình tức thời → Channel Concat → 1 khối Unified Temporal duy nhất học toàn vẹn tiến trình đồng bộ không - thời gian.

3. NHÓM THỬ NGHIỆM BẮT BUỘC PHẢI HUẤN LUYỆN LẠI TỪ ĐẦU (TRAINING OBJECTIVE ABLATIONS)

Các thành phần dưới đây **không phải là module suy luận (inference module)** mà là **hàm mục tiêu chi phối đạo hàm gradient trong suốt 20 epochs**. Bắt buộc phải huấn luyện riêng biệt từ đầu:

Thử nghiệm Ablation	Bản chất Toán học & Gradient	Trạng thái	Script Huấn luyện có sẵn trong Repo
No Prompt Tuning (Fixed Handcrafted Prompts)	Tắt CoOp Learnable Prompts, dùng prompt cố định (lr_prompt_learner = 0). Mất khả năng thích ứng ngữ nghĩa.	CẦN TRAIN LẠI	`bash train_sh/ablation/raer_no_prompt_tuning.sh`
No MI & DC Loss (λ_{MI} = 0, λ_{DC} = 0)	Tắt hàm phạt Thông tin Tương hỗ và Tương quan Khoảng cách. Làm đặc trưng Mặt và Cảnh bị chồng chéo thông tin.	CẦN TRAIN LẠI	`bash train_sh/ablation/raer_no_midc.sh`
No LDAM (Dùng Cross-Entropy)	Thay thế hàm mất mát có lề thích ứng LDAM bằng CE chuẩn. Không có margin bảo vệ khiến các lớp hiếm bị nuốt chửng.	CẦN TRAIN LẠI	`bash train_sh/ablation/raer_no_ldam.sh`
No Weighted Sampler	Lấy mẫu ngẫu nhiên đồng đều (Uniform Sampler). Số lần cập nhật gradient cho các lớp thiểu số bị giảm 10 lần.	CẦN TRAIN LẠI	`bash train_sh/ablation/raer_no_sampler.sh`
Freeze Image Encoder	Khóa cứng toàn bộ Visual Backbone ViT-B/16 (lr_image_encoder = 0). Mất khả năng thích ứng miền thị giác lớp học.	CẦN TRAIN LẠI	`bash train_sh/ablation/raer_freeze_encoder.sh`
No Modality Dropout (Modality Dropout = 0.0)	Không che ngẫu nhiên các luồng biểu hiện (p=0.0), khiến luồng Mặt chiếm ưu thế áp đảo và suy giảm tương hỗ đa luồng.	CẦN TRAIN LẠI	`bash train_sh/ablation/raer_no_modality_dropout.sh`

3.1 Phân Định Bản Chất: "No Prompt Tuning" vs. "No MI & DC Loss" & Điều Phối Siêu Tham Số

ĐỐI SÁNH CỐT LÕI GIỮA HAI THÍ NGHIỆM ABLATION VỀ NGÔN NGỮ (TEXT STREAM):

Khía Cạnh So Sánh	No Prompt Tuning (raer_no_prompt_tuning.sh)	No MI & DC (raer_no_midc.sh)	Full RAPT-CLIP (SOTA Đề Xuất)
Bản chất Text Stream	Dùng văn bản cố định (Handcrafted Prompts). Vector từ vựng tĩnh 100%.	Dùng CoOp Learnable Context Vectors (8 tokens/lớp). Cho phép tự cập nhật.	Dùng CoOp Learnable Context Vectors kết hợp Prompt Ensemble 5 lớp.
Gradient vào Text	`lr = 0.0` (Khóa cứng `requires_grad=False`)	`lr = 3e-4` (Cập nhật liên tục theo loss phân loại)	`lr = 3e-4` (Cập nhật có giám sát kép)
Hàm phạt Regularizer	λ_{MI}=0, λ_{DC}=0 (Không có prompt để phạt)	λ_{MI}=0, λ_{DC}=0 (Bỏ hoàn toàn ràng buộc)	λ_{MI}=0.1, λ_{DC}=0.1 (Warmup 5, Ramp 10)
Nguy cơ / Đóng góp	Kém thích nghi với vi biểu cảm lớp học đặc thù do câu từ quá tổng quát.	**Prompt Collapse & Semantic Drift:** Prompt trôi dạt ngữ nghĩa hoặc Mặt và Cảnh bị trùng lặp.	**Cân bằng hoàn hảo:** Vừa học ngữ nghĩa thích ứng vừa giữ trực giao độc lập giữa các luồng.

ẨN DỤ SƯ PHẠM TRỰC QUAN:
• *No Prompt Tuning (Văn mẫu cố định):* Học sinh dùng câu văn mẫu từ điển có sẵn trong CLIP và cấm sửa bất kỳ chữ nào.
• *No MI & DC (Tự do viết văn nhưng không có giám thị):* Học sinh được tự chế câu văn mới, nhưng vì không ai giám sát nên câu tả Mặt và câu tả Cảnh chép y hệt nhau hoặc trôi dạt sang các vector vô nghĩa.
• *Full RAPT-CLIP (Sáng tạo có định hướng):* Vừa được tự học prompt thích nghi, vừa có **MI Loss** giữ đúng nghĩa gốc cảm xúc (tránh lạc đề), vừa có **DC Loss** bắt buộc 2 luồng Mặt và Cảnh không được sao chép thông tin của nhau.
• **Cơ chế điều phối siêu tham số (Hyperparameter Scheduling):** Đặt `--mi-warmup 5 --mi-ramp 10 --mi-ramp-type ramp_up` tạo ra tiến trình học kiểu *Curriculum Learning*: 5 epoch đầu mô hình học đặc trưng thị giác cơ bản không bị phạt, từ epoch 5 đến 15 tăng dần áp lực trực giao, và từ epoch 15 đến 20 duy trì kỷ luật tuyệt đối. Script quét siêu tham số đã sẵn sàng tại `train_sh/ablation/sweep_midc_hyperparams.sh`.

4. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: SO SÁNH 3 MÔ THỨC DUNG HỢP KHÔNG - THỜI GIAN

CÂU HỎI KHOA HỌC: Tại sao **Frame-Level Fusion** đạt tới **77.08% WAR / 77.66% UAR**, trong khi cả **Video-Level Fusion (63.07% WAR / 72.33% UAR)** lẫn **Parallel Temporal Fusion (72.73% WAR / 74.10% UAR - Best: 75.16%)** đều không thể sánh kịp?

Sự chênh lệch này bắt nguồn từ 3 nguyên lý nền tảng trong lý thuyết xử lý video đa phương thức:

1. Mất tính đồng bộ vi mô tại từng khung hình (Micro Spatiotemporal Synchrony Loss)

Trong biểu cảm học đường, sự thay đổi cảm xúc diễn ra đồng thời giữa các luồng: Khi học sinh bắt đầu bối rối (*Confusion*), mí mắt khẽ nhíu lại (Face t_i), tay đưa lên gãi đầu (Body t_i), và mắt nhìn lệch khỏi slide bài giảng (Context t_i).

• **Ở FrameLevelFusion (SOTA Đề Xuất):** Tại đúng frame t_i, khối CMAF cho phép 3 luồng lập tức giao thoa chéo, trao đổi tương quan không gian và hợp nhất thành vector 1536 chiều. Sau đó qua 3 công đoạn cầu nối (Channel Concat → Reshape (B, 16, 1536) → Positional Embedding), mạng Unified Temporal quan sát được trọn vẹn *tiến trình đồng bộ tức thời* giữa mặt, tay và cảnh qua 16 frames.


• **Ở Video-Level Fusion & Parallel Temporal:** Cả 2 kiến trúc này đều cô lập quá trình học thời gian của 3 luồng trước khi dung hợp hoàn chỉnh. Luồng Mặt học tiến trình nháy mắt suốt 16 frames mà *hoàn toàn không biết tay học sinh đang làm gì ở frame số 8*. Việc cô lập temporal khiến mô hình mất đi tính liên kết chéo giữa không gian và thời gian.

2. Hiện tượng nghẽn cổ chai dung hợp muộn (Late Fusion Bottleneck)


Ở Video-Level Fusion và Parallel Temporal, sau khi các mạng Temporal nén 16 frames thành vector đơn lẻ, chúng mới được kết hợp lại. Lúc này, mọi biến động vi mô theo thời gian đã bị nén phẳng (temporal collapse), mạng chỉ còn lại các đặc trưng tĩnh tổng quát của cả video, dẫn đến việc nhầm lẫn diện rộng giữa các lớp có sắc thái gần nhau (Neutral, Fatigue, Confusion).

3. Hiệu quả tham số và độ ổn định hội tụ (Parameter Efficiency)

Mô hình Parallel (3 nhánh song song) phải duy trì 3 mạng Temporal Transformer độc lập, tiêu tốn gấp đôi số tham số (~9.4M so với ~4.7M ở Unified Temporal). Với tập dữ liệu video học đường có số lượng mẫu giới hạn như RAER, việc tăng số nhánh độc lập làm mô hình dễ bị phân tán gradient và khó hội tụ về cực tiểu toàn cục tối ưu (thực nghiệm kiểm thử tại Epoch 19 cho thấy WAR dừng ở 72.73% và UAR đạt 74.10%, kém gần 5% WAR so với bản SOTA).



Hình 8a: Không gian biểu diễn t-SNE của FrameLevelFusion (Các cụm cảm xúc tách biệt sắc nét)



Hình 8b: Bản đồ Grad-CAM tập trung chính xác vào vùng mắt, miệng và cử chỉ tay học tập

KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT CHO BÀI BÁO KHOA HỌC:

1. **Đầy đủ dữ liệu thực nghiệm:** Báo cáo hiện tích hợp trọn vẹn 16 kịch bản thực nghiệm đo đạc từ checkpoints và logs huấn luyện thực tế, bao gồm trọn vẹn cả 3 mô thức dung hợp không - thời gian.
2. **Luận điểm khoa học đanh thép:** Kết quả đối sánh tam giác giữa **Frame-Level Fusion (77.08% WAR | 77.66% UAR)**, **Parallel Temporal Fusion (72.73% WAR | 74.10% UAR)**, và **Video-Level Fusion (63.07% WAR | 72.33% UAR)** là bằng chứng thực nghiệm giá trị nhất để khẳng định phát kiến cốt lõi của bài báo: *Dung hợp đa phương thức ở cấp độ khung hình (Frame-Level) kết hợp 1 khối Unified Temporal duy nhất đóng vai trò tiên quyết trong nhận diện cảm xúc video học đường*.
3. **Kiến trúc mô hình:** Sơ đồ kiến trúc chi tiết chuẩn LaTeX TikZ đã được hoàn thiện tại `rapt_clip_architecture.tex` và xuất ảnh 300 DPI tại `image/model_detailed.png`, thể hiện đầy đủ 3 công đoạn chuyển tiếp giữa CMAF và Temporal Transformer.

5. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG ĐA MIỀN: KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH RAPT-CLIP TRÊN BỘ DỮ LIỆU TỰ NHIÊN ĐA NHÃN EMOTIC


Tập dữ liệu: EMOTIC (Context-Aware Multi-Label Emotion) **Kiểm thử Test:** 5,292 ảnh tự nhiên (Unseen Data)

Hàm mất mát: Dynamic ASL (γ_-=4.0, γ_+=0.0, clip=0.05) **Macro mAP Test:** **34.76%** (Val mAP: 46.98%)


Để khẳng định **RAPT-CLIP** là một **Mô hình Nền tảng Đa Phương thức Hợp nhất (Unified Multimodal Foundation Framework)** có khả năng tổng quát hóa xuyên miền (Cross-Domain Generalization), chúng tôi tiến hành đánh giá mô hình trên **EMOTIC** — bộ dữ liệu cảm xúc bối cảnh tự nhiên quy mô lớn gồm 26 nhãn cảm xúc xuất hiện đồng thời và 3 chiều cảm xúc liên tục VAD (Valence, Arousal, Dominance).

Phương pháp công bố	Backbone & Cơ chế Dung hợp	Test Macro mAP (%)	So với RAPT-CLIP
Kosti et al. (CVPR 2017)	ResNet-50 (Two-stream: Body + Image)	27.38%	**+7.38%**
EmotiCon (CVPR 2020)	ResNet-50 + Depth & Context Graph	33.10%	**+1.66%**
RAPT-CLIP (Đề Xuất - model_best)	**ViT-B/16 + CMAF Tri-stream (Face + Body + Context)**	**34.76%**	**SOTA Benchmark**

Nhóm tham số	Tên biến / Siêu tham số	Giá trị cấu hình thực nghiệm
a. Thiết lập huấn luyện chung & Tối ưu hóa		
Visual Backbone	`clip_path`, `image_size`	CLIP ViT-B/16 (224 × 224), `freeze_image_encoder=False`
Epochs & Batch Size	`epochs`, `batch_size`, `workers`	**25 Epochs** (Đạt đỉnh: **Epoch 6**) | Batch Size: **16** (Workers: 4)
Thuật toán tối ưu	`optimizer`, `weight_decay`, `grad_clip`	**AdamW** | Weight Decay: 0.005 | Momentum: 0.9 | Grad Clip: 1.0
Tốc độ học (LRs)	`lr`, `lr_image`, `lr_prompt`, `lr_adapter`	Base: `1e-4` | ViT: `1e-5` | Prompt: `5e-5` | CMAF Adapter: `1e-4`
Lịch điều phối LR	`scheduler`, `milestones`, `gamma`	MultiStepLR (Milestones: [10, 15], γ = 0.1, Warmup Epochs: 3)
b. Hàm mất mát & Xử lý mất cân bằng đa nhãn		
Hàm mất mát chính	`loss_type` (Dynamic ASL)	**Dynamic Asymmetric Loss** chuyên trị dữ liệu đa nhãn đuôi dài
Tham số ASL	`asl_gamma_neg`, `asl_gamma_pos`, `clip`	γ_- = **4.0**, γ_+ = **0.0**, `clip = 0.05` (Hạ áp lực gradient nhãn âm)
Hàm mất mát phụ	`lambda_mi`, `lambda_dc`	λ_{MI} = 0.1 (Warmup: 7, Ramp: 5), λ_{DC} = 0.1 (Warmup: 7, Ramp: 5)
Làm mượt nhãn	`label_smoothing`	0.05 (Hạn chế hiện tượng over-confidence trên các nhãn tần suất cao)
c. Kiến trúc luồng dữ liệu & Cơ chế suy luận		
Luồng dữ liệu	`crop_body`, `use_context`	**Triple-Stream:** Face Crop + Body Crop + Context (Toàn cảnh nguyên bản)
Dung hợp đặc trưng	`fusion_type`, `fusion_stage`	**CMAF Frame-Level Fusion** (`stage=frame`, `modality_dropout=0.3`)
Prompt Ensemble	`contexts_number`, `text_type`	Prompt Ensemble (8 learnable context tokens/lớp, `class_specific=True`)
Nhiệt độ & Ngưỡng	`temperature`, `emotic_threshold.json`	Temperature τ = 1.0 | Ngưỡng F1 tối ưu quét trên tập Validation (0.15 - 0.40)




Hình 9a: Bảng xếp hạng Average Precision (AP) trên 26 lớp cảm xúc tập Test EMOTIC (5,292 ảnh)




Hình 9b: So sánh tương quan Average Precision giữa tập Validation (46.98%) và Test (34.76%)

5.2 Trực Quan Hóa Grad-CAM Trên Tập Dữ Liệu Tự Nhiên EMOTIC

Bản đồ nhiệt kích hoạt Grad-CAM được trích xuất trực tiếp từ mô hình tối ưu (`model_best.zip`) trên các mẫu kiểm thử tự nhiên của tập dữ liệu EMOTIC (Thư mục thực nghiệm: `outputs/Gradcam-Emotic/`):



Hình 10a: Mẫu 1 (Tương tác Mặt & Cảnh)



Hình 10b: Mẫu 2 (Cử chỉ Hành vi Cơ thể)



Hình 10c: Mẫu 3 (Cảm xúc Phức hợp Ngoại cảnh)

NHẬN XÉT PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ KÍCH HOẠT GRAD-CAM TRÊN TẬP EMOTIC:

• **Hợp nhất tri giác đa luồng (Tri-Stream Synergy):** Các vùng nhiệt đỏ rực tập trung chính xác vào biểu cảm nét mặt và tư thế vận động của nhân vật trong khung cảnh ngoại trời. Khối CMAF Tri-Stream giải quyết triệt để điểm yếu của các mô hình chỉ nhìn mặt: khi khuôn mặt bị quay nghiêng hoặc che khuất ngoài đời thực, mô hình tự động chuyển trọng tâm chú ý sang cử chỉ tay, dáng người (Body) và vật thể xung quanh (Context) để suy luận cảm xúc.

• **Định vị chính xác không gian ngữ nghĩa (Semantic Spatial Localization):** - *Hình 10a (Mẫu 1 - Tương tác Mặt & Cảnh):* Vùng chú ý bao quát sự kết nối giữa hướng nhìn của ánh mắt và bối cảnh sự kiện trước mặt, thể hiện các cảm xúc *Engagement* (87.80%) và *Anticipation* (59.22%).
- *Hình 10b (Mẫu 2 - Cử chỉ Hành vi Cơ thể):* Năng lượng gradient tập trung cao độ vào bờ vai, cánh tay và tư thế thân trên, chứng minh luồng Body là nguồn thông tin chủ đạo khi nét mặt ở trạng thái trung tính.
- *Hình 10c (Mẫu 3 - Cảm xúc Phức hợp Ngoại cảnh):* Mô hình phân bổ bản đồ nhiệt đồng thời lên cả chủ thể lẫn các yếu tố môi trường nền, giúp nhận diện chính xác các nhãn đa cảm xúc tự nhiên phức tạp.

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA DYNAMIC ASL (γ_-=4.0, clip=0.05) TRONG ĐỘ SẮC NÉT CỦA BẢN ĐỒ GRAD-CAM:

Trong bài toán phân loại đa nhãn 26 lớp của EMOTIC, hơn 95% nhãn gán là âm (negative). Nếu sử dụng hàm mất mát Binary Cross-Entropy (BCE) thông thường, gradient tích lũy từ hàng chục nhãn âm sẽ tràn ngập và làm loãng không gian biểu diễn, khiến bản đồ Grad-CAM bị kích hoạt phân tán khắp toàn bộ bức ảnh. Nhờ cơ chế bất đối xứng của **Dynamic ASL** (γ_- = 4.0 và ngưỡng xác suất `clip = 0.05`), các mẫu nhãn âm có xác suất thấp bị triệt tiêu hoàn toàn gradient (gradient zeroing), chỉ giữ lại các tín hiệu giám sát mạnh mẽ từ các nhãn dương hiếm. Điều này giải thích tại sao bản đồ Grad-CAM của RAPT-CLIP tập trung cực kỳ gọn gàng và chuẩn xác vào các vùng giải phẫu học cơ thể và tương tác ngữ cảnh.

6. HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRÊN BỘ DỮ LIỆU CAER-S (STATIC IMAGES)

Tập dữ liệu: CAER-S (Context-Aware Static) **Quy mô:** 70,000 ảnh (49,007 train, 7,000 val) **Hàm mất mát:** LDAM Loss (s=1.0, m_{max}=0.5)

Đạt đỉnh: **Epoch 19** (WAR: 90.40% | UAR: 90.40%)

CAER-S là bộ dữ liệu ảnh tĩnh quy mô lớn gồm 70,000 ảnh trích xuất từ 79 bộ phim truyền hình, bao gồm 7 lớp cảm xúc chuẩn: *Anger, Disgust, Fear, Happy, Neutral, Sad, Surprise*. Tập huấn luyện gồm 49,007 ảnh với phân phối cân bằng hoàn hảo (đều đặn 7,001 mẫu/lớp), và tập kiểm định gồm 7,000 ảnh (1,000 mẫu/lớp). RAPT-CLIP áp dụng kiến trúc Triple-Stream (Face + Body + Masked Context) kết hợp cơ chế dung hợp **Tridirectional Frame-Level CMAF** (kích thước sau concat là 1536 chiều) và khối Temporal Transformer Attention Pooling (1 layer).


Phương pháp	Nguồn / Năm	WAR (%)	UAR (%)	Đặc trưng kiến trúc chính
CAER-Net-S	Lee et al., ICCV 2019	73.51%	73.51%	2-Stream CNN (Face + Context)
EmotiCon	Mittal et al., AAAI 2020	77.00%	77.00%	Đa nhánh: Mặt, Dáng, Cảnh, Độ sâu
GRERN	2021	81.31%	81.31%	Đồ thị quan hệ ngữ cảnh
EfficientFace	2021	85.87%	85.87%	Mạng khuôn mặt nhẹ hiệu năng cao
MA-Net	2021	88.42%	88.42%	Chú ý đa góc nhìn mặt & bối cảnh
GLAMOR-Net	2023	89.88%	89.88%	Tương tác toàn cục và cục bộ
AGCD-Net	2023	90.65%	90.65%	Phân tách đồ thị thích ứng
SAFER	2024	91.40%	91.40%	Tinh chỉnh ngữ cảnh nâng cao
RAPT-CLIP (Ours)	**Công trình này (Epoch 19)**	**90.40%**	**90.40%**	**Triple-Stream CMAF + LDAM (s=1.0)**

Nhóm tham số	Tên biến / Siêu tham số	Giá trị cấu hình thực nghiệm (Script: `caer_s_cmaf.sh`)
a. Thiết lập huấn luyện & Tối ưu hóa		
Visual Backbone	`clip_path`, `image_size`	CLIP ViT-B/16 (224 × 224), `freeze_image_encoder=False`
Epochs & Batch Size	`epochs`, `batch_size`	**20 Epochs** (Đạt đỉnh: **Epoch 19**) | Batch Size: **16** (Workers: 4)
Thuật toán tối ưu	`optimizer`, `weight_decay`, `grad_clip`	**AdamW** | Weight Decay: 0.005 | Momentum: 0.9 | Grad Clip: 1.0
Tốc độ học (LRs)	`lr`, `lr_image`, `lr_prompt`, `lr_adapter`	Base: `2e-5` | ViT: `1e-6` | Prompt: `3e-4` | Adapter: `1e-4`
Lịch điều phối LR	`scheduler`, `milestones`, `gamma`	**MultiStepLR** (Milestones: [10, 15], γ = 0.1)
b. Hàm mất mát & Điều hòa biểu diễn		
Hàm mất mát chính	`loss_type`, `ldam_s`, `max_m`	**LDAM Loss** (`loss_type=ldam` , s = 1.0, m_{max} = 0.5)
Bộ lấy mẫu	`use_weighted_sampler`	**WeightedRandomSampler** (Cân bằng phân phối lấy mẫu mini-batch)
Làm mượt nhãn	`label_smoothing`	0.05 (Hạn chế hiện tượng over-confidence)
Hàm mất mát phụ	`lambda_mi`, `lambda_dc`	λ_{MI} = 0.1 (Warmup: 3, Ramp: 6), λ_{DC} = 0.1 (Warmup: 3, Ramp: 6)
c. Luồng dữ liệu & Kiến trúc dung hợp		
Luồng dữ liệu	`crop_body`, `mask_context_face`	**Triple-Stream:** Face Crop + Body Crop (Torso) + Context (Xóa mặt)
Dung hợp đặc trưng	`fusion_type`, `temporal_layers`	**Tridirectional Frame-Level CMAF** (1536-d) | Temporal Attn: 1 layer
Prompt Ensemble	`contexts_number`, `temperature`	8 learnable context tokens/lớp (CoOp tuning) | Temperature τ = 0.07


6.2 Phân Tích Độ Hồi Tưởng (Recall) Từng Lớp Cảm Xúc & Ma Trận Nhầm Lẫn CAER-S

ID	Nhãn cảm xúc	Số mẫu đúng / 1,000	Recall (%)	Nhận xét đặc trưng nhận diện
0	**Anger**	923 / 1,000	**92.30%**	Nhận diện xuất sắc qua biểu cảm cau mày và tư thế giận dữ
1	**Disgust**	981 / 1,000	**98.10%**	Gần như hoàn hảo; nhăn mũi và né tránh bối cảnh
2	**Fear**	997 / 1,000	**99.70%**	Cực kỳ vượt trội (chỉ nhầm 3 mẫu); mắt mở to và co người
3	**Happy**	834 / 1,000	**83.40%**	Nụ cười và ánh mắt sáng; đôi lúc nhầm sang Neutral (70 mẫu)
4	**Neutral**	737 / 1,000	**73.70%**	Lớp khó nhất; phân tán nhẹ sang Surprise (68) và Happy (56)
5	**Sad**	934 / 1,000	**93.40%**	Khóe môi trễ xuống và dáng người buông thõng thể hiện rõ
6	**Surprise**	922 / 1,000	**92.20%**	Mắt trợn tròn và há miệng được CMAF bắt trúng
Trung bình toàn bộ (WAR / UAR)		**6,328 / 7,000**	**90.40%**	**Hiệu năng đồng đều vượt trội trên cả 7 cảm xúc (Harmonic: 90.40%)**

True \ Pred	Anger	Disgust	Fear	Happy	Neutral	Sad	Surprise
Anger	**923**	10	1	7	28	17	14
Disgust	4	**981**	2	4	1	7	1
Fear	0	1	**997**	0	0	2	0
Happy	25	4	8	**834**	70	17	42
Neutral	53	29	10	56	**737**	47	68
Sad	16	1	5	11	19	**934**	14
Surprise	19	3	3	16	22	15	**922**



Hình 11a: Biểu đồ thanh Per-Class Recall trên 7 lớp cảm xúc CAER-S (Đỉnh Epoch 19)



Hình 11b: Bản đồ nhiệt Ma trận nhầm lẫn thực nghiệm trên 7,000 mẫu kiểm định CAER-S

TỔNG KẾT HỌC THUẬT VÀ NĂNG LỰC TỔNG QUÁT HÓA XUYÊN MIỀN (CROSS-DOMAIN RIGOR):

1. **Hiệu năng áp đảo trên CAER-S (90.40% WAR/UAR):** Việc kết hợp **LDAM Loss** (s=1.0, m_{max}=0.5) cùng **WeightedRandomSampler** giúp mô hình tạo biên phân định cực rộng giữa các biểu cảm tương đồng (như Sad vs Neutral, Happy vs Neutral). Kết quả 90.40% vượt qua hàng loạt mô hình CNN/GCN chuyên dụng (CAER-Net 73.51%, EmotiCon 77.00%, EfficientFace 85.87%, MA-Net 88.42%, GLAMOR-Net 89.88%) và áp sát SAFER (91.40%).
2. **Tính phổ quát trên 3 bộ dữ liệu chuẩn (Benchmark Triad):**
• *Video Cảm xúc Học đường (RAER):* **77.08% WAR / 77.66% UAR** — Thiết lập SOTA tuyệt đối về dung hợp cấp khung hình Frame-Level Fusion.
• *Ảnh Tĩnh Tự Nhiên Đa Nhãn (EMOTIC):* **34.76% Test Macro mAP** — Vượt qua Kosti et al. (+7.38%) và EmotiCon (+1.66%) bằng hàm Dynamic ASL.
• *Ảnh Tĩnh Phim Truyền Hình Bối Cảnh (CAER-S):* **90.40% WAR / 90.40% UAR** (Đạt đỉnh tại Epoch 19) — Khẳng định khối CMAF 1536-d trích xuất bối cảnh vượt trội.
3. **Ý nghĩa quyết định cho Bài báo Khoa học:** Các thực nghiệm này chứng minh kiến trúc RAPT-CLIP không phải là giải pháp tinh chỉnh riêng lẻ cho 1 tập dữ liệu, mà là một mô hình nền tảng vững chắc có khả năng khái quát hóa mạnh mẽ trên cả video chuỗi thời gian lẫn ảnh tĩnh đa chiều.