

Atelier — Pentest live sur eRezo

Architecture IA · Année 5 · Séance pratique (2h30)

La mission

Par **binôme (2 personnes maximum)**, vous menez un **test d'intrusion en conditions réelles** sur l'application <https://erezo.fr>.
Objectif : jouer le rôle d'un attaquant authentifié et **trouver un maximum de failles de sécurité**, les prouver, et les prioriser — comme le ferait un pentesteur professionnel.

Vous ne cassez rien : vous **cherchez, testez en lecture seule, et documentez**.

⚠ Cadre légal — À LIRE AVANT DE COMMENCER

Un test d'intrusion sur un système que vous ne possédez pas est un DÉLIT. En France, l'accès ou le maintien frauduleux dans un système informatique est puni par les articles 323-1 et suivants du Code pénal (jusqu'à plusieurs années de prison et de lourdes amendes). L'intention ne protège pas : tester sans autorisation suffit à être en infraction.

Pourquoi cet exercice est-il légal ? Parce que **eRezo.fr appartient à KodeSaaS**, qui **autorise explicitement** ce test dans un cadre pédagogique et encadré. Cette autorisation est la SEULE chose qui rend l'exercice licite.

Ce que vous ne ferez JAMAIS en dehors de ce cours : reproduire ces techniques sur un site tiers (celui d'une entreprise, d'un concurrent, d'un ami...) sans une autorisation écrite. Pas d'exception.

Étape 1 — Créez votre compte de test

Chaque binôme crée **son propre compte** sur <https://erezo.fr> (inscription classique). Ce compte est votre point de départ : vous testez en tant qu'utilisateur authentifié « lambda ».

Notez vos identifiants de test ici : _____

Les règles du jeu (impératives)

✅ Autorisé

- Reconnaissance passive : en-têtes HTTP, `robots.txt`, `sitemap.xml`, code source de la page (DevTools).
- Navigation authentifiée avec **votre compte de test**.
- Manipulation d'URL et de paramètres (changer un identifiant, un champ) **en lecture seule**.
- Analyse des en-têtes de sécurité, cookies, formulaires, appels réseau (onglet Réseau des DevTools).

🚫 Interdit

- Toute action **destructive** : suppression, modification massive, corruption de données.
- Brute-force** de mots de passe, **déni de service (DoS)**, flood de requêtes.
- Exfiltrer ou stocker de vraies données** d'autres utilisateurs. Si vous croisez des données réelles → **anonymisez** (« Utilisateur A »).
- Sortir du périmètre : **uniquement erezo.fr**, rien d'autre.

En cas de comportement inattendu (erreur serveur, donnée modifiée par erreur) : **arrêtez et prévenez le formateur**. Signaler ne pénalise pas.

Méthodologie — les 5 phases d'un pentest

Suivez cet ordre. À chaque phase, cherchez, et **notez tout ce qui vous semble anormal** dans la grille plus bas. (On ne vous dit pas *quelles* failles existent : c'est à vous de les débusquer.)

Phase 1 — Reconnaissance

Que révèle l'application sans même se connecter ? Regardez les **en-têtes HTTP** de la réponse, le `robots.txt`, le `sitemap.xml`, les technologies utilisées (indices dans les en-têtes, le code source). *Question à se poser : le serveur en dit-il trop sur lui-même ? Y a-t-il des chemins « cachés » listés quelque part ?*

Phase 2 — Cartographie authentifiée

Connectez-vous avec votre compte de test. Listez les **pages et fonctionnalités** : profil, messagerie, contacts, événements, images/avatars... Ouvrez l'onglet **Réseau** des DevTools et observez les **appels d'API** déclenchés. *Question : quelles URL sont appelées ? Que renvoient-elles ?*

Phase 3 — Contrôle d'accès (le plus important)

C'est la faille n°1 des applications web. Repérez les URL qui contiennent un **identifiant** (un numéro, un nom de fichier). Que se passe-t-il si vous **changez cet identifiant** par un autre ? *Question : accédez-vous à des données qui ne sont pas les vôtres ? Une ressource est-elle accessible sans être connecté ?*

Phase 4 — En-têtes & configuration

Analysez les **en-têtes de sécurité** de l'application (il existe des outils en ligne pour les scanner, ou l'onglet Réseau). *Question : les en-têtes de protection sont-ils présents et correctement configurés ? Le serveur expose-t-il des informations sensibles ?*

Phase 5 — Injection & entrées utilisateur

Testez les **champs de saisie** (formulaires de contact, de profil...). Que deviennent vos entrées quand elles sont réaffichées ? *Question : une entrée « piégée » est-elle correctement neutralisée partout où elle réapparaît ?*

 **Vous pouvez vous faire assister par l'IA** (méthodo, interprétation d'un en-tête, idée de test) — mais **vérifiez toujours** : une faille « hallucinée » non reproduite ne compte pas.

Votre grille de findings (à remplir)

Pour chaque faille trouvée, remplissez une ligne. **Une preuve = une faille qui compte.**

#	Faillle (titre court)	Où (URL / zone)	Preuve (ce que vous avez fait/observé)	Impact	Priorité (P0/P1/P2)
1					
2					
3					
4					
5					

Priorité : P0 = critique (exploitable à distance, gros impact, ex. fuite de données) · **P1** = important · **P2** = à durcir.

Restitution (débrief)

En fin de séance, chaque binôme présente **ses 2-3 meilleures failles** : la preuve, l'impact, et la priorité. On compare, puis le formateur révèle le **corrigé complet**. Objectif : voir qui a trouvé les failles **critiques (P0)** — celles qui, combinées, exposent les données personnelles de tous les membres.

Bon pentest — et **anonymisez tout** ce que vous croisez. 🔍