راهنمای فیلدهای ویزارد راه‌اندازی اولیه (Setup)

سامانه رومچی — نسخه راهنما برای نصب self-hosted · مسیر: `/setup`

این سند توضیح می‌دهد هر فیلد در مراحل راه‌اندازی اولیه برای چه استفاده می‌شود. پس از اتمام ویزارد، بسیاری از این تنظیمات از بخش «مدیریت و تنظیمات سازمان» هم قابل تغییر است.

> **نکته:** مراحل SMTP و ذخیره‌سازی اختیاری‌اند؛ می‌توانید خالی بگذارید و بعداً تکمیل کنید. مرحلهٔ احراز هویت را مطابق سیاست IT سازمان انتخاب کنید.

مرحله ۱ — پیکربندی سازمان

نام سازمان	نام رسمی شرکت یا واحد که در پورتال و گزارش‌ها نمایش داده می‌شود. **الزامی.**
کد سازمان	شناسه کوتاه یکتا (مثلاً DEMIS). برای تفکیک tenant، لینک ورود و یکپارچه‌سازی‌ها استفاده می‌شود. **الزامی.**
دامنه شرکت	دامنه ایمیل سازمان (مثلاً company.com)؛ برای اعتبارسنجی دامنه Google و تنظیمات SSO. **الزامی.**
ایمیل شرکت	ایمیل تماس رسمی سازمان (پشتیبانی، اعلان‌های سیستمی). **الزامی.**
منطقه زمانی	منطقه IANA (مثلاً Asia/Tehran) برای زمان جلسات، رزرو و گزارش‌ها.
کشور	کشور محل استقرار؛ در تنظیمات محلی و گزارش‌ها استفاده می‌شود.

مرحله ۲ — مدیر اول سیستم

اولین کاربر با دسترسی کامل (Super Admin سازمان) ساخته می‌شود.

نام کامل	نام نمایشی مدیر در پورتال. **الزامی.**
ایمیل	ایمیل ورود و دریافت اعلان‌ها. **الزامی.**
نام کاربری	شناسه ورود (در کنار ایمیل). **الزامی.**
رمز عبور	حداقل ۸ کاراکتر؛ پس از نصب قابل تغییر از پروفایل. **الزامی.**
تأیید رمز عبور	باید با رمز عبور یکسان باشد. **الزامی.**

مرحله ۳ — احراز هویت

گزینه‌های کلی

ورود محلی	ورود با ایمیل/نام کاربری و رمز ذخیره‌شده در روم‌چی. معمولاً برای شروع فعال است.
ثبت‌نام خودکار پرسنل	اگر فعال باشد، کاربران جدید می‌توانند خود ثبت‌نام کنند؛ در غیر این صورت فقط دعوت/ایجاد توسط ادمین.
LDAP / AD	ورود از Active Directory یا LDAP سازمان؛ فیلدهای اتصال در صورت فعال‌سازی الزامی‌اند.
Google OAuth	ورود با Google Workspace؛ نیاز به Client ID و Secret از کنسول Google.

فیلدهای LDAP (در صورت فعال‌سازی)

LDAP URL	آدرس سرور، مثلاً `ldap://dc.company.local:389`
Bind DN	کاربر سرویس برای جستجو در دایرکتوری
Bind Password	رمز حساب Bind
Base DN	ریشه جستجوی کاربران، مثلاً `DC=company,DC=local`
User filter	الگوی جستجو؛ `{username}` با ورودی کاربر جایگزین می‌شود

فیلدهای Google OAuth

Client ID	شناسه OAuth از Google Cloud Console
Client Secret	رمز محرمانه OAuth
Redirect URL	آدرس بازگشت؛ معمولاً `https://دامنه-شما/api/auth/google/callback`

مرحله ۴ — SMTP (اختیاری)

برای ارسال ایمیل دعوت، اعلان رزرو و یادآوری. اگر Host خالی باشد، این مرحله رد می‌شود.

Host	آدرس سرور SMTP
Port	پورت (معمولاً 587 TLS یا 465 SSL)
Username / Password	اعتبار SMTP
From Email	آدرس فرستنده در ایمیل‌های خروجی
From Name	نام نمایشی فرستنده

مرحله ۵ — ذخیره‌سازی فایل

مسیر آپلود (Local)	پوشه روی سرور برای لوگو و فایل‌های آپلودی (پیش‌فرض `./uploads`). در نسخه‌های بعد S3/MinIO پشتیبانی می‌شود.

مرحله ۶ — بازبینی و اتمام

خلاصه تنظیمات را بررسی کنید. با «Complete Installation» سازمان، ادمین و تنظیمات در دیتابیس ثبت و ویزارد بسته می‌شود؛ ورود با حساب مدیر ایجادشده فعال است.

پس از نصب

- لوگو، رنگ برند، تقویم و ساختمان‌ها: تنظیمات سازمان در پنل ادمین
- اتاق‌ها و ساختمان: مدیریت اتاق‌ها
- کاربران و نقش‌ها: کاربران و سطوح دسترسی

© رومچی — راهنمای فنی نصب