

4. (1) 第2次进入F后, DISPLAY的内容:

1	11 (当前F的现行活动记录的地址)
0	0 (PP的活动记录的地址)

(2) 栈的内容:

17	11
16	0
15	9 (形参n的值)
14	1 (形参个数)
13	9
12	返回地址
11	4
10	4
9	0
8	10 (形参n的值)
7	1 (形参个数)
6	2
5	返回地址
4	0
3	K
2	0
1	返回地址
0	0

F(9)

F(10)

主程序PP.

5. 11 执行到 11), 调用链为 主程序 Tr → 过程 A → 过程 B

运行栈结构:

20	0
19	13
18	5
17	0
16	0
15	10
14	返回地址
13	5
12	P
11	5
10	0
9	d 的值
8	1
7	2
6	返回地址
5	0
4	d
3	i
2	0
1	返回地址
0	0

过程 B

过程 A

主程序 Tr

(2) 执行到 (2), 调用链为 主程序 Tr → 过程 A → 过程 C

运行栈结构:

20	t
19	13
18	5
17	0
16	0
15	10
14	返回地址
13	5
12	p
11	5
10	0
9	d 的值
8	1
7	2
6	返回地址
5	0
4	d
3	i
2	0
1	返回地址
0	0

过程 C

过程 A

主程序 Tr