

完全正确！ 你的记忆非常精准。

你提到的 **主要参与人 (Primary Actor)**、**次要参与人 (Secondary Actor)**、**基本流程 (Main Flow)**、**替代场景 (Alternative Scenarios)**，正是 **用例 (Use Case)** 文档的标准组成部分。

用例是结构化分析和 UML 中的核心概念，它比用户故事要**严谨、详细、正式**得多。通常一个用例会写成一个表格或文档片段。

下面是一个标准的 **用例规约 (Use Case Specification)** 模板，你可以看到你提到的那些要素都在哪里：

 标准用例模板 (Use Case Template)

1. 基础信息 (Basic Information)

- **用例名称：**简短动宾短语（例如：取款、提交订单）。
- **用例 ID：**如 UC-001。
- **优先级：**高/中/低。

2. 参与者 (Actors) —— 【你要找的】

- **主要参与者 (Primary Actor)：**发起这个用例的人（例如：储户）。
- **次要参与者 (Secondary Actor)：**在过程中配合系统的人或外部系统（例如：银行主机系统、点钞机传感器）。

3. 前置与后置条件 (Preconditions & Postconditions)

- **前置条件：**开始前必须满足的状态（例如：用户已插入银行卡并校验通过）。
- **后置条件：**结束后系统的状态（例如：账户余额减少，产生流水记录）。

4. 基本流程 (Basic/Main Flow) —— 【你要找的】

- *也叫“快乐路径” (Happy Path)，描述一切顺利时的步骤。*
 - 1. 储户选择“取款”服务。
 - 2. 系统提示输入金额。
 - 3. 储户输入 500 元。
 - 4. 系统验证余额充足。
 - 5. 系统指令点钞机出钞。
 - 6. 系统打印凭条并退卡。

5. 扩展流程/替代场景 (Alternative/Exception Flows) —— 【你要找的】

- *描述可能发生的意外、错误或分支路径。*
- **4a. 余额不足：**
 - 4a1. 系统提示“余额不足，请重新输入”。
 - 4a2. 返回步骤 2。
- **5a. 硬件故障（点钞机卡钞）：**
 - 5a1. 系统提示“硬件故障”。
 - 5a2. 系统冲正交易（恢复余额）。

- 5a3. 吞卡或提示联系柜台。

✂ 核心区别：用例 (Use Case) vs 用户故事 (User Story)

既然你之前搞混了，这里有一张对比表帮助你彻底分清它们：

特性	用户故事 (User Story)	用例 (Use Case)
核心理念	对话 (Conversation)	文档 (Documentation)
详细程度	简略，只写意图，细节靠聊	详尽，覆盖所有步骤和分支
侧重点	关注价值 (Value)	关注功能实现逻辑 (Logic)
流程描述	几乎不写，或写在验收标准里	核心内容，通过基本流/扩展流详细描述
谁来写？	产品负责人 (PO) + 团队共创	需求分析师 (BA) 或 系统架构师
适用场景	敏捷开发，需求变化快	瀑布模型，或高风险、复杂的系统（如银行、医疗）
你的问题	参与人、流程通常是隐含的	参与人、流程是显式定义的

总结

- 如果你在写 “As a... I want...”，那是**用户故事**，重点是“我要什么价值”。
- 如果你在写 “Step 1, Step 2, Exception 3a...”，那是**用例**，重点是“系统具体怎么运行”。

所以，你需要写的那些“主要/次要参与人、主流程、异常流程”，**确实是写在用例规约里的**。