

**用户故事 (User Story)** 是敏捷开发 (Agile/Scrum) 中描述需求的核心形式。与传统SRS文档中长篇大论的功能描述不同，用户故事更侧重于**价值和沟通**。

要做好用户故事，你需要掌握以下几个关键环节：**标准模板**、**3C原则**、**INVEST标准**、**验收标准 (AC)** 以及 **拆分技巧**。

---

## 1. 标准格式 (The Template)

用户故事通常写在一张便利贴或电子卡片上，遵循经典的“三段式”句法：

**作为一个 <角色 (Role)>， 我想要 <功能/活动 (Feature/Activity)>， 以便于 <商业价值/目的 (Benefit/Value)>。**

- **角色**：谁在使用？（要具体，不要只写“用户”，最好写“管理员”、“初次访问者”、“VIP会员”）。
- **功能**：要做什么？
- **价值**：为什么要做？（这是最重要的部分，如果没有价值，就不值得做）。

### ☑ 举例：

“作为一个 **经常出差的商务人士**（角色）， 我想要 **在无网络状态下查看已下载的邮件**（功能）， 以便于 **在飞机上也能处理工作**（价值）。”

---

## 2. 核心理念：3C 原则

用户故事不仅仅是一句话，它是一个过程。Ron Jeffries 提出了 **3C 模型**：

1. **卡片 (Card)**：
  - 即上面那句标准格式的话。它只是一个“占位符”，用来提醒我们在将来需要讨论这个需求。
2. **交谈 (Conversation)**：
  - **最关键的一步**。产品经理 (PO)、开发人员和测试人员围在一起讨论细节。
  - 细节不是写出来的，是谈出来的。通过沟通，明确UI交互、异常流程、业务规则。
3. **确认 (Confirmation)**：
  - 即**验收标准 (Acceptance Criteria, AC)**。
  - 确定“做成什么样才算完工”。

---

## 3. 如何判断故事写得好？(INVEST 原则)

写完一个故事后，用 **INVEST** 模型来检查它是否合格：

- **I - Independent (独立的)**：
  - 故事之间尽量解耦，不仅依赖其他故事的完成。这样可以灵活调整优先级。
- **N - Negotiable (可协商的)**：
  - 故事不是签署的合同。在开发开始前，细节是可以调整的。
- **V - Valuable (有价值的)**：
  - 必须对客户或用户产生价值。不要写纯技术语言（如“创建一个数据库表”不是用户故事，是技术任务）。
- **E - Estimable (可估算的)**：

- 开发人员看到故事后，应该能大致评估出需要多少工作量（故事点）。如果无法估算，说明需求太模糊或太大了。
- **S - Small (小的):**
  - **原则：一个故事必须能在一个迭代 (Sprint) 内完成。** 如果太大，就必须拆分。
- **T - Testable (可测试的):**
  - 必须有明确的验收标准，测试人员知道怎么测，开发人员知道怎么才算做完。

---

## 4. 验收标准 (Acceptance Criteria, AC)

AC 是用户故事的“定义完成 (Definition of Done)”。没有 AC 的故事是无法开发的。

**写法 1：列表法 (简单)** 针对“用户登录”的故事：

- ☐ 输入正确的用户名和密码，登录成功，跳转首页。
- ☐ 密码错误时，提示“密码错误”。
- ☐ 连续输错5次，锁定账号10分钟。

**写法 2：Gherkin 语法 (BDD 行为驱动开发常用)**

**Given (假如)** 用户在登录页面 且 账号已注册 **When (当)** 用户输入错误的密码并点击登录 **Then (那么)** 系统应显示红色错误提示“密码无效” 且 停留在当前页

---

## 5. 如何处理“大”需求? (Epic vs Story)

在项目初期，需求往往很大，这时候我们称之为 **史诗 (Epic)**。你需要像切蛋糕一样把它切碎。

- **层级结构：**
  1. **Epic (史诗)**：比如“会员积分系统”。（太大，做不完）
  2. **User Story (用户故事)**：比如“用户查看积分”、“用户兑换礼品”。（可以在一个冲刺完成）
  3. **Task (任务)**：比如“设计积分表”、“开发查询接口”。（这是开发人员具体要做的事，通常不写在故事描述里，而是作为子任务）。
- **拆分技巧：**
  - **按流程拆**：先做“注册”，再做“登录”，再做“找回密码”。
  - **按数据类型拆**：先支持“中文搜索”，再支持“英文搜索”。
  - **按平台拆**：先做“Web版”，再做“iOS版”。
  - **按快乐/痛苦路径拆**：先做“正常支付成功”（快乐路径），再做“支付失败/退款”（异常路径）。

---

## 6. 实操流程总结

如果你正在负责一个敏捷项目，操作步骤如下：

1. **召开故事编写工作坊**：召集干系人 (Stakeholders) 和团队。
2. **定义用户画像 (Personas)**：明确“谁”是用户（例如：忙碌的家庭主妇、精明的股票交易员）。
3. **头脑风暴**：大家把需求写在便利贴上，贴在白板上。
4. **整理与归类**：将相关的便利贴归为一组（形成 Epic），剔除重复的。
5. **编写故事卡**：使用“As a... I want... So that...”格式规范化。

#### 6. 估算与优先级：

- PO 决定哪个先做（优先级）。
- 开发团队决定这个难不难（估算故事点）。

#### 7. 添加 AC：在进入开发迭代前，补充完整的验收标准。

### 总结

做好用户故事的核心在于：**不要把它当成一份“写完就扔给开发”的文档，而是一个“开启对话”的工具。** 只有通过持续的沟通（Conversation）和明确的验收标准（Confirmation），才能保证开发出的软件是用户真正想要的。