

Treat the following exercises:

- I. Write a Java Applet that uses two buttons, the first one permits to open a window titled « Open Counter » and the second one permits to close it. In this window, it is required to display a message indicating how many times the window is opened. Example, for the first time, the message will be « Window is opened 1 time ». (5 pts)
- II. Write a Java program that permits, from an URL, to read and display the content of the text file:
<http://www.ipnet.lb/subjects.txt>. (4 pts)
- III. Write a Java program that uses two threads permitting to display two series of numbers:
The first series from 10 to 1, the second series from 1 to 10. Displaying should be as follow: (4 pts)
Thread 1: 10, Thread 2 : 1
Thread 1: 9, Thread 2 : 2
Thread 1: 8, Thread 2 : 3
- IV. Given a class **Employee** described by: (7 pts)
- Number (integer),
 - Name (String)
 - Address (String)
- a) Implement the class **Employee** with its constructor. With each new employee, the constructor must write in a text file one line representing the employee's information.
- b) Write a method in the class **Employee** that accepts a string representing the name of a text file as a parameter. This method will display employees' information row by row (each employee in a row).
Use exception procedures to control your code.
- c) Write a method in the class **Employee** that accepts a string representing the name of a text file as a parameter, and that returns the number of employees that are recorded in the text file.

Traiter les exercices suivants:

- I. Ecrire une Java Applet qui utilise deux boutons, le premier bouton permet d'ouvrir une fenêtre intitulée « Compteur d'ouverture » et le deuxième bouton permet de la fermer. Dans cette fenêtre, il faut afficher un message qui indique combien de fois cette fenêtre a été ouverte. Par exemple, pour la première fois, le message sera « Fenêtre est ouverte 1 fois ». (5 pts)
- II. Ecrire un programme Java qui permet, à partir d'un URL, de lire et d'afficher le contenu du fichier texte :
<http://www.ipnet.lb/subjects.txt>. (4 pts)
- III. Ecrire un programme Java qui utilise deux threads permettant d'afficher deux séries de nombres :
La première série de 10 à 1, la deuxième série de 1 à 10. L'affichage doit être de la façon suivante : (4 pts)
Thread 1: 10, Thread 2 : 1
Thread 1: 9, Thread 2 : 2
Thread 1: 8, Thread 2 : 3
- IV. Soit une classe **Employé** décrit par: (7 pts)
- Numéro (integer),
 - Nom (String)
 - Adresse (String)
- a) Implémenter la classe **Employé** avec son constructeur. Avec chaque création d'un nouvel employé, le constructeur doit écrire dans un fichier texte une ligne représentant les informations de l'employé.
- b) Ecrire une méthode dans la classe **Employé** qui accepte en paramètre une chaîne qui représente le nom d'un fichier texte. Cette méthode affichera les informations des employés ligne par ligne (chaque employé sur une ligne).
Utiliser les procédures d'exception pour contrôler votre code.
- c) Ecrire une méthode dans la classe **Employé** qui accepte en paramètre une chaîne qui représente le nom d'un fichier texte et qui retourne le nombre d'employés qui sont enregistrés dans ce fichier texte.