

Treat the following exercises: (5 pts/exercise)

1. Write the skeleton of an HTML page with the definition of the title in the head tag, and the definition of the colors in the body tag. Add the necessary JavaScript code permitting to display in an HTML table all the properties of an HTML document: its colors, its title, the date of last modification, its address and the incoming address of the visitor.
2. Write an HTML page that displays the multiplication table of integers between 1 to 9 by using a JavaScript function.
3. Write a JavaScript code that includes a scrolling list and a textbox. The scrolling list will consist of course names. When you select a course from the list, the coefficient will appear in the textbox. Examples: (XML, 10), (JavaScript, 8), (UML, 14)...
4. Write a JavaScript code that displays two text box: the first one named (**counter**), the second one named the (**last counter**) and four buttons (**start**, **stop**, **continue**, **reset**). When the user clicks on the button “**start**” the (**counter**) starts without stopping. When the user clicks on the button “**stop**” the (**counter**) stops. When the user clicks on the button “**continue**” the (**counter**) restarts from the stop point. When the user clicks on the button “**reset**”, the value of the (**counter**) moves to the (**last counter**) and the (**counter**) stops and resets to zero.

Traiter les exercices suivants: (5 pts/exercice)

1. Écrire le squelette d'une page HTML avec la définition du titre dans l'en-tête, et la définition des couleurs dans la balise BODY. Ajouter le code JavaScript permettant de visualiser sous forme de tableau HTML toutes les propriétés d'un document HTML : ses couleurs, le titre, la date de dernière modification, son adresse et l'adresse de provenance du visiteur.
2. Écrire une page HTML qui affiche la table de multiplication pour les entiers compris entre 1 et 9 en utilisant une fonction JavaScript.
3. Écrire un code JavaScript comprenant une liste déroulante et un champ de texte. La liste déroulante sera composée de noms de cours. Quand on sélectionnera un cours de la liste, le coefficient s'affichera dans le champ de texte. Exemples : (XML, 10), (JavaScript, 8), (UML, 14)...
4. Écrire un code JavaScript qui affiche deux champs de texte: le premier nommé (**compteur**), le deuxième nommé (**dernier compteur**) et quatre boutons (**start**, **stop**, **continue**, **reset**). Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton “**start**” le (**compteur**) démarre sans arrêt. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton “**stop**” le (**compteur**) s'arrête. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton “**continue**” le (**compteur**) redémarre du point d'arrêt. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton “**reset**”, la valeur du (**compteur**) se déplace au (**dernier compteur**) et le (**compteur**) s'arrête et se remet à zéro.