

Treat the following questions:

- I. Write a PHP function named *func* as follows: (2 pts)
- The function accepts an integer parameter \$x.
 - The function should calculate and then return the sum $(0 + 1 + 8 + 27 + \dots + x^3)$ if $x \geq 0$, otherwise -909.
- II. Write a PHP script called *ecrit.php* that writes the string “LT - Session II - 2017” to a text file named *fichier.txt*, each word on a separate line. After that, write another PHP script called *lit.php* that reads *fichier.txt* and displays its content in the HTML document. (3 pts)
- III. Write a PHP script called *wdt.php* that creates a session named AUJ and a cookie named MAI. (4 pts)
AUJ and MAI should contain the current date and time respectively. After that, write another PHP script called *rdt.php* that reads the session AUJ and the cookie MAI, then displays them in the HTML document, each one on a separate line.
- IV. Write a PHP function named *search* as follows: (5 pts)
- The function accepts as parameters an array \$tab of strings and a string \$chaine.
 - The function should determine and then return the first position of \$chaine in \$tab if found, otherwise -7.
 - After that, create an array called \$t with the following values: Paris, London and Madrid.
 - Then, call *search* and pass \$t and Madrid to it. Display the returned value in the current HTML document.
 - Finally, call *search* and pass \$t and Beirut to it. Display the returned value in the current HTML document.
 - Note that the returned values should be displayed on the same line and separated by a space character.
- V. Assume that a MySQL database is already created with the following characteristics: (6 pts)
- Server name: 127.0.0.1
 - Database name: CompanyDB
 - Login name: sabine
 - Login password: sherine
 - SQL table:

Company		
cid	int	not null
longName	char(30)	not null
shortName	char(10)	not null
nbEmployees	smallint	not null
domain	char(40)	not null
registrationDate	date	not null

- Create a PHP script that inserts the following data into Company:
 - cid: 777
 - Long Name: Al Mawaheb Bank SAL
 - Short Name: AMB SAL
 - Number of Employees: 5000
 - Domain: Banking
 - Registration Date: 13 April 2014
- The PHP script should display in the HTML document an appropriate message if the insertion succeeded, otherwise an error message must be displayed.

Traiter les questions suivantes :

- I.** Ecrire en PHP une fonction nommée *func* comme suit: (2 pts)
- La fonction accepte un paramètre \$x du type integer.
 - La fonction devrait calculer puis retourner la somme $(0 + 1 + 8 + 27 + \dots + x^3)$ si $x \geq 0$, sinon -909 .
- II.** Ecrire en PHP un script appelé *ecrit.php* qui écrit la string “LT - Session II - 2017” dans un fichier texte nommé *fichier.txt*, chaque mot sur une ligne séparée. Ensuite, écrire en PHP un autre script appelé *lit.php* qui lit le fichier *txt* et affiche son contenu dans le document HTML. (3 pts)
- III.** Ecrire en PHP un script appelé *wdt.php* qui crée une session nommée AUJ et un cookie nommée MAI. (4 pts)
AUJ et MAI devraient contenir la date et l’heure courante respectivement. Ensuite, écrire en PHP un autre script appelé *rdt.php* qui lit la session AUJ et le cookie MAI, puis les affiche dans le document HTML, chacune sur une ligne séparée.
- IV.** Ecrire en PHP une fonction nommée *search* comme suit: (5 pts)
- La fonction accepte comme paramètres un array \$tab de strings et une string \$chaine.
 - La fonction devrait déterminer puis retourner la première position de \$chaine dans \$tab si trouvée, sinon -7.
 - Ensuite, créer un array appelé \$t avec les valeurs suivantes: Paris, London et Madrid.
 - Ensuite, appeler *search* et lui passer \$t et Madrid. Afficher la valeur retournée dans le document HTML courant.
 - Finalement, appeler *search* et lui passer \$t et Beirut. Afficher la valeur retournée dans le document HTML courant.
 - Noter que les valeurs retournées devraient être affichées sur la même ligne et séparées par un caractère d’espace.
- V.** Assumer qu’une base de données MySQL est déjà créée avec les caractéristiques suivantes: (6 pts)
- Nom du serveur: 127.0.0.1
 - Nom de la base de données: CompanyDB
 - Nom du login: sabine
 - Nom du mot de passe: sherine
 - Table SQL:
- | Company | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>cid</u> | <u>int</u> | <u>not null</u> |
| <u>longName</u> | <u>char(30)</u> | <u>not null</u> |
| <u>shortName</u> | <u>char(10)</u> | <u>not null</u> |
| <u>nbEmployees</u> | <u>smallint</u> | <u>not null</u> |
| <u>domain</u> | <u>char(40)</u> | <u>not null</u> |
| <u>registrationDate</u> | <u>date</u> | <u>not null</u> |
- Créer en PHP un script qui insère les données suivantes dans Company :
 - cid: 777
 - Long Name: Al Mawaheb Bank SAL
 - Short Name: AMB SAL
 - Number of Employees: 5000
 - Domain: Banking
 - Registration Date: 13 April 2014
 - Le script PHP devrait afficher dans le document HTML un message approprié si l’insertion a réussie, sinon un message d’erreur doit être affiché.