

Treat the following questions:

I- Define the following terms:

(4 pts)

- a) Session
- b) Cookie
- c) HTTP Protocol
- d) PHP

II- Explain each line in the following PHP program:

(3 pts)

Line #	PHP Code
1	<?php
2	session_start();
3	\$_SESSION["X"] = date("h:i:s");
4	setcookie("Y", date("Y-m-d"));
5	echo \$_SESSION["X"];
6	echo " ";
7	echo \$_COOKIE["Y"];
	?>

III- Write a PHP function named *factorial* as follows:

(4 pts)

- The function accepts an integer parameter \$n.
- The function should calculate and then return \$n! (\$n factorial) if \$n is positive or null and returns -1 otherwise.

IV- Write a PHP script that writes the content of \$_GET to a text file named get.txt, each array element must be put on a separate line.

(3 pts)

V-

(6 pts)

- Assume that a MySQL database is already created with the following characteristics:
 - Server name: 127.0.0.1
 - Database name: Cars
 - Login name: hilal
 - Login password: sultan
 - SQL table:

Car		
cid	int	not null
brand	char(30)	not null
model	char(20)	not null
regDate	date	not null

- Create a PHP script that modifies the data of the car having CID = 123 as follows:
 - Brand: Toyota
 - Model: Yaris
 - Registration Date: 21 January 2018
- The PHP script should display in the HTML document an appropriate message if the modification succeeded otherwise an error message must be displayed.

Traiter les questions suivantes :

I- Définir les termes suivants :

(4 pts)

- a) Session
- b) Cookie
- c) Protocole HTTP
- d) PHP

II- Expliquer chaque ligne du programme PHP suivant :

(3 pts)

Line #	PHP Code
1	<?php
2	session_start();
3	\$_SESSION["X"] = date("h:i:s");
4	setcookie("Y", date("Y-m-d"));
5	echo \$_SESSION["X"];
6	echo " ";
7	echo \$_COOKIE["Y"];
	?>

III- Ecrire en PHP une fonction nommée *factorial* comme suit:

(4 pts)

- La fonction accepte comme paramètre \$n du type integer.
- La fonction devrait calculer puis retourner \$n! (factoriel \$n) si \$n est positif ou nul et retourne -1 sinon.

IV- Ecrire en PHP un script qui écrit le contenu du \$_GET dans un fichier texte nommé get.txt, chaque élément du tableau doit être mis sur une ligne séparée.

(3 pts)

V-

(6 pts)

- Assumer qu'une base de données MySQL est déjà créée avec les caractéristiques suivantes:
 - Nom du serveur: 127.0.0.1
 - Nom de la base de données: Cars
 - Nom du login: hilal
 - Nom du mot de passe: sultan
 - Table SQL:

Car		
cid	int	not null
brand	char(30)	not null
model	char(20)	not null
regDate	date	not null

- Créer en PHP un script qui modifie les données de la voiture (car en anglais) ayant CID = 123 comme suit :
 - Brand: Toyota
 - Model: Yaris
 - Date De Régistration: 21 Janvier 2018
- Le script PHP devrait afficher dans le document HTML un message approprié si la modification a réussie sinon un message d'erreur doit être affiché.