

Traiter les exercices suivants:

I. Le fichier source du tableau suivant est un document XML. Réécrire la source de document XML correspondante dans cette condition:

- Le nom de l'élément racine est Articles.
- Le nom des balises nœuds est le nom des lignes de la table donnée.
- Le nom des sous-balises (des nœuds) est le nom des colonnes de la table donnée.
- La sous-étiquette de séquence n'existe pas dans la source du document XML, elle indique l'ordre de la balise initiale dans ce document.

(5 pts)

Articles					
	Title	Type	Date	Sequence	notes
CD	My Story	Drama	4-5-1960	2	Film
CD	LOVE's	Romance	7-1-2000	4	Story
Book	Cold War	History	3-8-1990	1	History
Book	OS	System	1-9-1999	5	Scientific
Newspaper	Lsafir	News	1-1-1975	6	Good
Newspaper	Lnahar	News	1-1-1977	3	Good

II. Ecrire un fichier DTD externe correspondant au document XML suivant. Vous devez également définir dans votre fichier DTD des entités générales pour réduire la redondance des balises dans le document XML. Ensuite, réécrire le document XML suivant en utilisant l'entité définie, ajouter la balise nécessaire pour lier votre nouveau document XML à votre fichier DTD et ajouter deux nouveaux étudiants.

(6 pts)

```
<?xml version = "1.0" ?>
<University>
  <student>
    <IDS> 101</IDS>
    <Name>Samir Hala</Name>
    <Email>samirhala@gmail.com</Email>
    <Phone>961 03 678 876</Phone>
    <university_Name>Lebanon University</university_Name>
    <Address> Hadat </Address>
    <branch> 1</branch>
  </student>
  <student>
    <IDS> 102</IDS>
    <Name>Salem Diala</Name>
    <Email>dialasalem@gmail.com</Email>
    <Phone>961 71 987 123 </Phone>
    <university_Name>Lebanon University</university_Name>
    <Address> Hadat </Address>
    <branch> 1</branch>
  </student>
  <student>
    <IDS> 103</IDS>
    <Name>Elham Alrais</Name>
    <Email>elhamrais@hotmail.com</Email>
    <Phone>961 70 918 273</Phone>
    <university_Name>Lebanon University</university_Name>
    <Address> Hadat </Address>
    <branch> 1</branch>
  </student>
  ....
</University>
```

III. Ecrire un fichier XSL pour transformer le contenu du document XML suivant en deux tables HTML: La première pour la langue française et la seconde pour la langue anglaise. N'oublier pas de nommer la colonne des tables comme le nom des balises. (5pts)

```
<?xml version= "1.0" encoding= "UTF-16"?>
<schedules>
  <course lang= "FR" code= "X1" >
    <titre> XML </titre>
    <jour> lundi </jour>
    <professeur > Nabil Baze</professeur>
    <temps> 2 H @ 10 AM</temps>
    <sall> B101</sall>
  </course>
  <course lang= "En" code= "UML1" >
    <title> UML </title>
    <jour> Tuesday </day>
    <teacher > Jamal Azez</teacher>
    <time> 2 H @ 10 AM</time>
    <hall>A102</hall>
  </course>
  <course ...> </course>
  <course ...> </course>
</schedules>
```

IV. Ecrire le fichier de schéma correspondant au fichier XML suivant. Dans le fichier XML donné, ajouter l'espace de nom (name space) nécessaire et créer un lien vers votre fichier de schéma dans la balise d'élément racine du document XML (réécrire uniquement la balise d'élément racine). (4 pts)

```
<?xml version= "1.0" ?>
<person_address>
  <address type= "Lebanon-address ">
    <name> Samir Alhoss </name>
    <street> Alhamra </street>
    <city> Beirut </city>
    < building > Alariss</building>
    <phone> 01765495</phone>
  </address>
  <address type= "Lebanon-address ">
    <name> Salem Alkodarji </name>
    <street> haret hrake </street>
    <city> Hara </city>
    < building > Alkasfe</building>
    <phone> 01566899</phone>
  </address>

  <address type= "Lebanon-address ">
    <name> Jamila Aldibce </name>
    <street> Aine alromana </street>
    <city> Alay </city>
    <building> Aldibec</building>
    <phone> 05575757</phone>
  </address>
</person_address>
```