

الإختصاص والرمز : المعلوماتية: فرع البرمجيات (١٥٣٠١) - (١٦٨٠٢)
المادة : لغة Java المتطورة
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (٨)
المدة : ٤٥ دقيقة

Entourez la réponse correcte:

- 1- Laquelle de ces classes est utilisée pour les opérations d'entrée et de sortie lorsque vous travaillez avec des octets? (1pt)
 - a- InputStream
 - b- Reader
 - c- Writer
 - d- Toutes les Réponses
- 2- Laquelle de ces classes est utilisée pour lire les octets dans un fichier? (1pt)
 - a- FileReader
 - b- FileWriter
 - c- FileInputStream
 - d- InputStreamReader
- 3- Laquelle de ces méthodes de « InputStream » est utilisée pour lire la représentation entière de la prochaine entrée d'octet disponible? (1pt)
 - a- read()
 - b- scanf()
 - c- get()
 - d- getInteger()
- 4- Lequel de ces types de données est renvoyé par chaque méthode de OutputStream? (1pt)
 - a- int
 - b- float
 - c- byte
 - d- Aucune Réponse
- 5- Laquelle de ces méthodes est une méthode pour effacer toutes les données présentes dans les tampons de sortie? (1pt)
 - a- clear()
 - b- flush()
 - c- fflush()
 - d- close()
- 6- Lequel de ces processus consiste à extraire / supprimer l'état d'un objet d'un flux? (1pt)

Serialization

 - a- Externalization
 - b- File Filtering
 - c- Deserialization
- 7- Quelle sera la sortie du code Java suivant? (1 ½ pt)

```
1- import java.io.*;
2- class streams
3- {
4-     public static void main(String[] args)
5-     {
6-         try
7-         {
8-             FileOutputStream fos = new FileOutputStream("serial");
9-             ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
10-            oos.writeInt(5);
11-            oos.flush();
12-            oos.close();
13-        }
14-        catch(Exception e)
15-        { System.out.println("Serialization" + e);
16-          System.exit(0);
17-        }
18-    }
19-    try
20-    {
21-        int z;
22-        FileInputStream fis = new FileInputStream("serial");
23-        ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
24-        z = ois.readInt();
25-        ois.close();
```

```

25- System.out.println(x);
26- }
27- catch (Exception e)
28- { System.out.print("deserialization");
29- System.exit(0);
30- }
31- }
32- }

```

- a- 5
- b- void
- c- serialization
- d- deserialization

8- Laquelle de ces méthodes est une méthode de la classe « ObjectInputStream » utilisée pour dé-sérialiser un objet d'un flux? (1pt)

- a- int read()
- b- void close()
- c- Object readObject()
- d- Object WriteObject()

9- Laquelle de ces fonctions est appelée pour afficher la sortie d'une applet? (1pt)

- a- display()
- b- paint()
- c- displayApplet()
- d- printApplet()

10- Laquelle de ces méthodes peut être utilisée pour afficher une chaîne dans une applet? (1pt)

- a- display()
- b- print()
- c- drawString()
- d- transient()

11- Quel est affiché dans l'applet créé par le programme Java suivant? (1pt)

```

1. import java.awt.*;
2. import java.applet.*;
3. public class myapplet extends Applet
4. {
5.     public void paint(Graphics g)
6.     {
7.         g.drawString("A Simple Applet", 20, 20);
8.     }
9. }

```

- a- A Simple Applet
- b- A Simple Applet 20 20
- c- Compilation Error
- d- Runtime Error

12- Lequel de ces packages contient toutes les classes et méthodes requises pour une gestion uniforme en Java? (1pt)

- a- java.applet
- b- java.awt
- c- java.event
- d- java.awt.event

13- Qu'est-ce qu'un listener dans le contexte de la gestion des événements? (1pt)

- a- Un écouteur (listener) est une variable qui est notifiée lorsqu'un événement se produit
- b- Un écouteur (listener) est un objet qui est notifié lorsqu'un événement se produit
- c- Un écouteur (listener) est une méthode qui est notifiée lorsqu'un événement se produit
- d- Aucune Réponse

14- Le hashmap est-il une collection ordonnée? (½ pt)

- a- True
- b- False

15- Lequel des éléments ci-dessous n'implémentent pas une « Map interface »? (1pt)

- a- HashMap
- b- Hashtable
- c- EnumMap
- d- Vector

16- Lequel des éléments suivants sont utilisé pour annuler une transaction JDBC? (1pt)

- a- rollback()
- b- rollforward()
- c- deleteTransaction()
- d- RemoveTransaction()

17- Lequel de ces types renvoie la méthode hasNext () d'un itérateur? (1pt)

- a- Integer
- b- Double
- c- boolean
- d- Collections Object

18- Laquelle de ces méthodes est utilisée pour obtenir un itérateur au début de la collection? (1pt)

- a- start()
- b- begin()
- c- iteratorSet()
- d- iterator()

19- Quelle méthode peut définir ou modifier le texte d'une étiquette? (1pt)

- a- setText()
- b- getText()
- c- Toutes les Réponses
- d- Aucune Réponse

20- Quelle classe fournit de nombreuses méthodes de programmation graphique? (1pt)

- a- java.awt
- b- java.Graphics
- c- java.awt.Graphics
- d- Aucune Réponse