

المعدل : (١٢)
المدة : ٤٥ دقيقة

الإختصاص والرمز : المعلوماتية: فرع البرمجيات (١٦٨٠٩)
المادة : لغة PHP و SQL و JAVASCRIPT
المستندات المسموح بها : لا شيء

Entourez la réponse correcte: (1 point / question)

SQL -PHP:

1. Laquelle des instructions PHP suivantes stockera 111 dans la variable num?
i) int \$num = 111;
ii) int mum = 111;
iii) \$num = 111;
iv) 111 = \$num;
a. i) et ii)
b. i), ii), iii) et iv)
c. seulement iii)
d. seulement i)
2. Un petit fichier que le serveur intègre sur l'ordinateur de l'utilisateur?
a. Session
b. File
c. Web browser
d. Cookie
3. Laquelle des instructions conditionnelles est / sont supportées par PHP?
i) if statements
ii) if-else statements
iii) if-elseif statements
iv) switch statements
a. Only i)
b. i), ii) and iv)
c. ii), iii) and iv)
d. i), ii), iii) and iv)
4. Quelle sera la sortie du code PHP suivant?

```
<?php  
$scars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");  
echo "My car is a {"$scars[0]}";  
?>
```


a. My car is a Volvo.
b. My car is a BMW.
c. My car is a Toyota.
d. Error.
5. Quelle sera la sortie du code PHP suivant?

```
<?php  
for ($x = 1; $x < 10; $x++)  
  for ($y = 1; $y < 5; $y++)  
    print "Hello";  
?>
```


a. Hello....36 times.
b. Hello....45 times.
c. Hello....50 times.
d. Hello....40 times.
6. Que fait le mot clé DESC dans la requête suivante?

```
SELECT *  
FROM MY_TABLE  
WHERE ID > 0  
ORDER BY ID, NAME DESC
```


a. Cela provoque le tri de l'ensemble de données renvoyé par la requête par ordre décroissant.
b. Cela provoque le tri des lignes avec le même ID par NOM dans l'ordre croissant.
c. Cela provoque le tri des lignes avec le même ID par NOM dans l'ordre décroissant.
d. Cela provoque le tri des lignes par NOM d'abord, puis par ID.

7. Lequel des éléments suivants ne doit pas être utilisé lors de l'envoi de mots de passe ou d'autres informations sensibles?
 - a. GET.
 - b. POST.
 - c. REQUEST.
 - d. NEXT.
8. Laquelle des instructions suivantes est utilisée pour créer une table?
 - a. CREATE TABLE table name (column name column_type);
 - b. CREATE table name (column type column name);
 - c. CREATE table name (column name column type);
 - d. CREATE TABLE table_name (column_type column_name);
9. Quelle méthode récupère chaque ligne du résultat de l'instruction préparée et affecte les champs aux résultats liés?
 - a. get_row()
 - b. fetch_row()
 - c. fetch()
 - d. mysqli_fetch_row()
10. Quelle sera la sortie du code PHP suivant?


```
<?php
$a = 10;
$b = 11;
if ($a < ++$a || $b < ++$b)
    print "hello";
else
    print "hi";
?>
```

 - a. hi.
 - b. hello.
 - c. error.
 - d. no output.
11. Quelle sera la sortie du code PHP suivant?


```
<?php
function 2myfunc()
{
    echo "Hello World";
}
2myfunc();
?>
```

 - a. Hello World.
 - b. No Output.
 - c. ERROR.
 - d. Aucune des réponses.

JAVASCRIPT:

1. Lequel des suivants n'est pas de types de données JavaScript ?
 - a. Non défini (Undefined).
 - b. Nombre (Number).
 - c. Booléen (Boolean).
 - d. Float.
2. Choisissez la syntaxe JavaScript correcte pour modifier le contenu du code HTML suivant.
 - a. document.getElementById("letsfindcourse").innerHTML = "I am a letsfindcourse";
 - b. document.getElementById ("letsfindcourse").innerHTML = "I am a letsfindcourse";
 - c. document.getId ("letsfindcourse") = "I am a letsfindcourse";
 - d. document.getElementById ("letsfindcourse").innerHTML = I am a letsfindcourse;
3. Laquelle des éléments suivants est la syntaxe correcte pour afficher « Letsfindcourse » dans une zone de message à l'aide de JavaScript ?
 - a. alert-box("Letsfindcourse");
 - b. confirm("Letsfindcourse");
 - c. msgbox("Letsfindcourse");
 - d. alert("Letsfindcourse");

4. Quelle sera la sortie du code Javascript suivant ?

```
var string1 = "Letsfindcourse";  
var intvalue = 30;  
alert( string1 + intvalue )
```

- a. Letsfindcourse 30
- b. 30
- c. Letsfindcourse30
- d. Exception

5. Quel symbole est utilisé pour les commentaires en Javascript ?

- a. \\
b. //
c. * *\
- d. * */

6. Qu'est-ce que la définition d'une valeur indéfinie en JavaScript ?

- a. La variable utilisée dans le code n'existe pas.
- b. La variable n'est attribuée à aucune valeur.
- c. La propriété n'existe pas.
- d. Tout ce qui précède

7. Quel opérateur compare 2 variables par la valeur et le type ?

- a. ===
- b. ==
- c. =
- d. Aucune des réponses.

8. Si vous utilisez parseInt() pour convertir une chaîne contenant une valeur décimale ?

- a. Lance une erreur (Throws Error).
- b. Il renvoie les valeurs décimales sous forme de chaîne.
- c. Il renvoie uniquement la partie entier du nombre.
- d. Aucune des réponses.

9. Quelle est la sortie de Javascript suivant ?

```
var a = 'letsfind';  
var b = 'course';  
var c = a/b;  
document.write(c);
```

- a. letsfindcourse
- b. letsfind/course
- c. NaN
- d. Aucune des réponses.