

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les exercices suivants:

I- Choisir la réponse correcte: (1 pt/réponse correcte)

1- Laquelle des chaînes suivantes est un nom XML correct?

- a- _myElement
- b- my Element
- c- #myElement

2- Lequel des documents XML suivants est bien formé?

- a- `<firstElement>some text goes here<
<SecondElement>another text goes here</Secondelement>
</firstElement>`
- b- `<firstElement>some text goes here</firstelement>
<SecondElement> another text goes here</SecondElement>`
- c- `<firstElement>some text goes here
<secondElement> another text goes here</firstElement>
</secondElement>`

3- L'utilisation d'une DTD dans le développement XML est:

- a- Requisite lors de la validation de documents XML
- b- N'est plus nécessaire après la personnalisation de l'éditeur XML
- c- Utilisée pour diriger la conversion à l'aide d'un processeur XSLT

4- Les entités paramètres peuvent apparaître dans:

- a- xml file
- b- dtd file
- c- a et b

5- La syntaxe de l'entité de paramètre est :

- a- `<! ENTITY % NAME DEFINITION>`
- b- `< ENTITY % NAME DEFINITION>`
- c- `<! ENTITY $ NAME DEFINITION>`

6- Le modèle par défaut pour le type complexe, dans les schémas XML pour l'élément est :

- a- textOnly
- b- elementOnly
- c- no default type

7- Pour correspondre au nœud racine dans la transformation XSLT, la syntaxe sera :

- a- `<xsl:template match="Document">`
- b- `<xsl:template match="Root">`
- c- `<xsl:template match="/">`

8- L'objet de mise en forme XSL qui garde le contenu du corps du tableau :

- a- table
- b- table-content
- c- table-body

9- Laquelle des propositions suivantes indique au navigateur quelle feuille de style à utiliser ?

- a- `<xml:stylesheet type="text/xsl" href="cd.xsl">`
- b- `<xml:stylesheet type="text/xsl" xsl="cd.xsl">`
- c- `<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="cd.xsl"?>`

10- Qu'est-ce qu'un espace de noms XML?

- a- Un ensemble de noms appliqués à des espaces spécifiques dans un document XML, tels que l'en-tête et le corps
- b- Un ensemble de noms représentant un vocabulaire XML spécifique
- c- Un ensemble de noms pour les documents XML appartenant à un vocabulaire particulier

II- Ecrire la syntaxe du schéma pour chacune des DTD et des cardinalités suivantes: (2 pts)

DTD	Schema
<!ELEMENT Name (#PCDATA)	
<!ELEMENT Language (English French)> <!ELEMENT English (#PCDATA) <!ELEMENT French (#PCDATA)	
Cardinalities	
?	
+	

III- Soit le document XML suivant: (3 pts)

```
1: <LT>
2:   <A id = "a1"/>
3:   <A id = "a2"/>
4:   <A name = "aaa "/>
5:   <A namee = "aaa"/>
6:   </A>
7: </LT>
```

Donner le (s) numéro (s) de ligne sélectionné (s) par les requêtes XPATH suivantes (si les nœuds s'étendent sur plusieurs lignes, indiquer le nombre de lignes de début et de fin)

- //A[@id]
- //A[@name]
- //A[@*]
- //A[not(@*)]
- //A[@id='a1']
- //A[normalize-space(@name)='aaa']

IV- Soit le document XML suivant: (5 pts)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book category="cooking">
    <title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author>
    <year>2005</year>
    <price>30.00</price>
  </book>
  <book category="children">
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book category="web">
    <title lang="en">Learning XML</title>
    <author>Erik T. Ray</author>
    <year>2003</year>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>
```

- a- Ecrire le fichier DTD correspondant pour le document XML ci-dessus.
- b- Afficher, à l'aide d'un fichier XSLT, les données du document XML ci-dessus dans un tableau.