

Treat the following questions:

الإجابات على "كّراس الإجابة"

I- Choose the correct answer(s): (1pt/question)

1- PHP Stands for:

- a- Hyper Markup Processor.
- b- Hyper Markup Preprocessor.
- c- Hypertext Preprocessor.

2- PHP is a scripting language using:

- a- Server-side
- b- Client-side
- c- Browser-side

3- What will be the output of the following PHP code?

```
<?php
    $n1='Sally';
    $n2=&$n1;
    $n2="My name is $n2";
    echo $n1;
    echo $n2;
?>
```

- a- My name is SallyMy name is Sally.
- b- My name is Sally Sally.
- c- My name is SallySally.

4- To store information in the user's computer, we use:

- a- \$_session
- b- \$_cookie
- c- Both (a) and (b)

5- to return a part of a string in PHP, we use the function:

- a- substr().
- b- explode().
- c- implode().

6- What is the correct syntax in JavaScript to display "LT inf" inside the web page ?

- a- document.write("LT inf");
- b- system.out.println("LT inf");
- c- println("LT inf");

7- What will be the output of the following JavaScript code?

```
Document.write(8+5+"10");
```

- a- 23
- b- 1310
- c- 8510

8- Which of the following events will be executed when an item becomes inactive?

- a- onblur.
- b- onfocus.
- c- onclick.

9- To display a message in status bar at the bottom of the browser, we use:

- a- window.status.
- b- document.status.
- c- none of the above.

10- Which JavaScript method is used to display message in a dialog box?

- a- prompt().
- b- document.write().
- c- alert().

II- Write an HTML code that:

(3 pts)

- Displays the HTML table below (with empty cells) and a button.
- Writes a JavaScript function with three parameters to fill the table as follows:

val1	val2	val3
------	------	------

Fill the table

III- Write a JavaScript function named *countInt* as follows:

(3 pts)

- The function accepts as parameters an array *x* of integers and an integer *y*.
 - The function should count the number of occurrences of *y* in *x*.
- Then create an array *x* containing the following values: 0, 3, 4, 2, 4, 2, 4
- Call *countInt* and pass to it *x* and 4. Display the returned value in the current HTML document.
- Then call *countInt* and pass to it *x* and 10. Display the returned value in the current HTML document.
- The returned values must be displayed in the same line separated by a space.

IV- Assume that a MYSQL database is already created with the following characteristics:

(4 pts)

- Server name: 127.0.0.1
- Database name: Institute
- Login name: Technical
- Login password: Inst2022
- SQL table:

Student		
<u>SID</u>	<u>Int</u>	<u>not null</u>
firstname	char(20)	not null
lastname	char(20)	not null
birthdate	Date	not null
class	char(5)	not null

- Create a PHP script that removes the data of the student having SID= 9.
- The PHP script should display in the HTML document an appropriate message if the deletion has succeeded, otherwise an error message must be displayed.

Traiter les questions suivantes:**الإجابات على "كراس الإجابة"****I- Choisir la(es) réponse(s) correcte(s) : (1pt/question)****1- PHP signifie:**

- a- Hyper Markup Processor.
- b- Hyper Markup Preprocessor.
- c- Hypertext Preprocessor.

2- PHP est un langage de script utilisant :

- a- Côté serveur
- b- Côté client
- c- Côté navigateur

3- Quelle sera la sortie du code PHP suivant ?

```
<?php
    $n1='Sally';
    $n2=&$n1;
    $n2="My name is $n2";
    echo $n1;
    echo $n2;
?>
```

- a- My name is SallyMy name is Sally.
- b- My name is Sally Sally.
- c- My name is SallySally.

4- Pour stocker des informations dans l'ordinateur de l'utilisateur, on utilise :

- a- \$_session
- b- \$_cookie
- c- Les deux (a) et (b)

5- Pour retourner une partie de chaîne (string) en PHP, on utilise la fonction :

- a- substr().
- b- explode().
- c- implode().

6- Quelle est la syntaxe correcte en JavaScript pour afficher "LT inf" à l'intérieur de la page Web ?

- a- document.write("LT inf");
- b- system.out.println("LT inf");
- c- println("LT inf");

7- Quelle sera la sortie du code JavaScript suivant ?

```
Document.write(8+5+"10");
```

- a- 23
- b- 1310
- c- 8510

8- Lequel des événements suivants sera exécuté lorsqu'un élément devient inactif ?

- a- onblur.
- b- onfocus.
- c- onclick.

9- Pour afficher un message dans la barre d'état (status bar) en bas du navigateur, on utilise :

- a- window.status.
- b- document.status.
- c- Aucune des réponses.

10- Quelle méthode JavaScript est-elle utilisée pour afficher un message dans une boîte de dialogue ?

- a- prompt().
- b- document.write().
- c- alert()

II- Écrire un code HTML qui :

(3 pts)

- Afficher la table HTML ci-dessous (avec des cellules vides) et un bouton.
- Écrire une fonction JavaScript avec trois paramètres pour remplir la table comme suit :

val1	val2	val3
Fill the table		

III- Écrire une fonction JavaScript nommée *countInt* comme suit :

(3 pts)

- La fonction accepte comme paramètre un tableau d'entiers *x* et un entier *y*.
- La fonction doit compter le nombre d'occurrences de *y* dans *x*.
- Créer ensuite un tableau *x* contenant les valeurs suivantes : 0, 3, 4, 2, 4, 2, 4
- Appeler *countInt* et lui passer *x* et 4. Afficher la valeur retournée dans le document HTML courant.
- Appeler ensuite *countInt* et lui passer *x* et 10. Afficher la valeur retournée dans le document HTML courant.
- Les valeurs retournées doivent être affichées sur la même ligne et séparées par un espace.

IV-Supposons qu'une base de données MySQL est déjà créée selon les caractéristiques suivantes :

(4 pts)

- Server name: 127.0.0.1
- Database name: Institute
- Login name: Technical
- Login password: Inst2022
- SQL table:

Student		
<u>SID</u>	<u>Int</u>	<u>not null</u>
firstname	char(20)	not null
lastname	char(20)	not null
birthdate	date	not null
class	char(5)	not null

- Créer un script PHP qui supprime les données de l'élève ayant SID= 9.
- Le script PHP doit afficher dans le document HTML un message approprié si la suppression a réussi sinon un message d'erreur doit être affiché.