

Treat the following questions:**الإجابات على "كراس الإجابة"****I- Choose the correct answer: (1 pt/question)**

1- Why it is better to use `<Input type="email">` for an email text field instead of `<input type="text">` in a mobile web app?

- a- To make data entry easier because the user uses a virtual keyboard
- b- To ensure that a user chooses a correct web site
- c- To let the user, enter any type of data
- d- To guarantee that a user enter only Gmail or Hotmail address.

2- What should you do if the web page shows some characters as incorrect symbols such as the shown in the following figure?

L' t pass, j'ai visit l'Erythr e.

- a- Add `<meta charset="utf-8">` in the `<Body>`
- b- Add `<meta charset="utf-8">` in the `<Head>`
- c- Add `<Lang="FR">` in the `<body>`
- d- Add `<Lang="FR">` in the `<Head>`

3- A mobile native application is:

- a- Downloaded onto a mobile device
- b- Installed and runs as a standalone application (no web browser needed)
- c- There are stores and marketplaces to help users find the native application.
- d- All of the above
- e- None of the above

4- A strength point of a mobile web application is that:

- a- All the users use the same version of the application
- b- Users can use different versions by turning off auto updates.
- c- Both a and b
- d- None of the above.

5- By using HTML5 + CSS3 + JS + JQuery mobile, we can create


- a- A mobile web app
- b- A mobile native app
- c- An IOS app.
- d- An Android app

6- The role of this code `<meta name="viewport" content="initial-scale=1">` is to

- a- Specify whether the user can zoom in or out and changing the scaling of the viewed page.
- b- Define the minimum possible value to unzoom a viewport
- c- Set the initial depth of the zoom to 100%
- d- Set the initial depth of the zoom to 1%

7- To update the position of the user if the latter moves (as shown in the figure), we use:

- a- navigator.geolocation.watchPosition
- b- navigator.geolocation.getPosition
- c- navigator.geolocation.showMarkers
- d- navigator.geolocation.showMapMoves



8- To delete all stored values in local data storage, we use:

- a- localStorage.Delete()
- b- localStorage.DeleteALL()
- c- localStorage.clear()
- d- localStorage.removeItem()

9- Concerning SQLite, which option is not correct?

- a- SQLite is installed in the browser.
- b- SQLite is installed on the client side.
- c- SQLite is installed on the server side.
- d- SQLite exits the classic appeal scheme to the server and then to the database management system (DBMS).

10- What are the sections of the manifest file (used to support offline mode)?

- a- CACHE, NETWORK, OFFLINE
- b- OFFLINE, NETWORK, SYSTEM
- c- CACHE, OFFLINE, FALLBACK
- d- CACHE, NETWORK, FALLBACK



II- Open questions: (2 pts/question)

- 1- Write the CSS style that transforms the back color of the web page into blue color when the device width is less than or equal to 450 pixels, otherwise it sets the back color to white.
- 2- Given the database School that contains the table Student (StudentNb, Sname, class), where StudentNb is a sequential number.
 - a) Write the script(s) to create the SQLite database and the table student.
 - b) Write the script(s) to add a new student where the values of the name and the class fields are entered in the text1 and text2 textboxes.
- 3- Write the necessary tags to display the following form:

- 4- Write the necessary tags to display the following footer (only the footer) knowing that the button "New Operation" is a link to the page: OPS and the "Results" button is a link to the page RES?

- 5- Write the necessary script to display in a table1 in the body of a web page, the stored values in the LocalStorage. The header of the table must be composed of two field "studentID" and "Name". In case of empty LocalStorage, the table must display empty values for both studentID and Name fields.

Traiter les questions suivantes**الإجابات على "كراس الإجابة"****I- Choisir la réponse correcte: (1pt/question)**

1- Pourquoi est-il préférable d'utiliser <code><Input type="email"></code> pour un champ de courrier au lieu de <code><input type="text"></code> dans une application Web mobile? a- Pour faciliter la saisie des données car l'utilisateur utilise un clavier virtuel b- S'assurer qu'un utilisateur choisit un site Web correct c- Pour permettre à l'utilisateur d'entrer tout type de données d- Pour garantir qu'un utilisateur n'entre qu'une adresse Gmail ou Hotmail	
2- Que devez-vous faire si la page Web affiche certains caractères sous forme de symboles incorrects, tels que ceux illustrés dans la figure suivante? a- Ajouter <code><meta charset="utf-8"></code> dans <code><Body></code> b- Ajouter <code><meta charset="utf-8"></code> dans <code><Head></code> c- Ajouter <code><Lang="FR"></code> dans <code><body></code> d- Ajouter <code><Lang="FR"></code> dans <code><Head></code>	
3- Une application mobile native: a- Est téléchargée sur un appareil mobile b- Est installée et fonctionne comme une application autonome (aucun navigateur Web requis) c- Il existe des magasins et des places de marché pour aider les utilisateurs à trouver l'application native. d- Toutes les réponses e- Aucune des réponses	
4- Un atout d'une application web mobile est que : a- Tous les utilisateurs utilisent la même version de l'application b- Les utilisateurs peuvent utiliser différentes versions en désactivant les mises à jour automatiques. c- Les deux réponses (a) et (b) d- Aucune des réponses.	
5- En utilisant HTML5 + CSS3 + JS + JQuery mobile, on peut créer: a- Une mobile web app b- Une mobile native app c- Une IOS app. d- Une Android app	
6- Le rôle de ce code <code><meta name="viewport" content="initial-scale=1"></code> est de: a- Spécifier si l'utilisateur peut zoomer ou dézoomer et changer l'échelle de la page visualisée. b- Définir la valeur minimale possible pour dézoomer une fenêtre c- Régler la profondeur initiale du zoom à 100% d- Régler la profondeur initiale du zoom à 1%	
7- Pour mettre à jour la position de l'utilisateur au cas où il bouge (comme indiqué sur la figure la montre), on utilise : a- navigator.geolocation.watchPosition b- navigator.geolocation.getPosition c- navigator.geolocation.showMarkers d- navigator.geolocation.showMapMoves	
8- Pour supprimer toutes les valeurs stockées dans le stockage de données local, nous utilisons : a- localStorage.Delete() b- localStorage.DeleteALL() c- localStorage.clear() d- localStorage.removeitems()	
9- Concernant SQLite, laquelle de ces options est incorrecte? a- SQLite est installé dans le navigateur. b- SQLite est installé côté client. c- SQLite est installé côté serveur. d- SQLite sort du schéma classique d'appel au serveur puis au système de gestion de base de données (SGBD).	
10- Quelles sont les sections du fichier manifeste (utilisé pour supporter le mode hors ligne) ? a- CACHE, NETWORK, OFFLINE b- OFFLINE, NETWORK, SYSTEM c- CACHE, OFFLINE, FALLBACK d- CACHE, NETWORK, FALLBACK	

II- Questions ouvertes : (2pts/question)

- 1- Écrire le style CSS qui transforme la couleur de fond de la page Web en couleur bleue lorsque la largeur de l'appareil est inférieure ou égale à 450 pixels. Sinon, il définit la couleur de fond sur blanc.
- 2- Soit la base de données Ecole qui contient la table élève (eleveNb, Nom, classe), où eleveNb est un numéro séquentiel.
 - a- Écrire le(s) script(s) pour créer la base de données SQLite et la table élève.
 - b- Écrire le(s) script(s) pour ajouter un nouvel élève où les valeurs du nom et de classe sont entrées dans les zones de texte text1 et text2.
- 3- Écrire les balises nécessaires pour afficher le formulaire suivant :

- 4- Écrire les balises nécessaires pour afficher le pied de page (Footer) suivant (uniquement le pied de page) sachant que le bouton Nouvelle opération (New Operation) est un lien vers la page : OPS et le bouton résultats (Results) est un lien vers la page RES ?

- 5- Écrire le script nécessaire pour afficher dans un tableau dans le corps d'une page Web, les valeurs stockées dans le LocalStorage. L'en-tête du tableau doit être composé de deux champs "eleveNb" et "Nom". En cas de LocalStorage vide, la table doit afficher des valeurs "nothing" pour les champs eleveNb et Nom.