

الإجابات على "كُرّاس الإجابة"

Traiter les questions suivantes:

I- Choisir la réponse correcte : (1pt/question)

1- Le code PHP doit être entouré par :

- a- `</php ..... />`
- b- `<php> ..... </php>`
- c- `<?php ..... ?>`

2- Pour afficher un message dans le PHP, on utilise l'instruction :

- a- `echo "message";`
- b- `print "message";`
- c- Les réponses (a) et (b).

3- Les variables en PHP doivent être précédées par :

- a- `$`.
- b- `@`.
- c- Aucune de réponses.

4- Quelle sera la sortie du code PHP suivant ?

```
$str1="LT informatics Fr+Eng";  
$str2="Fr+Eng";  
$nb=strpos($str1, $str2);  
echo "$str1 begins from the position $nb";
```

- a- `$str1` begins from the position `$nb`
- b- LT informatics Fr+Eng begins from the position 15
- c- Aucune de réponses.

5- La variable PHP _____ est utilisée pour obtenir le résultat des données de formulaire envoyées par les méthodes GET ou POST .

- a- `$_GET`.
- b- `$_REQUEST`.
- c- `$_POST`.

6- Quelle sera la sortie du code JavaScript suivant ?

```
var a=2, b=10;  
a=b--;  
document.write("a=" + a + " ; b=" + b);
```

- a- `a=10 ; b=9`
- b- `a=9 ; b=9`
- c- `a=2 ; b=9`

7- En JavaScript on utilise la méthode _____ pour afficher une boîte de message.

- a- `document.write("message");`
- b- `alert("message");`
- c- `display("message");`

8- L'événement _____ sera exécuté lorsque le pointeur de la souris sera au-dessus d'un élément.

- a- `onMouseUp`.
- b- `onMouseOver`.
- c- `onMouseOut`.

9- L'événement qui sera exécuté à l'ouverture de la page web :

- a- `onChange`.
- b- `onOpen`.
- c- `onLoad`.

10- Pour charger l'URL de la page Web suivante dans la liste d'historique, on utilise la méthode :

- a- `history.next()`
- b- `history.go()`
- c- `history.forward()`

II- Écrire un code HTML qui affiche une zone de texte (textbox) et un bouton « Reverse ».
Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "Reverse" un code JavaScript est lancé pour inverser la valeur de la zone de texte. (3 pts)

III- Écrire en PHP: (3 pts)

- Une fonction nommée *Pair* qui accepte en paramètre un tableau d'entiers \$x.
- La fonction doit compter le nombre d'entiers pairs dans \$x.
- Puis créer ensuite un tableau \$x contenant les entiers suivants : -5, 8, 8, 14, 3, 10.
- Appeler la fonction *Pair* et lui passer \$x. Afficher la valeur renvoyée dans le document HTML courant.

IV- Supposons qu'une base de données MYSQL est déjà créée avec les caractéristiques suivantes: (4 pts)

- Nom du serveur : 127.0.0.1
- Nom de la base de données : Club
- Nom du login : Coach
- Nom du mot de passe : Wael2
- Table SQL :

Player		
<u>PID</u>	<u>Int</u>	<u>not null</u>
firstname	char(20)	not null
lastname	char(20)	not null
birthdate	Date	not null
degree	int	not null

- Créer en PHP un script qui insère les données suivantes dans la table Player :
 - PID : 15
 - firstname : Wael
 - lastname: Farran
 - birthdate: 22-6-1998
 - degree: 3
- Le script PHP devrait afficher dans le document HTML un message approprié si l'insertion a réussie, sinon un message d'erreur doit être affiché.

الإجابات على "كراس الإجابة"

Treat the following questions:

I. Choose the correct answer: (1pt/question)

1- PHP code must be surrounded by:

- a- `</php ..... />`
- b- `<php> ..... </php>`
- c- `<?php ..... ?>`

2- To display a message in the PHP, we use the statement:

- a- `echo "message";`
- b- `print "message";`
- c- both (a) and (b).

3- Variables in PHP must be preceded by:

- a- `$`
- b- `@`
- c- None of the above

4- What will be the output of the following PHP code?

```
$str1="LT informatics Fr+Eng";  
$str2="Fr+Eng";  
$nb=strpos($str1, $str2);  
echo "$str1 begins from the position $nb";
```

- a- \$str1 begins from the position \$nb
- b- LT informatics Fr+Eng begins from the position 15
- c- None of the above.

5- The PHP variable _____ is used to get result from form data sent by GET or POST method.

- a- `$_GET`
- b- `$_REQUEST`
- c- `$_POST`

6- What will be the output of the following JavaScript code?

```
var a=2, b=10;  
a=b--;  
document.write("a=" + a + " ; b=" + b);
```

- a- `a=10 ; b=9`
- b- `a=9 ; b=9`
- c- `a=2 ; b=9`

7- In JavaScript we use the method _____ to display a message box:

- a- `document.write("message");`
- b- `alert("message");`
- c- `display("message");`

8- The event _____ will be executed when the mouse pointer is above an element:

- a- `onMouseUp.`
- b- `onMouseOver.`
- c- `onMouseOut.`

9- Event that will be executed when the web page is opening:

- a- `onChange.`
- b- `onOpen.`
- c- `onLoad.`

10-To load the URL of the next web page in the history list, we use the method:

- a- `history.next()`
- b- `history.go()`
- c- `history.forward()`

II. Write an HTML code that displays a text box and a button “reverse”. When the user clicks the button “reverse” a JavaScript code is launched to reverse the value of the textbox. (3 pts)

III. Write in PHP: (3 pts)

- A function named *Even* which accepts as parameter an array \$x of integers.
- The function should count the number of even integers in \$x.
- Then creates an array \$x containing the following integers: -5, 8, 8, 14, 3, 10.
- Calls the function *Even* and passes \$x to it. Displays the returned value in the current HTML document.

IV. Assume that a MYSQL database is already created with the following characteristics: (4 pts)

- Server name: 127.0.0.1
- Database name: Club
- Login name: Coach
- Login password: Wael2
- SQL table:

Player		
<u>PID</u>	<u>Int</u>	<u>not null</u>
firstname	char(20)	not null
lastname	char(20)	not null
birthdate	Date	not null
degree	int	not null

- Create a PHP script that inserts the following data into the Player table:
 - PID: 15
 - firstname : Wael
 - lastname: Farran
 - birthdate: 22-6-1998
 - degree: 3
- The PHP script should display in the HTML document an appropriate message if the insertion succeeded, otherwise an error message must be displayed.