#### Requisitos para Funcionamento do sistema

- PHP 5.6
- MySQL
- Apache (Servidor Linux Remoto, para Servidor local pode ser Windows)
- Habilite o short\_tags no php.ini (local)
- Habilite o mod\_rewrite e .htaccess no servidor(local)

## Configuração do banco de dados

- Crie o banco de dados no MySQL
- abrir o arquivo app/database/database.conf.php

```
Alterar os dados conforme seu servidor
```

```
'default' => array
(
     'driver'=>'mysql',
     'host'=>'localhost',
     'port'=>3306,
     'dbname'=>'usuarioCpanel_nomeDoBanco,
     'user'=>'usuarioBanco',
     'password'=>'senhaBanco',
     'emailAdmin' => 'seuEmailParaNotificacoes@site.com'
)
```

## Criar tabelas no banco

- Abrir o arquivo src/tables.sql e criar as tabelas em seu banco de dados

#### Estrutura de diretórios

```
- app/ *diretório raiz da aplicação
```

- app/admin \* arquivos da área admin
- app/views/public \* arquivos HTML da área do usuário
- app/views/admin \* arquivos HTML da área admin
- app/css/admin \* css da área admin
- app/css/public \* css da área do usuário
- app/images \* imagens do sistema
- app/js/admin \* javascripts da área admin
- app/js/public \* javascript da área do usuário
- app/userfiles \* diretório onde são enviados arquivos via upload
- app/class \* classes do framework

O usuário padrão que é criado é:

user: admin pass: admin

Altere a senha após acessar o painel do sistema!

# O sistema trabalha com URL amigáveis o que significa que não é possivel ter links como: site.com.br/teste.html

Para funcionar você precisa alterar o .htaccess contido na raiz do sistema exemplo:

#diretorios extras
RewriteRule ^exemplo - [L,NC]
RewriteRule ^teste - [L,NC]

Nesse caso acima você está configurando um diretório novo na raiz do sistema, ficaria assim:

site.com.br/exemplo/meuarquivo.html

Ou seja, os links referenciados devem estar dentro de um diretório para funcionar, Nenhum link .html ou .php dentro da pasta /app pode ser feito, você deve "linkar" para uma pasta na raiz do sistema, ficaria assim

## /exemplo/

- dentro do diretório exemplo você coloca seu arquivo, imagens, css, etc...

No pacote enviado tem um exemplo na pasta teste que poderá ser acessado exemplo de acesso na localhost //localhost/pastaDoSistema/teste/index.html

Os uploads ficam por padrão no diretório /app/fotos/ e /app/banners/ É necessário dar permissão de gravação neste diretório (chmod 777)

Nunca altere o arquivo index.php da raiz, qualquer alteração implica em erro no sistema.

## Configuração do Painel Admin

## Opções da Pamento da fluxshop:

Obtenha a API KEY no pagseguro (no site pagseguro, acesse sua conta e siga as instruções abaixo)



- Configure o retorno automático no pagseguro (no site do pagseguro, acesse sua conta e siga as instruções abaixo).



No Painel Admin da loja FluxShop, vá até o menu "Opções de Pagamento -> Configurar Opções de Pagamento". Em seguida informe o E-mail e API KEY do pagseguro, clique em "Atualizar Dados".

## Opções de Frete da Loja FluxShop

- No Painel Admin vá até o menu "Opções de Frete -> Configurar Opções de Frete", marque as opções que deseja oferecer (SEDEX, PAC, SEDEX 10);

#### Configuração do Envio de E-mail

No Painel Admin vá até o menu "Configurações -> Configuração de e-mail".

Preencha os campos com os dados solicitados (se não tiver os dados solicite ao seu host / hospedagem).

Após informar todos os dados, clique em "testar configurações" para se certificar de que o sistema está enviando e-mails normalmente.

Caso ocorra ou seja exibida alguma mensagem de erro, confirme junto ao seu host os dados necessários (endereço smtp, porta, etc...);

#### **PHPMARKET**

#### Cadastrar novo domínio

- Entrar no Site <a href="https://www.phpmarket.com.br/">https://www.phpmarket.com.br/</a>
- Logar
- Clicar em Minha Conta Licenças



# Adquirir mais licenças

- Entrar no Site <a href="https://www.phpmarket.com.br/">https://www.phpmarket.com.br/</a>
- Logar



- Selecionar quantidade de licenças desejada
- Clique em continuar

